



中华人民共和国国家标准

GB/T29811.2—201X

信息技术 学习、教育和培训 学习系统体系结构与服务接口 第2部分：教育管理信息服务接口

Information technology - Learning, education and training -
Learning system architecture and service interface -
Part 2: Education management information service interface

(报批稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	1
5 概述	2
6 接口描述	3
6.1 教育行政管理信息服务接口描述	5
6.2 高等学校管理信息服务接口	25
6.3 中等职业学校管理信息服务接口	59
6.4 普通中小学校管理信息服务接口	77
附录 A (资料性附录) 接口的编码方式及响应格式	110

前 言

GB/T 29811《信息技术学习、教育和培训学习系统体系结构与服务接口》分为以下3个部分：

- 第1部分：抽象框架与核心接口；
- 第2部分：教育管理信息服务接口；
- 第3部分：资源访问服务接口。

本部分为GB/T 29811的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009标准化工作导则给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC28）提出并归口。

本部分起草单位：北京大学、中国电子技术标准化研究院。

本部分主要起草人：张治坤、邓昌明、袁玲、姜宁、邢承杰、张晓军、欧阳荣彬、公绪晓、陈光、王倩宜、来天平、彭一明、龙新征、高志同、路遥、卞晶、付中南、刘云峰、李丽、王素美、沈苗、贾晓纯、罗盘、李莹。

信息技术 学习、教育和培训

学习系统体系结构与服务接口

第2部分：教育管理信息服务接口

1 范围

本部分根据GB/T 29811的本部分规定了教育管理信息服务的抽象框架，定义了教育管理信息系统软件中的核心服务接口，包括教育行政管理信息服务接口、高等学校管理信息服务接口、中等职业学校管理信息服务接口和普通中小学校管理信息服务接口。

本部分适用于教育管理信息平台服务接口的定义及接口规范化。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5271.36-2012信息技术词汇第36部分：学习、教育和培训

GB/T 29811.1-2013信息技术学习、教育和培训 学习系统体系结构与服务接口第1部分：抽象框架与核心接口

3 术语和定义

GB/T 29811.1-2013和GB/T 5271.36-2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

服务 service

定义明确、具有自包含特性的功能单元，它的存在不依赖于系统的上下文或者其他服务的状态。

3.2

成员 member

接口所具有的属性定义或动态功能，可以是方法、属性、事件和索引指示器，接口定义可以包含零个或多个成员。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

IP: 互联网协议 (Internet Protocol)

XML: 可扩展置标语言 (eXtensible Markup Language)

5 概述

教育管理信息服务接口分为教育行政管理信息服务接口、高等学校管理信息服务接口、中等职业学校管理信息服务接口和普通中小学校管理信息服务接口, 涉及到基础、共性的信息; 学校工作中所涉及的人员信息, 按其参与学校事务的角色不同, 又进一步分为学生、教师、教辅等; 学校工作中所涉及到的事务, 如教学工作、科研工作、招生工作等等; 学校工作中所涉及到的资源, 如经费、固定资产 (校舍等)。

接口给出的是系统行为模型, 并不强制绑定到某种具体语言。为了便于理解和使用, 接口名称采用英文命名, 接口成员主要采用中文简拼, 表1列出了接口清单。附录A给出了接口实现时可以采用的编码方式及响应格式之一。

表 1 接口清单

分类	序号	接口	说明
教育行政管理	表 2	IEducationAdministration	教育行政管理服务接口
	表 3	IDocument	公文基础数据服务接口
	表 4	IDocumentReceiveProcess	公文接收处理数据服务接口
	表 5	IDocumentDisposal	收文阅办数据服务接口
	表 6	ICountersignature	会签数据服务接口
	表 7	IDocumentSanction	呈批数据服务接口
	表 8	IDocumentRepay	文件清退数据服务接口
	表 9	IDocumentDestruct	文件销毁数据服务接口
	表 10	IDocumentFile	公文归档数据服务接口
	表 11	IMeetRoomArrangement	会议室安排服务接口
	表 12	IMeetSummary	会议纪要服务接口
	表 13	ISealFacture	制章服务接口
	表 14	ISealAffix	用印服务接口
	表 15	ISchedule	日程服务接口
	表 16	IVehicleUse	用车服务接口
	表 17	ILetterVisit	信访服务接口
	表 18	IVisitDelegation	来访代表团数据服务接口
	表 19	IMissionDelegation	出访代表团服务接口
	表 20	ICooperationProtocol	交流、合作协议信息服务接口
	表 21	IRecordBook	档案案卷数据服务接口
	表 22	IRecord	文件数据服务接口
	表 23	IElectronicalFile	文档数据服务接口
	表 24	ISecurityDepartment	安全管理机构数据服务接口

表 1 (续)

分类	序号	接口	说明
高等学校管理	表 25	ICollege	高等学校管理服务接口
	表 26	ISchool	高等学校基本数据服务接口
	表 27	IDepartment	院系所单位基本数据服务接口
	表 28	IClass	班级数据服务接口
	表 29	ISubject	学科点基本数据服务接口
	表 30	IStudent	学生基本数据子类服务接口
	表 31	IStudentStatus	学籍基本数据子类服务接口
	表 32	IStudentStatusAlter	学籍异动数据子类服务接口
	表 33	IStudentScore	成绩数据子类服务接口
	表 34	IStudentPrize	奖励数据子类服务接口
	表 35	IStudentPunish	惩处数据子类服务接口
	表 36	IStudentGraduate	毕业数据子类服务接口
	表 37	IStudentEmploy	就业数据子类服务接口
	表 38	IStaff	教职工基本数据子类服务接口
	表 39	IStaffProfessionalTitle	专业技术职务数据子类服务接口
	表 40	IStaffPosition	党政职务数据子类服务接口
	表 41	IStaffSocialDuty	社会兼职职务数据子类服务接口
	表 42	IStaffAssessment	教职工考核数据子类服务接口
	表 43	IStaffResign	离职数据子类服务接口
	表 44	IStaffRetire	离退休数据子类服务接口
	表 45	IResearchProject	科技项目基本数据服务接口
	表 46	IResearchInstitution	科研机构基本数据服务接口
	表 47	IResearchBook	科技著作数据服务接口
	表 48	IResearchPaper	科技论文发表数据服务接口
	表 49	IPatent	专利成果基本数据服务接口
	表 50	IAcademicConference	学术会议数据服务接口
	表 51	ISchoolLand	学校用地数据子类服务接口
	表 52	ISchoolBuilding	学校建筑物基本数据子类服务接口
	表 53	IBuildingRoom	建筑物房间子类服务接口
	表 54	ISchoolFacility	学校设施数据子类服务接口
	表 55	ISchoolEquipment	仪器设备基本数据子类服务接口
	表 56	IEquipmentScrap	仪器设备报损、报废数据子类服务接口
	表 57	ISchoolLab	实验室基本数据子类服务接口
	表 58	ISchoolBooks	图书基本数据子类服务接口

表 1 (续)

分类	序号	接口	说明
中等 职业 学校 管理	表 59	IVocationalSchool	中等职业学校管理服务接口
	表 60	ISchool	学校基本数据服务接口
	表 61	ISchoolInfo	学校当前信息数据服务接口
	表 62	ISchoolDistrict	学校校区基本情况数据服务接口
	表 63	ISchoolSpecialty	学校办学专业信息数据服务接口
	表 64	ISchoolCooperation	校企合作基本信息服务接口
	表 65	IStudent	学生基本数据服务接口
	表 66	IStudentStatusAlter	学籍异动数据服务接口
	表 67	IStudentScore	学习成绩数据服务接口
	表 68	IStudentGrant	学生助学金数据服务接口
	表 69	IStudentEmploy	学生就业情况数据服务接口
	表 70	IStaff	教职工基本数据服务接口
	表 71	IStaffExpertise	教职工专业能力与资格证书数据服务接口
	表 72	IStaffDualEmploy	“双师型”教师聘用数据服务接口
	表 73	IStaffPartTime	兼职教师聘用数据服务接口
	表 74	IResearchBook	出版专著、教材、教参数据服务接口
	表 75	IResearchPaper	发表论文数据服务接口
	表 76	IPatent	专利成果数据服务接口
	表 77	ICourse	课程信息数据服务接口
	表 78	IStudentPractice	学生校外实训数据服务接口
表 79	ITrainBase	实习实训基地基本数据服务接口	
普 通 中 小 学 管 理	表 80	IPrimarySchool	普通中小学管理服务接口
	表 81	ISchool	学校基本数据服务接口
	表 82	IGrande	年级数据服务接口
	表 83	IClass	班级数据服务接口
	表 84	IReachStandard	达标数据服务接口
	表 85	IInformatization	信息化建设数据服务接口
	表 86	IStudent	学生基本数据服务接口
	表 87	IFamilyFinance	家庭经济情况数据子类服务接口
	表 88	IStudentDormitory	学生住宿数据服务接口
	表 89	IMilitaryTrain	军训数据服务接口
	表 90	IEntranceExam	入学考试数据服务接口
	表 91	IRegistraion	注册数据服务接口
	表 92	IStudentStatusAlter	学籍异动数据子类服务接口
	表 93	IStudentExam	在校考试数据服务接口
	表 94	IStudentPrize	奖励数据子类服务接口
	表 95	IStudengPunish	处分数据服务接口
	表 96	IStudentEndStudy	结束学业数据服务接口

表 1 (续)

分类	序号	接口	说明
普通 中小 学管 理表	表 97	IStudentGraduate	毕业数据服务接口
	表 98	IStudentEvaluation	综合素质评价数据服务接口
	表 99	IMoralCourse	德育课程数据服务接口
	表 100	ITeamActivity	团队活动数据服务接口
	表 101	IStudentBadAction	严重不良行为学生数据服务接口
	表 102	IStudentBully	学生欺凌数据服务接口
	表 103	IStudentMinorCrime	未成年学生犯罪数据服务接口
	表 104	IPsychologicalTeacher	专兼职心理健康教师数据服务接口
	表 105	ICourse	课程数据服务接口
	表 106	ITeachMaterial	教材数据服务接口
	表 107	ITeachPlan	教学计划数据服务接口
	表 108	ICourseArrange	排课数据服务接口
	表 109	IPhysicalTest	体能与水平测试数据服务接口
	表 110	IPhysicalExercise	体育锻炼数据服务接口
	表 111	ISportStandard	体育达标数据服务接口
	表 112	ISportCompetition	体育竞赛数据服务接口
	表 113	IStudentImmunization	学生防疫注射数据服务接口
	表 114	IStaff	教职工基本数据服务接口
	表 115	ILanguageSkill	语言能力数据子类服务接口
	表 116	IProfessionalTitle	专业技术职务数据子类服务接口
	表 117	IPositionCertificate	岗位证书数据子类服务接口
	表 118	ITeachLoad	教学工作量数据服务接口
	表 119	ITeaching	任课数据服务接口
表 120	ISalaryStructure	工资结构数据服务接口	
表 121	IDomesticEducation	国内进修学习数据子类服务接口	
表 122	IAbroadEducation	出国(境)进修学习工作数据子类服务接口	
表 123	ITeacherEvaluation	教师业务考评数据服务接口	

6 接口描述

6.1 教育行政管理信息服务接口描述

6.1.1 教育行政管理服务接口

教育行政管理服务 (IEducationAdministation) 接口提供教育行政管理各种的操作, 定义见表2。

表 2 IEducationAdministation 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
createDocument	IDocument	无	创建公文
receiveDocument	IDocumentReceiveProcess	IDocument	公文接收处理
disposalDocument	IDocumentDisposal	IDocument	公文阅办
countersignatureDocument	ICountersignature	IDocument	公文会签
sanctionDocument	IDocumentSanction	IDocument	公文呈批
repayDocument	IDocumentRepay	IDocument	公文清退
destructDocument	IDocumentDestruct	IDocument	公文销毁
fileDocment	IDocumentFile	IDocument	公文归档
arrangeMeetRoom	IMeetRoomArrangement	无	会议室安排
summaryMeet	IMeetSummary	无	会议纪要
factureSeal	ISealFacture	无	制章
affixSeal	ISealAffix	无	用印
schedule	ISchedule	无	日程安排
useVehicle	IVehicleUse	无	用车
letterVisit	ILetterVisit	无	信访
visitDelegation	IVisitDelegation	无	来访代表团
missionDelegation	IMissionDelegation	无	出访代表团
cooperationProtocol	ICooperationProtocol	无	合作协议
recordBook	IRecordBook	无	档案案卷
record	IRecord	无	文件
electronicFile	IElectronicFile	无	电子文档
securityDepartment	ISecurityDepartment	无	安全部门

6.1.2 公文基础数据服务接口

公文基础数据服务（IDocument）接口提供一般公文的数据的操作，定义见表3。

表 3 IDocument 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getGWBH	字符串	无	获取公文编号
getGWBT	字符串	无	获取公文标题
getGWZTC	字符串	无	获取公文主题词
getMJM	字符串	无	获取密级码
getJJCDM	字符串	无	获取紧急程度码
getGWYS	整型	无	获取公文页数

表 3 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getWJFLM	字符串	无	获取文件分类码
getGWZW	字符串	无	获取公文正文
getGWFJS	整型	无	获取公文附件数
getGWZTM	字符串	无	获取公文状态码
getGWWH	字符串	无	获取公文文号
getGWGKFSM	字符串	无	获取公文公开方式码
setGWBH	空	GWBH: 字符串	更新公文编号
setGWBT	空	GWBT: 字符串	更新公文标题
setGWZTC	空	GWZTC: 字符串	更新公文主题词
setMJM	空	MJM: 字符串	更新密级码
setJJCDM	空	JJCDM: 字符串	更新紧急程度码
setGWYS	空	GWYS: 整型	更新公文页数
setWJFLM	空	WJFLM: 字符串	更新文件分类码
setGWZW	空	GWZW: 字符串	更新公文正文
setGWFJS	空	GWFJS: 整型	更新公文附件数
setGWZTM	空	GWZTM: 字符串	更新公文状态码
setGWWH	空	GWWH: 字符串	更新公文文号
setGWGKFSM	空	GWGKFSM: 字符串	更新

6.1.3 公文接收处理数据服务接口

公文接收处理数据服务 (IDocumentReceiveProcess) 接口提供公文接收处理的有关数据的操作, 定义见表4。

表 4 IDocumentReceiveProcess 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getQSRH	字符串	无	获取签收人号
getCFRH	字符串	无	获取拆封人号
getSWDJRH	字符串	无	获取收文登记人号
getSWRQ	日期	无	获取收文日期
getSWLX	字符串	无	获取收文类型
getSWWH	字符串	无	获取收文文号
getLWWH	字符串	无	获取来文文号
getLWDW	字符串	无	获取来文单位
getLWFS	整型	无	获取来文份数
getBLQQ	字符串	无	获取办理请求
getQFRH	字符串	无	获取签发人号

表 4 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getQFR	字符串	无	获取签发人
getQFRQ	日期	无	获取签发日期
getCLQK	字符串	无	获取处理情况
getFYFS	整型	无	获取翻印份数
setQSRH	空	QSRH: 字符串	更新签收人号
setCFRH	空	CFRH: 字符串	更新拆封人号
setSWDJRH	空	SWDJRH: 字符串	更新收文登记人号
setSWRQ	空	SWRQ: 日期	更新收文日期
setSWLX	空	SWLX: 字符串	更新收文类型
setSWWH	空	SWWH: 字符串	更新收文文号
setLWWH	空	LWWH: 字符串	更新来文文号
setLWDW	空	LWDW: 字符串	更新来文单位
setLWFS	空	LWFS: 整型	更新来文份数
setBLQQ	空	BLQQ: 字符串	更新办理请求
setQFRH	空	QFRH: 字符串	更新签发人号
setQFR	空	QFR: 字符串	更新签发人
setQFRQ	空	QFRQ: 日期	更新签发日期
setCLQK	空	CLQK: 字符串	更新处理情况
setFYFS	空	FYFS: 整型	更新翻印份数

6.1.4 收文阅办数据服务接口

收文阅办数据服务 (IDocumentDisposal) 接口提供浏览公文及办理意见的有关的数据的操作, 定义见表5。

表 5 IDocumentDisposal 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getYBLBM	字符串	无	获取阅办类别码
getYBJB	字符串	无	获取阅办级别
getYBDW	字符串	无	获取阅办单位
getYBDWH	字符串	无	获取阅办单位号
getYBRH	字符串	无	获取阅办人号
getYBYJ	字符串	无	获取阅办意见
getYBRQ	日期	无	获取阅办日期
setYBLBM	空	YBLBM: 字符串	更新阅办类别码
setYBJB	空	YBJB: 字符串	更新阅办级别

表 5 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setYBDW	空	YBDW: 字符串	更新阅办单位
setYBDWH	空	YBDWH: 字符串	更新阅办单位号
setYBRH	空	YBRH: 字符串	更新阅办人号
setYBYJ	空	YBYJ: 字符串	更新阅办意见
setYBRQ	空	YBRQ: 日期	更新阅办日期

6.1.5 会签数据服务接口

会签数据服务 (ICountersignature) 接口提供公文发送前集体会签的相关数据的操作, 定义见表6。

表 6 ICountersignature 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getHQRH	字符串	无	获取会签人号
getHQDWH	字符串	无	获取会签单位号
getHQYJ	字符串	无	获取会签意见
getHQRQ	日期	无	获取会签日期
setHQRH	空	HQRH: 字符串	更新会签人号
setHQDWH	空	HQDWH: 字符串	更新会签单位号
setHQYJ	空	HQYJ: 字符串	更新会签意见
setHQRQ	空	HQRQ: 日期	更新会签日期

6.1.6 呈批数据服务接口

呈批数据服务 (IDocumentSanction) 接口提供公文被批复的相关数据的操作, 定义见表7。

表 7 IDocumentSanction 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getPFRGH	字符串	无	获取批复人工号
getPFDWH	字符串	无	获取批复单位号
getPFYJ	字符串	无	获取批复意见
getPFRQ	日期	无	获取批复日期
setPFRGH	空	PFRGH: 字符串	更新批复人工号
setPFDWH	空	PFDWH: 字符串	更新批复单位号
setPFYJ	空	PFYJ: 字符串	更新批复意见
setPFRQ	空	PFRQ: 日期	更新批复日期

6.1.7 文件清退数据服务接口

文件清退数据服务（IFileRepay）接口提供公文被清退的相关数据的操作，定义见表8。

表 8 IFileRepay 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getQTRQ	日期	无	获取清退日期
getQTFW	字符串	无	获取清退范围
getQTSM	字符串	无	获取清退说明
getJBRH	字符串	无	获取经办人号
setQTRQ	空	QTRQ: 日期	更新清退日期
setQTFW	空	QTFW: 字符串	更新清退范围
setQTSM	空	QTSM: 字符串	更新清退说明
setJBRH	空	JBRH: 字符串	更新经办人号

6.1.8 文件销毁数据服务接口

文件销毁数据服务（IFileDestruct）接口提供公文被销毁的相关数据的操作，定义见表9。

表 9 IFileDestruct 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXHRQ	日期	无	获取销毁日期
getSPRH	字符串	无	获取审批人号
getXHSM	字符串	无	获取销毁说明
getJBRH	字符串	无	获取经办人号
setXHRQ	空	XHRQ: 日期	更新销毁日期
setSPRH	空	SPRH: 字符串	更新审批人号
setXHSM	空	XHSM: 字符串	更新销毁说明
setJBRH	空	JBRH: 字符串	更新经办人号

6.1.9 公文归档数据服务接口

公文归档数据服务（IDocumentFile）接口提供公文被归档情况的数据的操作，定义见表10。

表 10 IDocumentFile 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getGDRH	字符串	无	获取归档人号
getGDRQ	日期	无	获取归档日期
getGDBZ	字符串	无	获取归档备注
getQZH	字符串	无	获取全宗号
getMLH	字符串	无	获取目录号
getAJH	字符串	无	获取案卷号
setGDRH	空	GDRH: 字符串	更新归档人号

表 10 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setGDRQ	空	GDRQ: 日期	更新归档日期
setGDBZ	空	GDBZ: 字符串	更新归档备注
setQZH	空	QZH: 字符串	更新全宗号
setMLH	空	MLH: 字符串	更新目录号
setAJH	空	AJH: 字符串	更新案卷号

6.1.10 会议室安排服务接口

会议室安排服务 (IMeetRoomArrangement) 接口提供有关会议室安排的数据的操作, 定义见表11。

表 11 IMeetRoomArrangement 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getHYSM	字符串	无	获取会议室名
getHYMC	字符串	无	获取会议名称
getKSRQ	日期	无	获取开始日期
getKSSJ	日期	无	获取开始时间
getJSRQ	日期	无	获取结束日期
getJSSJ	日期	无	获取结束时间
getSYZGH	字符串	无	获取使用者工号
getSYZLXDH	字符串	无	获取使用者联系电话
getHYSFY	双精度型	无	获取会议室费用
getJFGZ	字符串	无	获取计费规则
setHYSM	空	HYSM: 字符串	更新会议室名
setHYMC	空	HYMC: 字符串	更新会议名称
setKSRQ	空	KSRQ: 日期	更新开始日期
setKSSJ	空	KSSJ: 日期	更新开始时间
setJSRQ	空	JSRQ : 日期	更新结束日期
setJSSJ	空	JSSJ: 日期	更新结束时间
setSYZGH	空	SYZGH: 字符串	更新使用者工号
setSYZLXDH	空	SYZLXDH: 字符串	更新使用者联系电话
setHYSFY	空	HYSFY: 双精度型	更新会议室费用
setJFGZ	空	JFGZ: 字符串	更新计费规则

6.1.11 会议纪要服务接口

会议纪要服务 (IMeetSummary) 接口提供有关会议纪要的数据的操作, 定义见表12。

表 12 IMeetSummary 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getHYMC	字符串	无	获取会议名称
getKSRQ	日期	无	获取开始日期
getKSSJ	日期	无	获取开始时间
getJSRQ	日期	无	获取结束日期
getJSSJ	日期	无	获取结束时间
getHYDD	字符串	无	获取会议地点
getZCRH	字符串	无	获取主持人号
getJYNR	字符串	无	获取纪要内容
getJYFJS	整型	无	获取纪要附件数
getCXR	字符串	无	获取出席人
getLXR	字符串	无	获取列席人
getQXR	字符串	无	获取缺席人
getJYZTM	字符串	无	获取纪要状态码
getJYQCRH	字符串	无	获取纪要起草人号
getJIYSPRH	字符串	无	获取纪要审批人号
setHYMC	空	HYMC: 字符串	更新会议名称
setKSRQ	空	KSRQ: 日期	更新开始日期
setKSSJ	空	KSSJ: 日期	更新开始时间
setJSRQ	空	JSRQ : 日期	更新结束日期
setJSSJ	空	JSSJ: 日期	更新结束时间
setHYDD	空	HYDD: 字符串	更新会议地点
setZCRH	空	ZCRH: 字符串	更新主持人号
setJYNR	空	JYNR: 字符串	更新纪要内容
setJYFJS	空	JYFJS: 整型	更新纪要附件数
setCXR	空	CXR: 字符串	更新出席人
setLXR	空	LXR: 字符串	更新列席人
setQXR	空	QXR: 字符串	更新缺席人
setJYZTM	空	JYZTM: 字符串	更新纪要状态码
setJYQCRH	空	JYQCRH: 字符串	更新纪要起草人号
setJIYSPRH	空	JIYSPRH: 字符串	更新纪要审批人号

6.1.12 制章服务接口

制章服务（ISealFacture）接口提供公章管理的数据的操作，定义见表13。

表 13 ISealFacture 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getGZBH	字符串	无	获取公章编号
getGZMC	字符串	无	获取公章名称
getBGDWH	字符串	无	获取保管单位号
getBGRGH	字符串	无	获取保管人工号
getPZDW	字符串	无	获取批准单位
getPZRGH	字符串	无	获取批准人工号
getPZWH	字符串	无	获取批准文号
getPZRQ	日期	无	获取批准日期
getSXRQ	日期	无	获取生效日期
getZFPZWH	字符串	无	获取作废批准文号
getZFRQ	日期	无	获取作废日期
getZFPZRH	字符串	无	获取作废批准人号
getYZTY	字节数组	无	获取印章图样
setGZBH	空	GZBH: 字符串	更新公章编号
setGZMC	空	GZMC: 字符串	更新公章名称
setBGDWH	空	BGDWH: 字符串	更新保管单位号
setBGRGH	空	BGRGH: 字符串	更新保管人工号
setPZDW	空	PZDW: 字符串	更新批准单位
setPZRGH	空	PZRGH: 字符串	更新批准人工号
setPZWH	空	PZWH: 字符串	更新批准文号
setPZRQ	空	PZRQ: 日期	更新批准日期
setSXRQ	空	SXRQ: 日期	更新生效日期
setZFPZWH	空	ZFPZWH: 字符串	更新作废批准文号
setZFRQ	空	ZFRQ: 日期	更新作废日期
setZFPZRH	空	ZFPZRH: 字符串	更新作废批准人号
setYZTY	空	YZTY: 字节数组	更新印章图样

6.1.13 用印服务接口

用印服务 (ISealAffix) 接口提供公章使用的数据的操作, 定义见表14。

表 14 ISealAffix 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getYDJDH	字符串	无	获取用印登记号
getGZBH	字符串	无	获取公章编号
getYYSY	字符串	无	获取用印事由
getSYGLH	字符串	无	获取事由关联号
getYYCS	整型	无	获取用印次数

表 14 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getYYPZRH	字符串	无	获取用印批准人号
getYYPZRQ	日期	无	获取用印批准日期
getYYRQ	日期	无	获取用印日期
getYYSQLRQ	日期	无	获取用印申请日期
getSQLRGH	字符串	无	获取申请人工号
getZXRGH	字符串	无	获取执行人工号
setYYDJH	空	YYDJH: 字符串	更新用印登记号
setGZBH	空	GZBH: 字符串	更新公章编号
setYYSY	空	YYSY: 字符串	更新用印事由
setSYGLH	空	SYGLH: 字符串	更新事由关联号
setYYCS	空	YYCS: 整型	更新用印次数
setYYPZRH	空	YYPZRH: 字符串	更新用印批准人号
setYYPZRQ	空	YYPZRQ: 日期	更新用印批准日期
setYYRQ	空	YYRQ: 日期	更新用印日期
setYYSQLRQ	空	YYSQLRQ: 日期	更新用印申请日期
setSQLRGH	空	SQLRGH: 字符串	更新申请人工号
setZXRGH	空	ZXRGH: 字符串	更新执行人工号

6.1.14 日程服务接口

日程服务 (ISchedule) 接口提供日程安排数据的操作, 定义见表15。

表 15 ISchedule 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getSXMC	字符串	无	获取事项名称
getSXDD	字符串	无	获取事项地点
getCJR	字符串	无	获取参加人
getKSRQ	日期	无	获取开始日期
getKSSJ	日期	无	获取开始时间
getJSRQ	日期	无	获取结束日期
getJSSJ	日期	无	获取结束时间
getRCCJRH	字符串	无	获取日程创建人号
getRCCJRQ	日期	无	获取日程创建日期
getRCCJSJ	日期	无	获取日程创建时间
getGKFW	字符串	无	获取公开范围
setSXMC	空	SXMC: 字符串	更新事项名称
setSXDD	空	SXDD: 字符串	更新事项地点

表 15 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setCJR	空	CJR: 字符串	更新参加人
setKSRQ	空	KSRQ: 日期	更新开始日期
setKSSJ	空	KSSJ: 日期	更新开始时间
setJSRQ	空	JSRQ: 日期	更新结束日期
setJSSJ	空	JSSJ: 日期	更新结束时间
setRCCJRH	空	RCCJRH: 字符串	更新日程创建人号
setRCCJRQ	空	RCCJRQ: 日期	更新日程创建日期
setRCCJSJ	空	RCCJSJ: 日期	更新日程创建时间
setGKFW	空	GKFW: 字符串	更新公开范围

6.1.15 用车服务接口

用车服务 (IVehicleUse) 接口提供公车使用数据的操作, 定义见表16。

表 16 IVehicleUse 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getDJRQ	日期	无	获取登记日期
getDJSJ	日期	无	获取登记时间
getYCDWH	字符串	无	获取用车单位号
getYCRQ	日期	无	获取用车日期
getYCSJ	日期	无	获取用车时间
getYCSY	字符串	无	获取用车事由
getCPH	字符串	无	获取车牌号
getSJXM	字符串	无	获取司机姓名
getYCQD	字符串	无	获取用车起点
getYCZD	字符串	无	获取用车终点
getXSLC	整型	无	获取行驶里程
getYCFY	双精度型	无	获取用车费用
getYCJFGZ	字符串	无	获取用车计费规则
getYCRGH	字符串	无	获取用车人工号
setDJRQ	空	DJRQ: 日期	更新登记日期
setDJSJ	空	DJSJ: 日期	更新登记时间
setYCDWH	空	YCDWH: 字符串	更新用车单位号
setYCRQ	空	YCRQ: 日期	更新用车日期
setYCSJ	空	YCSJ: 日期	更新用车时间
setYCSY	空	YCSY: 字符串	更新用车事由
setCPH	空	CPH: 字符串	更新车牌号

表 16 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setSJXM	空	SJXM: 字符串	更新司机姓名
setYCQD	空	YCQD: 字符串	更新用车起点
setYCZD	空	YCZD: 字符串	更新用车终点
setXSLC	空	XSLC: 整型	更新行驶里程
setYCFY	空	YCFY: 双精度型	更新用车费用
setYCJFGZ	空	YCJFGZ: 字符串	更新用车计费规则
setYCRGH	空	YCRGH: 字符串	更新用车人工号

6.1.16 信访服务接口

信访服务 (ILetterVisit) 接口提供信访信息的数据的操作, 定义见表17。

表 17 ILetterVisit 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getLXBH	字符串	无	获取来信编号
getGLBH	字符串	无	获取关联编号
getSXJDRH	字符串	无	获取收信接待人号
getSHXRQ	日期	无	获取收信日期
getFYWTLBM	字符串	无	获取反映问题类别码
getNRZY	字符串	无	获取内容摘要
getLXNR	字符串	无	获取来信内容
getLXLFTJM	字符串	无	获取来信来访途径码
getLXLFR	字符串	无	获取来信来访人
getLXLFRDW	字符串	无	获取来信来访人单位
getLRLXDH	字符串	无	获取来信人联系电话
getLXRDXXX	字符串	无	获取来信人电子信箱
getLXRJSTXH	字符串	无	获取来信人即时通讯号
getLXRTXDZ	字符串	无	获取来信人通讯地址
getXFCLQK	字符串	无	获取信访处理情况
getCLDWH	字符串	无	获取处理单位号
getDWLXRH	字符串	无	获取单位联系人号
getDWLXDH	字符串	无	获取单位联系电话
setLXBH	空	LXBH: 字符串	更新来信编号
setGLBH	空	GLBH: 字符串	更新关联编号
setSXJDRH	空	SXJDRH: 字符串	更新收信接待人号
setSHXRQ	空	SHXRQ: 日期	更新收信日期
setFYWTLBM	空	FYWTLBM: 字符串	更新反映问题类别码

表 17 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setNRZY	空	NRZY: 字符串	更新内容摘要
setLXNR	空	LXNR: 字符串	更新来信内容
setLXLFTJM	空	LXLFTJM: 字符串	更新来信来访途径码
setLXLFR	空	LXLFR: 字符串	更新来信来访人
setLXLFRDW	空	LXLFRDW: 字符串	更新来信来访人单位
setLXRDXDH	空	LXRDXDH: 字符串	更新来信人联系电话
setLXRDXXX	空	LXRDXXX: 字符串	更新来信人电子信箱
setLXRJSTXH	空	LXRJSTXH: 字符串	更新来信人即时通讯号
setLXRDXDZ	空	LXRDXDZ: 字符串	更新来信人通讯地址
setXFCLQK	空	XFCLQK: 字符串	更新信访处理情况
setCLDWH	空	CLDWH: 字符串	更新处理单位号
setDWLXRH	空	DWLXRH: 字符串	更新单位联系人号
setDWLXDH	空	DWLXDH: 字符串	更新单位联系电话

6.1.17 来访代表团数据服务接口

来访代表团数据服务 (IVisitDelegation) 接口提供来访代表团信息的数据的操作, 定义见表18。

表 18 IVisitDelegation 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getDBTBH	整型	无	获取代表团编号
getDBTMC	字符串	无	获取代表团名称
getGJIADQM	字符串	无	获取国家/地区码
getGJWDWJGH	字符串	无	获取国(境)外单位机构号
getLFSX	字符串	无	获取来访属性
getFWLBM	字符串	无	获取访问类别码
getQTRS	整型	无	获取全团人数
getDXRQ	日期	无	获取到校日期
getLXRQ	日期	无	获取离校日期
getZQDWH	字符串	无	获取主请单位号
getZQRYH	字符串	无	获取主请人员号
getLXRYWM	字符串	无	获取联系人英文名
getLXRDH	字符串	无	获取联系人电话
getLXRZJLX	字符串	无	获取联系人证件类型
getLXRZJHM	字符串	无	获取联系人证件号码
getLXRZJYXQ	字符串	无	获取联系人证件有效期
getLXRDXXX	字符串	无	获取联系人电子信箱

表 18 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getTXDZ	字符串	无	获取通信地址
getJFLY	字符串	无	获取经费来源
getXNJDDWH	字符串	无	获取校内接待单位号
getFZRYH	字符串	无	获取负责人员号
getJBRYH	字符串	无	获取经办人员号
getSFYXY	字符串	无	获取是否有协议
getSFCX	字符串	无	获取是否成行
getLFQX	字符串	无	获取来访期限
getJDQK	字符串	无	获取接待情况
getFWMDM	字符串	无	获取访问目的码
getNR	字符串	无	获取内容
getCX	字符串	无	获取成效
getDBTBZ	字符串	无	获取代表团备注
setDBTBH	空	DBTBH: 整型	更新代表团编号
setDBTMC	空	DBTMC: 字符串	更新代表团名称
setGJIADQM	空	GJIADQM: 字符串	更新国家/地区码
setGJWDWJGH	空	GJWDWJGH: 字符串	更新国(境)外单位机构号
setLFSX	空	LFSX: 字符串	更新来访属性
setFWLBM	空	FWLBM: 字符串	更新访问类别码
setQTRS	空	QTRS: 整型	更新全团人数
setDXRQ	空	DXRQ: 日期	更新到校日期
setLXRQ	空	LXRQ: 日期	更新离校日期
setZQDWH	空	ZQDWH: 字符串	更新主请单位号
setZQRYH	空	ZQRYH: 字符串	更新主请人员号
setLXRYWM	空	LXRYWM: 字符串	更新联系人英文名
setLXRDH	空	LXRDH: 字符串	更新联系人电话
setLXRZJLX	空	LXRZJLX: 字符串	更新联系人证件类型
setLXRZJHM	空	LXRZJHM: 字符串	更新联系人证件号码
setLXRZJYXQ	空	LXRZJYXQ: 字符串	更新联系人证件有效期
setLXRZDZX	空	LXRZDZX: 字符串	更新联系人电子信箱
setTXDZ	空	TXDZ: 字符串	更新通信地址
setJFLY	空	JFLY: 字符串	更新经费来源
setXNJDDWH	空	XNJDDWH: 字符串	更新校内接待单位号
setFZRYH	空	FZRYH: 字符串	更新负责人员号
setJBRYH	空	JBRYH: 字符串	更新经办人员号
setSFYXY	空	SFYXY: 字符串	更新是否有协议
setSFCX	空	SFCX: 字符串	更新是否成行
setLFQX	空	LFQX: 字符串	更新来访期限
setJDQK	空	JDQK: 字符串	更新接待情况

表 18 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setFWMDM	空	FWMDM: 字符串	更新访问目的码
setNR	空	NR: 字符串	更新内容
setCX	空	CX: 字符串	更新成效
setDBTBZ	空	DBTBZ: 字符串	更新代表团备注

6.1.18 出访代表团服务接口

出访代表团服务 (IMissionDelegation) 接口提供出访代表团的数据的操作, 定义见表19。

表 19 IMissionDelegation 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getCFTBH	字符串	无	获取出访团编号
getKSRQ	日期	无	获取开始日期
getJSRQ	日期	无	获取结束日期
getZQRXM	字符串	无	获取主请人姓名
getZQRZW	字符串	无	获取主请人职务
getFWCG	字符串	无	获取访问成果
getFWRC	字符串	无	获取访问日程
getLPZSQK	字符串	无	获取礼品赠送情况
getCFTBZ	字符串	无	获取出访团备注
setCFTBH	空	CFTBH: 字符串	更新出访团编号
setKSRQ	空	KSRQ: 日期	更新开始日期
setJSRQ	空	JSRQ: 日期	更新结束日期
setZQRXM	空	ZQRXM: 字符串	更新主请人姓名
setZQRZW	空	ZQRZW: 字符串	更新主请人职务
setFWCG	空	FWCG: 字符串	更新访问成果
setFWRC	空	FWRC: 字符串	更新访问日程
setLPZSQK	空	LPZSQK: 字符串	更新礼品赠送情况
setCFTBZ	空	CFTBZ: 字符串	更新出访团备注

6.1.19 交流、合作协议信息服务接口

交流、合作协议信息服务 (ICooperationProtocol) 接口提供交流、合作协议信息的数据的操作, 定义见表20。

表 20 ICooperationProtocol 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getGJWDWJGH	字符串	无	获取国（境）外单位机构号
getXYBH	字符串	无	获取协议编号
getXYMC	字符串	无	获取协议名称
getQSHRQ	日期	无	获取签署日期
getKSRQ	日期	无	获取开始日期
getJSRQ	日期	无	获取结束日期
getZFQSR	字符串	无	获取中方签署人
getWFQSR	字符串	无	获取外方签署人
getXYZL	字符串	无	获取协议种类
getXYWB	字符串	无	获取协议文本
getDQCL	字符串	无	获取到期处理
getXQRQ	日期	无	获取续签日期
getXQQX	字符串	无	获取续签期限
getSFYBWL	字符串	无	获取是否有备忘录
getYXYBH	字符串	无	获取原协议编号
setGJWDWJGH	空	GJWDWJGH: 字符串	更新国（境）外单位机构号
setXYBH	空	XYBH: 字符串	更新协议编号
setXYMC	空	XYMC: 字符串	更新协议名称
setQSHRQ	空	QSHRQ: 日期	更新签署日期
setKSRQ	空	KSRQ: 日期	更新开始日期
setJSRQ	空	JSRQ: 日期	更新结束日期
setZFQSR	空	ZFQSR: 字符串	更新中方签署人
setWFQSR	空	WFQSR: 字符串	更新外方签署人
setXYZL	空	XYZL: 字符串	更新协议种类
setXYWB	空	XYWB: 字符串	更新协议文本
setDQCL	空	DQCL: 字符串	更新到期处理
setXQRQ	空	XQRQ: 日期	更新续签日期
setXQQX	空	XQQX: 字符串	更新续签期限
setSFYBWL	空	SFYBWL: 字符串	更新是否有备忘录
setYXYBH	空	YXYBH: 字符串	更新原协议编号

6.1.20 档案案卷数据服务接口

档案案卷数据服务（IRecordBook）接口提供案卷有关的数据的操作，定义见表21。

表 21 IRecordBook 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getDAGDM	字符串	无	获取档案馆代码

表 21 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getLDDWH	字符串	无	获取立档单位号
getDH	字符串	无	获取档号
getQZH	字符串	无	获取全宗号
getND	字符串	无	获取年度(年份、年)
getLBH	字符串	无	获取类别号
getGSBAJH	字符串	无	获取馆(室)编案卷号
getJGHWT	字符串	无	获取机构或问题
getTM	字符串	无	获取题名
getZTC	字符串	无	获取主题词
getGJC	字符串	无	获取关键词
getZY	字符串	无	获取摘要
getFLH	字符串	无	获取分类号
getBGQX	字符串	无	获取保管期限
getQSRQ	日期	无	获取起始日期
getZZRQ	日期	无	获取终止日期
getJS	整型	无	获取件数
getYS	整型	无	获取页数
getZT	字符串	无	获取状态
getFZ	字符串	无	获取附注
setDAGDM	空	DAGDM: 字符串	更新档案馆代码
setLDDWH	空	LDDWH: 字符串	更新立档单位号
setDH	空	DH: 字符串	更新档号
setQZH	空	QZH: 字符串	更新全宗号
setND	空	ND: 字符串	更新年度(年份、年)
setLBH	空	LBH: 字符串	更新类别号
setGSBAJH	空	GSBAJH: 字符串	更新馆(室)编案卷号
setJGHWT	空	JGHWT: 字符串	更新机构或问题
setTM	空	TM: 字符串	更新题名
setZTC	空	ZTC: 字符串	更新主题词
setGJC	空	GJC: 字符串	更新关键词
setZY	空	ZY: 字符串	更新摘要
setFLH	空	FLH: 字符串	更新分类号
setBGQX	空	BGQX: 字符串	更新保管期限
setQSRQ	空	QSRQ: 日期	更新起始日期
setZZRQ	空	ZZRQ: 日期	更新终止日期
setJS	空	JS: 整型	更新件数
setYS	空	YS: 整型	更新页数
setZT	空	ZT: 字符串	更新状态
setFZ	空	FZ: 字符串	更新附注

6.1.21 文件数据服务接口

文件数据服务（IRecord）接口提供文件有关的数据的操作，定义见表22。

表 22 IRecord 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getDH	字符串	无	获取档号
getDAGDM	字符串	无	获取档案馆代码
getLDDWH	字符串	无	获取立档单位号
getWJDH	字符串	无	获取文件档号
getQZH	字符串	无	获取全宗号
getND	字符串	无	获取年度（年份、年）
getLBH	字符串	无	获取类别号
getGSBJH	字符串	无	获取馆（室）编号
getJGHWT	字符串	无	获取机构或问题
getYH	字符串	无	获取页号
getTM	字符串	无	获取题名
getBLTM	字符串	无	获取并列题名
getFTM	字符串	无	获取副题名
getZTC	字符串	无	获取主题词
getGJC	字符串	无	获取关键词
getZY	字符串	无	获取摘要
getFLH	字符串	无	获取分类号
getWJBH	字符串	无	获取文件编号
getZRZ	字符串	无	获取责任者
getQTZRZ	字符串	无	获取其他责任者
getRM	字符串	无	获取人名
getRQ	日期	无	获取日期
getWZ	字符串	无	获取文种
getJJCD	字符串	无	获取紧急程度
getZS	字符串	无	获取主送
getCS	字符串	无	获取抄送
getMJ	字符串	无	获取密级
getBGQX	字符串	无	获取保管期限
getBMQX	整型	无	获取保密期限
getWJZHLX	字符串	无	获取文件组合类型
getYS	字符串	无	获取页数
getYZ	字符串	无	获取语种
getGB	字符串	无	获取稿本
getXXXTMS	字符串	无	获取信息系统描述
getLJDZ	字符串	无	获取逻辑地址

表 22 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getWLDZ	字符串	无	获取物理地址
getTJZTCZ	字符串	无	获取脱机载体存址
getZSCQSM	字符串	无	获取知识产权说明
getZT	字符串	无	获取状态
getFZ	字符串	无	获取附注
setDH	空	DH: 字符串	更新档号
setDAGDM	空	DAGDM: 字符串	更新档案馆代码
setLDDWH	空	LDDWH: 字符串	更新立档单位号
setWJDH	空	WJDH: 字符串	更新文件档号
setQZH	空	QZH: 字符串	更新全宗号
setND	空	ND: 字符串	更新年度(年份、年)
setLBH	空	LBH: 字符串	更新类别号
setGSBJH	空	GSBJH: 字符串	更新馆(室)编件号
setJGHWT	空	JGHWT: 字符串	更新机构或问题
setYH	空	YH: 字符串	更新页号
setTM	空	TM: 字符串	更新题名
setBLTM	空	BLTM: 字符串	更新并列题名
setFTM	空	FTM: 字符串	更新副题名
setZTC	空	ZTC: 字符串	更新主题词
setGJC	空	GJC: 字符串	更新关键词
setZY	空	ZY: 字符串	更新摘要
setFLH	空	FLH: 字符串	更新分类号
setWJBH	空	WJBH: 字符串	更新文件编号
setZRZ	空	ZRZ: 字符串	更新责任者
setQTZRZ	空	QTZRZ: 字符串	更新其他责任者
setRM	空	RM: 字符串	更新人名
setRQ	空	RQ: 日期	更新日期
setWZ	空	WZ: 字符串	更新文种
setJJCD	空	JJCD: 字符串	更新紧急程度
setZS	空	ZS: 字符串	更新主送
setCS	空	CS: 字符串	更新抄送
setMJ	空	MJ: 字符串	更新密级
setBGQX	空	BGQX: 字符串	更新保管期限
setBMQX	空	BMQX: 整型	更新保密期限
setWJZHLX	空	WJZHLX: 字符串	更新文件组合类型
setYS	空	YS: 字符串	更新页数
setYZ	空	YZ: 字符串	更新语种
setGB	空	GB: 字符串	更新稿本
setXXXTMS	空	XXXTMS: 字符串	更新信息系统描述

表 22 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setLJDZ	空	LJDZ: 字符串	更新逻辑地址
setWLDZ	空	WLDZ: 字符串	更新物理地址
setTJZTCZ	空	TJZTCZ: 字符串	更新脱机载体存址
setZSCQSM	空	ZSCQSM: 字符串	更新知识产权说明
setZT	空	ZT: 字符串	更新状态
setFZ	空	FZ: 字符串	更新附注

6.1.22 文档数据服务接口

文档数据服务 (IElectronicFile) 接口提供文档有关的数据的操作, 定义见表23。

表 23 IElectronicFile 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getWJDH	字符串	无	获取文件档号
getWDXH	整型	无	获取文档序号
getTM	字符串	无	获取题名
getQWXX	字符串	无	获取全文信息
getYWJ	字节数组	无	获取源文件
getDZWJLX	字符串	无	获取电子文件类型
getZTLX	字符串	无	获取载体类型
getTSZTBH	字符串	无	获取特殊载体编号
getSJCD	日期	无	获取时间长度
getGG	字符串	无	获取规格
getJQXH	字符串	无	获取机器型号
getGSXX	字符串	无	获取格式信息
getJSJWJM	字符串	无	获取计算机文件名
getJSJWJDX	整型	无	获取计算机文件大小
getCJFF	字符串	无	获取创建方法
getYSFS	字符串	无	获取压缩方式
getFBL	字符串	无	获取分辨率
getCYPL	字符串	无	获取采样频率
getSCMS	字符串	无	获取色彩模式
getQMGZ	字符串	无	获取签名规则
getZSYZ	字符串	无	获取证书引证
getQMSFBS	字符串	无	获取签名算法标识
getFZ	字符串	无	获取附注
setWJDH	空	WJDH: 字符串	更新文件档号

表 23 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setWDXH	空	WDXH: 整型	更新文档序号
setTM	空	TM: 字符串	更新题名
setQWXX	空	QWXX: 字符串	更新全文信息
setYWJ	空	YWJ: 字节数组	更新源文件
setDZWLX	空	DZWLX: 字符串	更新电子文件类型
setZTLX	空	ZTLX: 字符串	更新载体类型
setTSZTBH	空	TSZTBH: 字符串	更新特殊载体编号
setSJCD	空	SJCD: 日期	更新时间长度
setGG	空	GG: 字符串	更新规格
setJQXH	空	JQXH: 字符串	更新机器型号
setGSXX	空	GSXX: 字符串	更新格式信息
setJSJWJM	空	JSJWJM: 字符串	更新计算机文件名
setJSJWJDX	空	JSJWJDX: 整型	更新计算机文件大小
setCJFF	空	CJFF: 字符串	更新创建方法
setYSFS	空	YSFS: 字符串	更新压缩方式
setFBL	空	FBL: 字符串	更新分辨率
setCYPL	空	CYPL: 字符串	更新采样频率
setSCMS	空	SCMS: 字符串	更新色彩模式
setQMGZ	空	QMGZ: 字符串	更新签名规则
setZSYZ	空	ZSYZ: 字符串	更新证书引证
setQMSFBS	空	QMSFBS: 字符串	更新签名算法标识
setFZ	空	FZ: 字符串	更新附注

6.1.23 安全管理机构数据服务接口

安全管理机构数据服务 (ISecurityDepartment) 接口提供安全管理机构信息数据的操作, 定义见表 24。

表 24 ISecurityDepartment 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJGMC	字符串	无	获取机构名称
getFZR	字符串	无	获取负责人工号
getRYBZ	整型	无	获取专职工作人员人数
setJGMC	空	JGMC: 字符串	更新机构名称
setFZR	空	FZR: 字符串	更新负责人工号
setRYBZ	空	RYBZ: 整型	更新专职工作人员人数

6.2 高等学校管理信息服务接口

6.2.1 高等学校管理服务接口

高等学校管理服务（ICollege）接口提供高等学校管理各种的操作，定义见表25。

表 25 ICollege 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
school	ISchool	无	学校基本信息
department	IDepartment	ISchool	院系
class	IClass	ISchool	班级
subject	ISubject	ISchool	学科点
student	IStudent	ISchool	学生基本数据
studentStatus	IStudentStatus	IStudent	学生学籍
alterStudentStatus	IStudentStatusAlter	IStudentStatus	学籍异动
studentScore	IStudentScore	IStudent	学生成绩
studentPrize	IStudentPrize	IStudent	学生奖励
studentPunish	IStudentPunish	IStudent	学生惩处
studentGraduate	IStudentGraduate	IStudent	学生毕业
studentEmploy	IStudentEmploy	IStudent	学生就业
staff	IStaff	ISchool	教职工基本数据
staffProfessionalTitle	IStaffProfessionalTitle	IStaff	教职工职称
staffPosition	IStaffPosition	IStaff	教职工党政职务
staffSocialDuty	IStaffSocialDuty	IStaff	教职工社会兼职
staffAssessment	IStaffAssessment	IStaff	教职工考核
staffResign	IStaffResign	IStaff	教职工离职
staffRetire	IStaffRetire	IStaff	教职工离退休
researchProject	IResearchProject	IStaff	科技项目
researchInstitution	IResearchInstitution	IStaff	科研机构
researchBook	IResearchBook	IStaff	科研著作
researchPaper	IResearchPaper	IStaff	科技论文
patent	IPatent	IStaff	专利
academicConference	IAcademicConference	ISchool	学术会议
schoolLand	ISchoolLand	ISchool	学校用地
schoolBuilding	ISchoolBuilding	ISchool	学校建筑
buildingRoom	IBuildingRoom	ISchoolBuilding	建筑物房间
schoolFacility	ISchoolFacility	ISchool	学校设施
schoolEquipment	ISchoolEquipment	ISchool	学校仪器设备
equipmentScrap	IEquipmentScrap	ISchoolEquipment	仪器设备报损报废
schoolLab	ISchoolLab	ISchool	学校实验室
schoolBooks	ISchoolBooks	ISchool	学校图书

6.2.2 高等学校基本数据服务接口

高等学校基本数据服务（ISchool）接口提供学校有关属性的数据的操作，定义见表26。

表 26 ISchool 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXXDM	字符串	无	获取学校代码
getXXMC	字符串	无	获取学校名称
getXXYWMC	字符串	无	获取学校英文名称
getXXDZ	字符串	无	获取学校地址
getXXYZBM	字符串	无	获取学校邮政编码
getXZQHM	字符串	无	获取行政区划码
getJXNY	字符串	无	获取建校年月
getXQR	字符串	无	获取校庆日
getXXXZM	字符串	无	获取学校性质码
getXXBXLXM	字符串	无	获取学校办学类型码
getXXJBZM	字符串	无	获取学校举办者码
getXXZGBMM	字符串	无	获取学校主管部门码
getFDDBRH	字符串	无	获取法定代表人号
getFRZSH	字符串	无	获取法人证书号
getXZGH	字符串	无	获取校长工号
getXZXM	字符串	无	获取校长姓名
getDWFZRH	字符串	无	获取党委负责人号
getZZJGM	字符串	无	获取组织机构代码
getLXDH	字符串	无	获取联系电话
getCZDH	字符串	无	获取传真电话
getDZXX	字符串	无	获取电子信箱
getZYDZ	字符串	无	获取主页地址
getLSYG	字符串	无	获取历史沿革
getXX211GCZK	字符串	无	获取学校 211 工程状况
get985GCYXZK	字符串	无	获取 985 工程院校状况
getZDXXZK	字符串	无	获取重点学校状况
getYJSYZK	字符串	无	获取研究生院状况
getJBWLJYZK	字符串	无	获取举办网络教育状况
getJBCRJYZK	字符串	无	获取举办成人教育状况
getXKMLS	整型	无	获取学科门类数
getGJSFXGZYXZK	字符串	无	获取国家示范性高职院校状况
setXXDM	空	XXDM: 字符串	更新学校代码
setXXMC	空	XXMC: 字符串	更新学校名称
setXXYWMC	空	XXYWMC: 字符串	更新学校英文名称
setXXDZ	空	XXDZ: 字符串	更新学校地址
setXXYZBM	空	XXYZBM: 字符串	更新学校邮政编码
setXZQHM	空	XZQHM: 字符串	更新行政区划码
setJXNY	空	JXNY: 字符串	更新建校年月

表 26 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setXQR	空	XQR: 字符串	更新校庆日
setXXXZM	空	XXXZM: 字符串	更新学校性质码
setXXBXLXM	空	XXBXLXM: 字符串	更新学校办学类型码
setXXJBZM	空	XXJBZM: 字符串	更新学校举办者码
setXXZGBMM	空	XXZGBMM: 字符串	更新学校主管部门码
setFDDBRH	空	FDDBRH: 字符串	更新法定代表人号
setFRZSH	空	FRZSH: 字符串	更新法人证书号
setXZGH	空	XZGH: 字符串	更新校长工号
setXZXM	空	XZXM: 字符串	更新校长姓名
setDWFZRH	空	DWFZRH: 字符串	更新党委负责人号
setZZJGM	空	ZZJGM: 字符串	更新组织机构代码
setLXDH	空	LXDH: 字符串	更新联系电话
setCZDH	空	CZDH: 字符串	更新传真电话
setDZXX	空	DZXX: 字符串	更新电子信箱
setZYDZ	空	ZYDZ: 字符串	更新主页地址
setLSYG	空	LSYG: 字符串	更新历史沿革
setXX211GCZK	空	XX211GCZK: 字符串	更新学校 211 工程状况
set985GCYXZK	空	985GCYXZK: 字符串	更新 985 工程院校状况
setZDXXZK	空	ZDXXZK: 字符串	更新重点学校状况
setYJSYZK	空	YJSYZK: 字符串	更新研究生院状况
setJBWLJYZK	空	JBWLJYZK: 字符串	更新举办网络教育状况
setJBCRJYZK	空	JBCRJYZK: 字符串	更新举办成人教育状况
setXKMLS	空	XKMLS: 整型	更新学科门类数
setGJSFXGZYXZK	空	GJSFXGZYXZK: 字符串	更新国家示范性高职院校状况
成员	返回值/类型	参数说明	说明

6.2.3 院系所单位基本数据服务接口

院系所单位基本数据服务 (IDepartment) 接口提供学校有关院系所部处等单位发生变更的数据的操作, 定义见表27。

表 27 IDepartment 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getYXSZBZS	整型	无	获取院系所总编制数
getJXBZS	整型	无	获取教学编制数
getJFBZS	整型	无	获取教辅编制数
getDZBZS	整型	无	获取党政编制数
getQBZS	整型	无	获取工勤编制数

表 27 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getKYBZS	整型	无	获取科研编制数
getSCBZS	整型	无	获取生产编制数
getZSBZS	整型	无	获取直属编制数
getQYBZS	整型	无	获取企业编制数
getHTGRS	整型	无	获取合同工人数
getLSGRS	整型	无	获取临时工人数
getZYS	整型	无	获取专业数
getJYSS	整型	无	获取教研室数
getSYSS	整型	无	获取实验室数
getGSS	整型	无	获取公司数
getGCS	整型	无	获取工厂数
getXNSXJDS	整型	无	获取校内实训基地数
getXWSXJDS	整型	无	获取校外实训基地数
getXQGJSXJDS	整型	无	获取校企共建实训基地数
setYXSZBZS	空	YXSZBZS: 整型	更新院所总编制数
setJXBZS	空	JXBZS: 整型	更新教学编制数
setJFBZS	空	JFBZS: 整型	更新教辅编制数
setDZBZS	空	DZBZS: 整型	更新党政编制数
setGQBZS	空	GQBZS: 整型	更新工勤编制数
setKYBZS	空	KYBZS: 整型	更新科研编制数
setSCBZS	空	SCBZS: 整型	更新生产编制数
setZSBZS	空	ZSBZS: 整型	更新直属编制数
setQYBZS	空	QYBZS: 整型	更新企业编制数
setHTGRS	空	HTGRS: 整型	更新合同工人数
setLSGRS	空	LSGRS: 整型	更新临时工人数
setZYS	空	ZYS: 整型	更新专业数
setJYSS	空	JYSS: 整型	更新教研室数
setSYSS	空	SYSS: 整型	更新实验室数
setGSS	空	GSS: 整型	更新公司数
setGCS	空	GCS: 整型	更新工厂数
setXNSXJDS	空	XNSXJDS: 整型	更新校内实训基地数
setXWSXJDS	空	XWSXJDS: 整型	更新校外实训基地数
setXQGJSXJDS	空	XQGJSXJDS: 整型	更新校企共建实训基地数

6.2.4 班级数据服务接口

班级数据服务 (IClass) 接口提供有关 (行政) 班级的数据的操作, 定义见表28。

表 28 IClass 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getBH	字符串	无	获取班号
getJBNY	字符串	无	获取建班年月
getSSNJ	字符串	无	获取所属年级
getBZRGH	字符串	无	获取班主任工号
getBZXH	字符串	无	获取班长学号
getFDYH	字符串	无	获取辅导员号
getSFDDDB	字符串	无	获取是否订单班
setBH	空	BH: 字符串	更新班号
setJBNY	空	JBNY: 字符串	更新建班年月
setSSNJ	空	SSNJ: 字符串	更新所属年级
setBZRGH	空	BZRGH: 字符串	更新班主任工号
setBZXH	空	BZXH: 字符串	更新班长学号
setFDYH	空	FDYH: 字符串	更新辅导员号
setSFDDDB	空	SFDDDB: 字符串	更新是否订单班

6.2.5 学科点基本数据服务接口

学科点基本数据服务（ISubject）接口提供学校有关学科点的数据的操作，定义见表29。

表 29 ISubject 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getSJBSDS	整型	无	获取实际博士点数
getBSSHJS	整型	无	获取博士生合计数
getBDHJS	整型	无	获取博导合计数
getSJSSDS	整型	无	获取实际硕士点数
getSSSHJS	整型	无	获取硕士生合计数
getSDHJS	整型	无	获取硕导合计数
getBSDHJS	整型	无	获取博硕导合计数
getBSHLDZS	整型	无	获取博士后流动站数
getBSHHJS	整型	无	获取博士后合计数
getGJZXKS1	整型	无	获取国家重点学科数（一级）
getGJZXKS2	整型	无	获取国家重点学科数（二级）
getGJZDPYXKS	整型	无	获取国家重点（培育）学科数
getSBJZDXKS1	整型	无	获取省部级重点学科数（一级）
getSBJZDXKS2	整型	无	获取省部级重点学科数（二级）
getGJKYJDZXS	整型	无	获取国家科研基地/中心数
getGJGCYJZXS	整型	无	获取国家工程研究中心数

表 29 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getGJGCJSYJZXS	整型	无	获取国家工程技术研究中心数
getGJZDSYSS	整型	无	获取国家重点实验室数
getSBJZDSYSS	整型	无	获取省部级重点实验室数
getSBJYJYS	整型	无	获取省部级研究院数
getZYSYSMJ	整型	无	获取专业实验室面积
getYQSBZZ	双精度型	无	获取仪器设备总值
getWYYSYQSBZZ	双精度型	无	获取万元以上仪器设备总值
getWYYSYQSBS	整型	无	获取万元以上仪器设备数
getZWWCSCS	整型	无	获取中外文藏书册数
getZWWQKZL	整型	无	获取中外文期刊种类
getBXTZZE	双精度型	无	获取本学科投资总额
getYQSBTZE	双精度型	无	获取仪器设备投资额
getTSZLTZE	双精度型	无	获取图书资料投资额
getQTTZE	双精度型	无	获取其他投资额
getDQGKCBZYKWS	整型	无	获取定期公开出版专业刊物数
getZKYYSS	整型	无	获取中科院院士数
getGCYYSS	整型	无	获取工程院院士数
getSPYSS	整型	无	获取双聘院士数
setSJBSDS	空	SJBSDS: 整型	更新实际博士点数
setBSSHJS	空	BSSHJS: 整型	更新博士生合计数
setBDHJS	空	BDHJS: 整型	更新博导合计数
setSJSSDS	空	SJSSDS: 整型	更新实际硕士点数
setSSSHJS	空	SSSHJS: 整型	更新硕士生合计数
setSDHJS	空	SDHJS: 整型	更新硕导合计数
setBSDHJS	空	BSDHJS: 整型	更新博硕导合计数
setBSHLDZS	空	BSHLDZS: 整型	更新博士后流动站数
setBSHHJS	空	BSHHJS: 整型	更新博士后合计数
setGJZDXKS1	空	GJZDXKS1: 整型	更新国家重点学科数(一级)
setGJZDXKS2	空	GJZDXKS2: 整型	更新国家重点学科数(二级)
setGJZDPYXKS	空	GJZDPYXKS: 整型	更新国家重点(培育)学科数
setSBJZDXKS1	空	SBJZDXKS1: 整型	更新省部级重点学科数(一级)
setSBJZDXKS2	空	SBJZDXKS2: 整型	更新省部级重点学科数(二级)
setGJKYJDZXS	空	GJKYJDZXS: 整型	更新国家科研基地/中心数
setGJGCYJZXS	空	GJGCYJZXS: 整型	更新国家工程研究中心数
setGJGCJSYJZXS	空	GJGCJSYJZXS: 整型	更新国家工程技术研究中心数
setGJZDSYSS	空	GJZDSYSS: 整型	更新国家重点实验室数
setSBJZDSYSS	空	SBJZDSYSS: 整型	更新省部级重点实验室数
setSBJYJYS	空	SBJYJYS: 整型	更新省部级研究院数
setZYSYSMJ	空	ZYSYSMJ: 整型	更新专业实验室面积

表 29 (续)

setYQSBZZ	空	YQSBZZ: 双精度型	更新仪器设备总值
setWYYSYQSBZZ	空	WYYSYQSBZZ: 双精度型	更新万元以上仪器设备总值
setWYYSYQSBS	空	WYYSYQSBS: 整型	更新万元以上仪器设备数
setZWWCSCS	空	ZWWCSCS: 整型	更新中外文藏书册数
setZWWQKZL	空	ZWWQKZL: 整型	更新中外文期刊种类
setBXTZZE	空	BXTZZE: 双精度型	更新本学科投资总额
setYQSBTZE	空	YQSBTZE: 双精度型	更新仪器设备投资额
setTSZLTZE	空	TSZLTZE: 双精度型	更新图书资料投资额
setQTTZE	空	QTTZE: 双精度型	更新其他投资额
setDQKCBZYKWS	空	DQKCBZYKWS: 整型	更新定期公开出版专业刊物数
setZKYYS	空	ZKYYS: 整型	更新中科院院士数
setGCYYS	空	GCYYS: 整型	更新工程院院士数
setSPYYS	空	SPYYS: 整型	更新双聘院士数

6.2.6 学生基本数据子类服务接口

学生基本数据子类服务 (IStudent) 接口提供学生数据的操作, 定义见表 30。

表 30 IStudent 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXH	字符串	无	获取学号
getXM	字符串	无	获取姓名
getYWXM	字符串	无	获取英文姓名
getXMPY	字符串	无	获取姓名拼音
getCYM	字符串	无	获取曾用名
getXBM	字符串	无	获取性别码
getCSRQ	日期	无	获取出生日期
getCSDM	字符串	无	获取出生地码
getJG	字符串	无	获取籍贯
getMZM	字符串	无	获取民族码
getGJDQM	字符串	无	获取国籍/地区码
getSFZJLXM	字符串	无	获取身份证件类型码
getSFZJH	字符串	无	获取身份证件号
getHYZKM	字符串	无	获取婚姻状况码
getGATQWM	字符串	无	获取港澳台侨外码
getZZMMM	字符串	无	获取政治面貌码
getJKZKM	字符串	无	获取健康状况码
getXYZJM	字符串	无	获取信仰宗教码

表 30 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getXXM	字符串	无	获取血型码
getZP	字符串	无	获取照片
getSFZJYXQ	字符串	无	获取身份证件有效期
getSFDSZN	字符串	无	获取是否独生子女
setXH	空	XH: 字符串	更新学号
setXM	空	XM: 字符串	更新姓名
setYWXM	空	YWXM: 字符串	更新英文姓名
setXMPY	空	XMPY: 字符串	更新姓名拼音
setCYM	空	CYM: 字符串	更新曾用名
setXBM	空	XBM: 字符串	更新性别码
setCSRQ	空	CSRQ: 日期	更新出生日期
setCSDM	空	CSDM: 字符串	更新出生地码
setJG	空	JG: 字符串	更新籍贯
setMZM	空	MZM: 字符串	更新民族码
setGJDQM	空	GJDQM: 字符串	更新国籍/地区码
setSFZJLXM	空	SFZJLXM: 字符串	更新身份证件类型码
setSFZJH	空	SFZJH: 字符串	更新身份证件号
setHYZKM	空	HYZKM: 字符串	更新婚姻状况码
setGATQWM	空	GATQWM: 字符串	更新港澳台侨外码
setZZMMM	空	ZZMMM: 字符串	更新政治面貌码
setJKZKM	空	JKZKM: 字符串	更新健康状况码
setXYZJM	空	XYZJM: 字符串	更新信仰宗教码
setXXM	空	XXM: 字符串	更新血型码
setZP	空	ZP: 字符串	更新照片
setSFZJYXQ	空	SFZJYXQ: 字符串	更新身份证件有效期
setSFDSZN	空	SFDSZN: 字符串	更新是否独生子女

6.2.7 学籍基本数据子类服务接口

学籍基本数据子类服务 (IStudentStatus) 接口提供学生在校有关学业数据的操作, 定义见表31。

表 31 IStudentStatus 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getRXNY	字符串	无	获取入学年月
getXSLBM	字符串	无	获取学生类别码
getXZ	字符串	无	获取学制
getZYM	字符串	无	获取专业码
getSZBH	字符串	无	获取所在班号

表 31 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getSZNJ	字符串	无	获取所在年级
getXSDQZTM	字符串	无	获取学生当前状态码
setRXNY	空	RXNY: 字符串	更新入学年月
setXSLBM	空	XSLBM: 字符串	更新学生类别码
setXZ	空	XZ: 字符串	更新学制
setZYM	空	ZYM: 字符串	更新专业码
setSZBH	空	SZBH: 字符串	更新所在班号
setSZNJ	空	SZNJ: 字符串	更新所在年级
setXSDQZTM	空	XSDQZTM: 字符串	更新学生当前状态码

6.2.8 学籍异动数据子类服务接口

学籍异动数据子类服务 (IStudentStatusAlter) 接口提供了提供学籍异动数据的操作, 定义见表 32。

表 32 IStudentStatusAlter 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getYDLBM	字符串	无	获取异动类别码
getYDRQ	日期	无	获取异动日期
getYDYIM	字符串	无	获取异动原因码
getSPRQ	日期	无	获取审批日期
getSPWH	字符串	无	获取审批文号
getYDLYXXM	字符串	无	获取异动来源学校码
getYDQXXXM	字符串	无	获取异动去向学校码
getYDSM	字符串	无	获取异动说明
getYXSH	字符串	无	获取原院系所号
getYZYM	字符串	无	获取原专业码
getYBH	字符串	无	获取原班号
getYNJ	字符串	无	获取原年级
getYXZ	字符串	无	获取原学制
getYXSH	字符串	无	获取现院系所号
getXZYM	字符串	无	获取现专业码
getXBH	字符串	无	获取现班号
getXNJ	字符串	无	获取现年级
getXXZ	字符串	无	获取现学制
setYDLBM	空	YDLBM: 字符串	更新异动类别码
setYDRQ	空	YDRQ: 日期	更新异动日期
setYDYIM	空	YDYIM: 字符串	更新异动原因码
setSPRQ	空	SPRQ: 日期	更新审批日期

表 32 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setSPWH	空	SPWH: 字符串	更新审批文号
setYDLYXXM	空	YDLYXXM: 字符串	更新异动来源学校码
setYDQXXXM	空	YDQXXXM: 字符串	更新异动去向学校码
setYDSM	空	YDSM: 字符串	更新异动说明
setYYXSH	空	YYXSH: 字符串	更新原院系所号
setYZYM	空	YZYM: 字符串	更新原专业码
setYBH	空	YBH: 字符串	更新原班号
setYNJ	空	YNJ: 字符串	更新原年级
setYXZ	空	YXZ: 字符串	更新原学制
setXYXSH	空	XYXSH: 字符串	更新现院系所号
setXZYM	空	XZYM: 字符串	更新现专业码
setXBH	空	XBH: 字符串	更新现班号
setXNJ	空	XNJ: 字符串	更新现年级
setXXZ	空	XXZ: 字符串	更新现学制

6.2.9 成绩数据子类服务接口

成绩数据子类服务 (IStudentScore) 接口提供学生学习成绩数据的操作, 定义见表 33。

表 33 IStudentScore 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXN	字符串	无	获取学年(度)
getXQM	字符串	无	获取学期码
getKSRQ	日期	无	获取考试日期
getKCH	字符串	无	获取课程号
getPSCJ	整型	无	获取平时成绩
getKSFSM	字符串	无	获取考试方式码
getKSXZM	字符串	无	获取考试性质码
getKSXSM	字符串	无	获取考试形式码
getFSLKSCJ	整型	无	获取分数类考试成绩
getDJLKSCJ	字符串	无	获取等级类考试成绩
getKCCJ	整型	无	获取课程成绩
getKCDJCJM	字符串	无	获取课程等级成绩码
getRKJSGH	字符串	无	获取任课教师工号
getCJLRRH	字符串	无	获取成绩录入人号
getCJLRRQ	日期	无	获取成绩录入日期
getCJLRSJ	日期	无	获取成绩录入时间
setXN	空	XN: 字符串	更新学年(度)

表 33 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setXQM	空	XQM: 字符串	更新学期码
setKSRQ	空	KSRQ: 日期	更新考试日期
setKCH	空	KCH: 字符串	更新课程号
setPSCJ	空	PSCJ: 整型	更新平时成绩
setKSFSM	空	KSFSM: 字符串	更新考试方式码
setKSXZM	空	KSXZM: 字符串	更新考试性质码
setKSXSM	空	KSXSM: 字符串	更新考试形式码
setFSLKSCJ	空	FSLKSCJ: 整型	更新分数类考试成绩
setDJLKSCJ	空	DJLKSCJ: 字符串	更新等级类考试成绩
setKCCJ	空	KCCJ: 整型	更新课程成绩
setKCDJCM	空	KCDJCM: 字符串	更新课程等级成绩码
setRKJSGH	空	RKJSGH: 字符串	更新任课教师工号
setCJLRRH	空	CJLRRH: 字符串	更新成绩录入人号
setCJLRRQ	空	CJLRRQ: 日期	更新成绩录入日期
setCJLRSJ	空	CJLRSJ: 日期	更新成绩录入时间

6.2.10 奖励数据子类服务接口

奖励数据子类服务 (IStudentPrize) 接口提供学生获得奖励数据的操作, 定义见表34。

表 34 IStudentPrize 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJLMC	字符串	无	获取奖励名称
getJLJBM	字符串	无	获取奖励级别码
getJLDJM	字符串	无	获取奖励等级码
getHJLBM	字符串	无	获取获奖类别码
getJLYY	字符串	无	获取奖励原因
getJLJE	双精度型	无	获取奖励金额
getJLWH	字符串	无	获取奖励文号
getJLXND	字符串	无	获取奖励学年度
getBJDW	字符串	无	获取颁奖单位
getJLLXM	字符串	无	获取奖励类型码
getJLFSM	字符串	无	获取奖励方式码
setJLMC	空	JLMC: 字符串	更新奖励名称
setJLJBM	空	JLJBM: 字符串	更新奖励级别码
setJLDJM	空	JLDJM: 字符串	更新奖励等级码
setHJLBM	空	HJLBM: 字符串	更新获奖类别码
setJLYY	空	JLYY: 字符串	更新奖励原因

表 34 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setJLJE	空	JLJE: 双精度型	更新奖励金额
setJLWH	空	JLWH: 字符串	更新奖励文号
setJLXND	空	JLXND: 字符串	更新奖励学年度
setBJDW	空	BJDW: 字符串	更新颁奖单位
setJLLXM	空	JLLXM: 字符串	更新奖励类型码
setJLFSM	空	JLFSM: 字符串	更新奖励方式码

6.2.11 惩处数据子类服务接口

惩处数据子类服务 (ISStudentPunish) 接口提供学生受到处分数据的操作, 定义见表35。

表 35 ISStudentPunish 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getWJRQ	日期	无	获取违纪日期
getWJJK	字符串	无	获取违纪简况
getWJLBM	字符串	无	获取违纪类别码
getCFMCM	字符串	无	获取处分名称码
getCFYY	字符串	无	获取处分原因
getCFRQ	日期	无	获取处分日期
getCFWH	字符串	无	获取处分文号
getCFCXRQ	日期	无	获取处分撤销日期
getCFCXWH	字符串	无	获取处分撤销文号
setWJRQ	空	WJRQ: 日期	更新违纪日期
setWJJK	空	WJJK: 字符串	更新违纪简况
setWJLBM	空	WJLBM: 字符串	更新违纪类别码
setCFMCM	空	CFMCM: 字符串	更新处分名称码
setCFYY	空	CFYY: 字符串	更新处分原因
setCFRQ	空	CFRQ: 日期	更新处分日期
setCFWH	空	CFWH: 字符串	更新处分文号
setCFCXRQ	空	CFCXRQ: 日期	更新处分撤销日期
setCFCXWH	空	CFCXWH: 字符串	更新处分撤销文号

6.2.12 毕业数据子类服务接口

毕业数据子类服务 (ISStudentGraduate) 接口提供学生结束学业数据的操作, 定义见表 36。

表 36 IStudentGraduate 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJSXYNY	字符串	无	获取结束学业年月
getJSXYM	字符串	无	获取结束学业码
getJSXYYSM	字符串	无	获取结束学业原因说明
getBYZSH	字符串	无	获取毕业证书号
getXWZSH	字符串	无	获取学位证书号
getJYZSH	字符串	无	获取结业证书号
getHBYZSRQ	日期	无	获取获毕业证书日期
getHXWZSRQ	日期	无	获取获学位证书日期
getHJYZSRQ	日期	无	获取获结业证书日期
setJSXYNY	空	JSXYNY: 字符串	更新结束学业年月
setJSXYM	空	JSXYM: 字符串	更新结束学业码
setJSXYYSM	空	JSXYYSM: 字符串	更新结束学业原因说明
setBYZSH	空	BYZSH: 字符串	更新毕业证书号
setXWZSH	空	XWZSH: 字符串	更新学位证书号
setJYZSH	空	JYZSH: 字符串	更新结业证书号
setHBYZSRQ	空	HBYZSRQ: 日期	更新获毕业证书日期
setHXWZSRQ	空	HXWZSRQ: 日期	更新获学位证书日期
setHJYZSRQ	空	HJYZSRQ: 日期	更新获结业证书日期

6.2.13 就业数据子类服务接口

就业数据子类服务（IStudentEmploy）接口提供学生就业数据的操作，定义见表 37。

表 37 IStudentEmploy

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXYSBH	字符串	无	获取协议书编号
getXYQDRQ	日期	无	获取协议签订日期
getXYNX	字符串	无	获取协议年限
getBDRQ	日期	无	获取报到日期
getJYLSFSM	字符串	无	获取就业落实方式码
getBYQXM	字符串	无	获取毕业去向码
getJSDW	字符串	无	获取接收单位
getDWSZDQHM	字符串	无	获取单位所在地区划码
getDWZGBM	字符串	无	获取单位主管部门
getSHDWXZM	字符串	无	获取社会单位性质码
getDWJXZM	字符串	无	获取单位经济性质码
getDWTGDDY	字符串	无	获取单位提供的待遇
getDAJSDZ	字符串	无	获取档案接收地址

表 37 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getJSDYZBM	字符串	无	获取接收地邮政编码
getGZGWXZM	字符串	无	获取工作岗位性质码
getDWHYM	字符串	无	获取单位行业码
getBDZH	字符串	无	获取报到证号
getYRDWYRXSM	字符串	无	获取用人单位用人形式码
getPQF	双精度型	无	获取派遣费
setXYSBH	空	XYSBH: 字符串	更新协议书编号
setXYQDRQ	空	XYQDRQ: 日期	更新协议签订日期
setXYNX	空	XYNX: 字符串	更新协议年限
setBDRQ	空	BDRQ: 日期	更新报到日期
setJYLSFSM	空	JYLSFSM: 字符串	更新就业落实方式码
setBYQXM	空	BYQXM: 字符串	更新毕业去向码
setJSDW	空	JSDW: 字符串	更新接收单位
setDWSZDQHM	空	DWSZDQHM: 字符串	更新单位所在地区划码
setDWZGBM	空	DWZGBM: 字符串	更新单位主管部门
setSHDWXZM	空	SHDWXZM: 字符串	更新社会单位性质码
setDWJXZM	空	DWJXZM: 字符串	更新单位经济性质码
setDWTGDDY	空	DWTGDDY: 字符串	更新单位提供的待遇
setDAJSDZ	空	DAJSDZ: 字符串	更新档案接收地址
setJSDYZBM	空	JSDYZBM: 字符串	更新接收地邮政编码
setGZGWXZM	空	GZGWXZM: 字符串	更新工作岗位性质码
setDWHYM	空	DWHYM: 字符串	更新单位行业码
setBDZH	空	BDZH: 字符串	更新报到证号
setYRDWYRXSM	空	YRDWYRXSM: 字符串	更新用人单位用人形式码
setPQF	空	PQF: 双精度型	更新派遣费

6.2.14 教职工基本数据子类服务接口

教职工基本数据子类服务 (IStaff) 接口提供教职工数据的操作, 定义见表 38。

表 38 IStaff 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getGH	字符串	无	获取工号
getXM	字符串	无	获取姓名
getYWXM	字符串	无	获取英文姓名
getXMPY	字符串	无	获取姓名拼音
getCYM	字符串	无	获取曾用名
getXBM	字符串	无	获取性别码
getCSRQ	日期	无	获取出生日期

表 38 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getCSDM	字符串	无	获取出生地码
getJG	字符串	无	获取籍贯
getMZM	字符串	无	获取民族码
getGJDQM	字符串	无	获取国籍/地区码
getSFZJLXM	字符串	无	获取身份证件类型码
getSFZJH	字符串	无	获取身份证件号
getHYZKM	字符串	无	获取婚姻状况码
getGATQWM	字符串	无	获取港澳台侨外码
getZZMMM	字符串	无	获取政治面貌码
getJKZKM	字符串	无	获取健康状况码
getXYZJM	字符串	无	获取信仰宗教码
getXXM	字符串	无	获取血型码
getZP	字符串	无	获取照片
getSFZJYXQ	字符串	无	获取身份证件有效期
setGH	空	GH: 字符串	更新工号
setXM	空	XM: 字符串	更新姓名
setYWXM	空	YWXM: 字符串	更新英文姓名
setXMPY	空	XMPY: 字符串	更新姓名拼音
setCYM	空	CYM: 字符串	更新曾用名
setXBM	空	XBM: 字符串	更新性别码
setCSRQ	空	CSRQ: 日期	更新出生日期
setCSDM	空	CSDM: 字符串	更新出生地码
setJG	空	JG: 字符串	更新籍贯
setMZM	空	MZM: 字符串	更新民族码
setGJDQM	空	GJDQM: 字符串	更新国籍/地区码
setSFZJLXM	空	SFZJLXM: 字符串	更新身份证件类型码
setSFZJH	空	SFZJH: 字符串	更新身份证件号
setHYZKM	空	HYZKM: 字符串	更新婚姻状况码
setGATQWM	空	GATQWM: 字符串	更新港澳台侨外码
setZZMMM	空	ZZMMM: 字符串	更新政治面貌码
setJKZKM	空	JKZKM: 字符串	更新健康状况码
setXYZJM	空	XYZJM: 字符串	更新信仰宗教码
setXXM	空	XXM: 字符串	更新血型码
setZP	空	ZP: 字符串	更新照片
setSFZJYXQ	空	SFZJYXQ: 字符串	更新身份证件有效期

6.2.15 专业技术职务数据子类服务接口

专业技术职务数据子类服务（IStaffProfessionalTitle）接口提供教职工取得、受聘专业技术职务数据的操作，定义见表 39。

表 39 IStaffProfessionalTitle 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getRZZGMCM	字符串	无	获取任职资格名称码
getQDZGTJM	字符串	无	获取取得资格途径码
getPSDW	字符串	无	获取评审单位
getPDRQ	日期	无	获取评定日期
getPRZWM	字符串	无	获取聘任职务码
getPRDW	字符串	无	获取聘任单位
getPRQSRQ	日期	无	获取聘任起始日期
getPRZZRQ	日期	无	获取聘任终止日期
getPRQKM	字符串	无	获取聘任情况码
getJPRQ	日期	无	获取解聘日期
getJPYY	字符串	无	获取解聘原因
setRZZGMCM	空	RZZGMCM: 字符串	更新任职资格名称码
setQDZGTJM	空	QDZGTJM: 字符串	更新取得资格途径码
setPSDW	空	PSDW: 字符串	更新评审单位
setPDRQ	空	PDRQ: 日期	更新评定日期
setPRZWM	空	PRZWM: 字符串	更新聘任职务码
setPRDW	空	PRDW: 字符串	更新聘任单位
setPRQSRQ	空	PRQSRQ: 日期	更新聘任起始日期
setPRZZRQ	空	PRZZRQ: 日期	更新聘任终止日期
setPRQKM	空	PRQKM: 字符串	更新聘任情况码
setJPRQ	空	JPRQ: 日期	更新解聘日期
setJPYY	空	JPYY: 字符串	更新解聘原因

6.2.16 党政职务数据子类服务接口

党政职务数据子类服务（IStaffPosition）接口提供教职工担任党政领导职务数据的操作，定义见表 40。

表 40 IStaffPosition 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getZWMC	字符串	无	获取职务名称
getZWCMC	字符串	无	获取职务名称码
getZWLBM	字符串	无	获取职务类别码
getZWFLM	字符串	无	获取职位分类码
getZWJBM	字符串	无	获取职务级别码

表 40 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getRZRQ	日期	无	获取任职日期
getRZBM	字符串	无	获取任职部门
getRZFSM	字符串	无	获取任职方式码
getRZY Y	字符串	无	获取任职原因
getRZWH	字符串	无	获取任职文号
getRZPZDW	字符串	无	获取任职批准单位
getZWBDLBM	字符串	无	获取职务变动类别码
getDQRZZK	字符串	无	获取当前任职状况
getZWPX	字符串	无	获取职务排序
getZGHCS DGZ	字符串	无	获取主管或从事的工作
getMZRQ	日期	无	获取免职日期
getMZFSM	字符串	无	获取免职方式码
getMZY YM	字符串	无	获取免职原因码
getMZWH	字符串	无	获取免职文号
getMZPZDW	字符串	无	获取免职批准单位
setZWMC	空	ZWMC: 字符串	更新职务名称
setZWCM	空	ZWCM: 字符串	更新职务名称码
setZWLBM	空	ZWLBM: 字符串	更新职务类别码
setZWFLM	空	ZWFLM: 字符串	更新职位分类码
setZWJBM	空	ZWJBM: 字符串	更新职务级别码
setRZRQ	空	RZRQ: 日期	更新任职日期
setRZBM	空	RZBM: 字符串	更新任职部门
setRZFSM	空	RZFSM: 字符串	更新任职方式码
setRZY Y	空	RZY Y: 字符串	更新任职原因
setRZWH	空	RZWH: 字符串	更新任职文号
setRZPZDW	空	RZPZDW: 字符串	更新任职批准单位
setZWBDLBM	空	ZWBDLBM: 字符串	更新职务变动类别码
setDQRZZK	空	DQRZZK: 字符串	更新当前任职状况
setZWPX	空	ZWPX: 字符串	更新职务排序
setZGHCS DGZ	空	ZGHCS DGZ: 字符串	更新主管或从事的工作
setMZRQ	空	MZRQ: 日期	更新免职日期
setMZFSM	空	MZFSM: 字符串	更新免职方式码
setMZY YM	空	MZY YM: 字符串	更新免职原因码
setMZWH	空	MZWH: 字符串	更新免职文号
setMZPZDW	空	MZPZDW: 字符串	更新免职批准单位

6.2.17 社会兼职职务数据子类服务接口

社会兼职职务数据子类服务（IStaffSocialDuty）接口提供社会兼职职务数据的操作，定义见表 41。

表 41 IStaffSocialDuty 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getSHJZM	字符串	无	获取社会兼职码
getSHJZQSRQ	日期	无	获取社会兼职起始日期
getSHJZZZRQ	日期	无	获取社会兼职终止日期
getSHJZCZYM	字符串	无	获取社会兼职辞职原因码
setSHJZM	空	SHJZM: 字符串	更新社会兼职码
setSHJZQSRQ	空	SHJZQSRQ: 日期	更新社会兼职起始日期
setSHJZZZRQ	空	SHJZZZRQ: 日期	更新社会兼职终止日期
setSHJZCZYM	空	SHJZCZYM: 字符串	更新社会兼职辞职原因码

6.2.18 教职工考核数据子类服务接口

教职工考核数据子类服务（IStaffAssessment）接口提供人事部门考察（考核）教职工数据的操作，定义见表 42。

表 42 IStaffAssessment 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getKHLBM	字符串	无	获取考核类别码
getKHRQ	日期	无	获取考核日期
getKHNR	字符串	无	获取考核内容
getKHJGM	字符串	无	获取考核结果码
getKHFZRGH	字符串	无	获取考核负责人工号
getKHPY	字符串	无	获取考核评语
getKHBM	字符串	无	获取考核部门
setKHLBM	空	KHLBM: 字符串	更新考核类别码
setKHRQ	空	KHRQ: 日期	更新考核日期
setKHNR	空	KHNR: 字符串	更新考核内容
setKHJGM	空	KHJGM: 字符串	更新考核结果码
setKHFZRGH	空	KHFZRGH: 字符串	更新考核负责人工号
setKHPY	空	KHPY: 字符串	更新考核评语
setKHBM	空	KHBM: 字符串	更新考核部门

6.2.19 离职数据子类服务接口

离职数据子类服务（IStaffResign）接口提供教职工离职数据的操作，定义见表 43。

表 43 IStaffResign 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getLZRQ	日期	无	获取离职日期
getLZYYM	字符串	无	获取离职原因码
getLZQX	字符串	无	获取离职去向
setLZRQ	空	LZRQ: 日期	更新离职日期
setLZYYM	空	LZYYM: 字符串	更新离职原因码
setLZQX	空	LZQX: 字符串	更新离职去向

6.2.20 离退休数据子类服务接口

离退休数据子类服务（IStaffRetire）接口提供教职工离、退休数据的操作，定义见表 44。

表 44 IStaffRetire 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getLTLBM	字符串	无	获取离退休类别码
getLTQSRQ	日期	无	获取离退休起始日期
getLTHXSJBM	字符串	无	获取离退休后享受级别码
getLTXFZFDW	字符串	无	获取离退休费支付单位
getLTHGLDW	字符串	无	获取离退休后管理单位
getYDAZDD	字符串	无	获取异地安置地点
setLTLBM	空	LTLBM: 字符串	更新离退休类别码
setLTQSRQ	空	LTQSRQ: 日期	更新离退休起始日期
setLTHXSJBM	空	LTHXSJBM: 字符串	更新离退休后享受级别码
setLTXFZFDW	空	LTXFZFDW: 字符串	更新离退休费支付单位
setLTHGLDW	空	LTHGLDW: 字符串	更新离退休后管理单位
setYZAZDD	空	YZAZDD: 字符串	更新异地安置地点

6.2.21 科技项目基本数据服务接口

科技项目基本数据服务（IResearchProject）接口提供科研项目的数据的操作，定义见表 45。

表 45 IResearchProject 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXMBH	字符串	无	获取项目编号
getDWH	字符串	无	获取单位号
getXMMC	字符串	无	获取项目名称
getZXBH	字符串	无	获取专项编号
getKSRQ	日期	无	获取开始日期
getJXRQ	日期	无	获取结项日期

表 45 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getXMFZRH	字符串	无	获取项目负责人号
getXMWDW	字符串	无	获取项目委托单位
getXMLYM	字符串	无	获取项目来源码
getMJM	字符串	无	获取密级码
getSHJJXYM	字符串	无	获取社会经济效益码
getXKLYM	字符串	无	获取学科领域码
getHZGJDQM	字符串	无	获取合作国家/地区码
getJHWCQKM	字符串	无	获取计划完成情况码
getHZXSM	字符串	无	获取合作形式码
getSSJSLY	字符串	无	获取所属技术领域
getXMPZH	字符串	无	获取项目批准号
getXMLBM	字符串	无	获取项目类别码
getXMJBM	字符串	无	获取项目级别码
getHDLXM	字符串	无	获取活动类型码
getXMZXZTM	字符串	无	获取项目执行状态码
getXMJTXS	字符串	无	获取项目结题形式
getSBRQ	日期	无	获取申报日期
getLXRQ	日期	无	获取立项日期
getZGBM	字符串	无	获取主管部门
getXKMLKJM	字符串	无	获取学科门类(科技)码
getSSHYM	字符串	无	获取所属行业码
getDWJSM	字符串	无	获取单位角色码
getSBXMH	字符串	无	获取申报项目号
getYQYJCGJXS	字符串	无	获取预期研究成果及形式
getXMZY	字符串	无	获取项目摘要
getXDWH	字符串	无	获取下达文号
getKTRQ	日期	无	获取开题日期
getSHJJMB	字符串	无	获取社会经济目标
getZTC	字符串	无	获取主题词
getSSZKT	字符串	无	获取所属主课题
getXMLYDW	字符串	无	获取项目来源单位
getJHWCRCRQ	日期	无	获取计划完成日期
setXMBH	空	XMBH: 字符串	更新项目编号
setDWH	空	DWH: 字符串	更新单位号
setXMMC	空	XMMC: 字符串	更新项目名称
setZXBH	空	ZXBH: 字符串	更新专项编号
setKSRQ	空	KSRQ: 日期	更新开始日期
setJXRQ	空	JXRQ: 日期	更新结项日期
setXMFZRH	空	XMFZRH: 字符串	更新项目负责人号

表 45 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setXMWTDW	空	XMWTDW: 字符串	更新项目委托单位
setXMLYM	空	XLYM: 字符串	更新项目来源码
setMJM	空	MJM: 字符串	更新密级码
setSHJJXYM	空	SHJJXYM: 字符串	更新社会经济效益码
setXKLYM	空	XKLYM: 字符串	更新学科领域码
setHZGJDQM	空	HZGJDQM: 字符串	更新合作国家/地区码
setJHWCQKM	空	JHWCQKM: 字符串	更新计划完成情况码
setHZXSM	空	HZXSM: 字符串	更新合作形式码
setSSJSLY	空	SSJSLY: 字符串	更新所属技术领域
setXMPZH	空	XMPZH: 字符串	更新项目批准号
setXMLBM	空	XMLBM: 字符串	更新项目类别码
setXMJBM	空	XMJBM: 字符串	更新项目级别码
setHDLXM	空	HDLXM: 字符串	更新活动类型码
setXMZXZTM	空	XMZXZTM: 字符串	更新项目执行状态码
setXMJTXS	空	XMJTXS: 字符串	更新项目结题形式
setSBRQ	空	SBRQ: 日期	更新申报日期
setLXRQ	空	LXRQ: 日期	更新立项日期
setZGBM	空	ZGBM: 字符串	更新主管部门
setXKMLKJM	空	XKMLKJM: 字符串	更新学科门类(科技)码
setSSHYM	空	SSHYM: 字符串	更新所属行业码
setDWJSM	空	DWJSM: 字符串	更新单位角色码
setSBXMH	空	SBXMH: 字符串	更新申报项目号
setYQYJCGJXS	空	YQYJCGJXS : 字符串	更新预期研究成果及形式
setXMZY	空	XMZY: 字符串	更新项目摘要
setXDWH	空	XDWH: 字符串	更新下达文号
setKTRQ	空	KTRQ: 日期	更新开题日期
setSHJJMB	空	SHJJMB: 字符串	更新社会经济目标
setZTC	空	ZTC: 字符串	更新主题词
setSSZKT	空	SSZKT: 字符串	更新所属主课题
setXMLYDW	空	XMLYDW: 字符串	更新项目来源单位
setJHWCRCRQ	空	JHWCRCRQ: 日期	更新计划完成日期

6.2.22 科研机构基本数据服务接口

科研机构基本数据服务 (IResearchInstitution) 接口提供科研机构的数据的操作, 定义见表46。

表 46 IResearchInstitution 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getFZRXM	字符串	无	获取负责人姓名
getJGMC	字符串	无	获取机构名称
getJGLX	字符串	无	获取机构类型
setFZRXM	空	FZRXM: 字符串	更新负责人姓名
setJGMC	空	JGMC: 字符串	更新机构名称
setJGLX	空	JGLX: 字符串	更新机构类型

6.2.23 科技著作数据服务接口

科技著作数据服务（IResearchBook）接口提供科技著作的数据的操作，定义见表47。

表 47 IResearchBook 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getZZBH	字符串	无	获取著作编号
getZZZWMC	字符串	无	获取著作中文名称
getZZYWMC	字符串	无	获取著作英文名称
getDWH	字符串	无	获取单位号
getXKLYM	字符串	无	获取学科领域码
getXMLYM	字符串	无	获取项目来源码
getLZLBM	字符串	无	获取论著类别码
getZGYZM	字符串	无	获取中国语种码
getYZM	字符串	无	获取语种码
getCBS	字符串	无	获取出版社
getCBSJBM	字符串	无	获取出版社级别码
getCBRQ	日期	无	获取出版日期
getCBH	字符串	无	获取出版号
getZZZS	整型	无	获取著作字数
getSSXMBH	字符串	无	获取所属项目编号
getISBNH	字符串	无	获取 ISBN 号
setZZBH	空	ZZBH: 字符串	更新著作编号
setZZZWMC	空	ZZZWMC: 字符串	更新著作中文名称
setZZYWMC	空	ZZYWMC: 字符串	更新著作英文名称
setDWH	空	DWH: 字符串	更新单位号
setXKLYM	空	XKLYM: 字符串	更新学科领域码
setXMLYM	空	XMLYM: 字符串	更新项目来源码
setLZLBM	空	LZLBM: 字符串	更新论著类别码
setZGYZM	空	ZGYZM: 字符串	更新中国语种码
setYZM	空	YZM: 字符串	更新语种码

表 47 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setCBS	空	CBS: 字符串	更新出版社
setCBSJBM	空	CBSJBM: 字符串	更新出版社级别码
setCBRQ	空	CBRQ: 日期	更新出版日期
setCBH	空	CBH: 字符串	更新出版号
setZZS	空	ZZS: 整型	更新著作字数
setSSXMBH	空	SSXMBH: 字符串	更新所属项目编号
setISBNH	空	ISBNH: 字符串	更新 ISBN 号

6.2.24 科技论文发表数据服务接口

科技论文发表数据服务 (IResearchPaper) 接口提供科技论文发表情况的数据的操作, 定义见表48。

表 48 IResearchPaper 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getKWMC	字符串	无	获取刊物名称
getFBRQ	日期	无	获取发表日期
getCBH	字符串	无	获取出版号
getGJIADQM	字符串	无	获取国家/地区码
getKWJBM	字符串	无	获取刊物级别码
getNH	字符串	无	获取年号
getJH	字符串	无	获取卷号
getQH	字符串	无	获取期号
getZQH	字符串	无	获取总期号
getQSYH	整型	无	获取起始页号
getCBSJBM	字符串	无	获取出版社级别码
getKWBH	字符串	无	获取刊物编号
getKWLXM	字符串	无	获取刊物类型码
getLWBH	字符串	无	获取论文编号
setKWMC	空	KWMC: 字符串	更新刊物名称
setFBRQ	空	FBRQ: 日期	更新发表日期
setCBH	空	CBH: 字符串	更新出版号
setGJIADQM	空	GJIADQM: 字符串	更新国家/地区码
setKWJBM	空	KWJBM: 字符串	更新刊物级别码
setNH	空	NH: 字符串	更新年号
setJH	空	JH: 字符串	更新卷号
setQH	空	QH: 字符串	更新期号
setZQH	空	ZQH: 字符串	更新总期号

表 48 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setQSYH	空	QSYH: 整型	更新起始页号
setCBSJBM	空	CBSJBM: 字符串	更新出版社级别码
setKWBH	空	KWBH: 字符串	更新刊物编号
setKWLXM	空	KWLXM: 字符串	更新刊物类型码
setLWBH	空	LWBH: 字符串	更新论文编号

6.2.25 专利成果基本数据服务接口

专利成果基本数据服务 (IPatent) 接口提供科技专利成果情况的数据的操作, 定义见表49。

表 49 IPatent 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getZLCGBH	字符串	无	获取专利成果编号
getZLCGMC	字符串	无	获取专利成果名称
getDWH	字符串	无	获取单位号
getSQBH	字符串	无	获取申请编号
getXKLYM	字符串	无	获取学科领域码
getZLLXM	字符串	无	获取专利类型码
getPZRQ	日期	无	获取批准日期
getPZXSM	字符串	无	获取批准形式码
getZLZSBH	字符串	无	获取专利证书编号
getFLZTM	字符串	无	获取法律状态码
getJNZLNFRQ	日期	无	获取交纳专利年费日期
getJNJJE	双精度型	无	获取交纳金额
getSSXMBH	字符串	无	获取所属项目编号
getGJDQM	字符串	无	获取国籍/地区码
getGJZLZFLH	字符串	无	获取国际专利主分类号
getPCTHZLZGJDQM	字符串	无	获取 PCT 或专利国家/地区码
getSQGGH	字符串	无	获取授权公告号
getSQGGRQ	日期	无	获取授权公告日期
getSQMC	字符串	无	获取申请名称
getZLDLJG	字符串	无	获取专利代理机构
getZLDLR	字符串	无	获取专利代理人
getZLQR	字符串	无	获取专利权人
getZLZZRQ	日期	无	获取专利终止日期
setZLCGBH	空	ZLCGBH: 字符串	更新专利成果编号
setZLCGMC	空	ZLCGMC: 字符串	更新专利成果名称

表 49 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setDWH	空	DWH: 字符串	更新单位号
setSQBH	空	SQBH: 字符串	更新申请编号
setXKLYM	空	XKLYM: 字符串	更新学科领域码
setZLLXM	空	ZLLXM: 字符串	更新专利类型码
setPZRQ	空	PZRQ: 日期	更新批准日期
setPZXSM	空	PZXSM: 字符串	更新批准形式码
setZLZSBH	空	ZLZSBH: 字符串	更新专利证书编号
setFLZTM	空	FLZTM: 字符串	更新法律状态码
setJNZLNFRQ	空	JNZLNFRQ: 日期	更新交纳专利年费日期
setJNJE	空	JNJE: 双精度型	更新交纳金额
setSSXMBH	空	SSXMBH: 字符串	更新所属项目编号
setGJDQM	空	GJDQM: 字符串	更新国籍/地区码
setGJZLZFLH	空	GJZLZFLH: 字符串	更新国际专利主分类号
setPCTHZLZGJDQM	空	PCTHZLZGJDQM: 字符串	更新 PCT 或专利国家/地区码
setSQGGH	空	SQGGH: 字符串	更新授权公告号
setSQGGRQ	空	SQGGRQ: 日期	更新授权公告日期
setSQMC	空	SQMC: 字符串	更新申请名称
setZLDLJG	空	ZLDLJG: 字符串	更新专利代理机构
setZDLR	空	ZDLR: 字符串	更新专利代理人
setZLQR	空	ZLQR: 字符串	更新专利权人
setZLZZRQ	空	ZLZZRQ: 日期	更新专利终止日期

6.2.26 学术会议数据服务接口

学术会议数据服务 (IAcademicConference) 接口提供学术会议的数据的操作, 定义见表50。

表 50 IAcademicConference 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getHYBH	字符串	无	获取会议编号
getHYMC	字符串	无	获取会议名称
getHYWMC	字符串	无	获取会议英文名称
getHYDD	字符串	无	获取会议地点
getHYQSRQ	日期	无	获取会议起始日期
getHYZZRQ	日期	无	获取会议终止日期
getXKLYM	字符串	无	获取学科领域码
getHYDJM	字符串	无	获取会议等级码
getHYJBXSM	字符串	无	获取会议举办形式码

表 50 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getZBDWH	字符串	无	获取主办单位号
getJBDW	字符串	无	获取举办单位
getGJDQM	字符串	无	获取国籍/地区码
getHYRS	整型	无	获取会议人数
getCJDW	字符串	无	获取参加单位
getLXRDH	字符串	无	获取联系人电话
getLXRGH	字符串	无	获取联系人工号
getTRJF	双精度型	无	获取投入经费
getZCRGH	字符串	无	获取主持人工号
getXMJFLYM	字符串	无	获取项目经费来源码
getLWPS	双精度型	无	获取论文篇数
getTYBGPS	双精度型	无	获取特邀报告篇数
getSFJNW	字符串	无	获取是否境内外
setHYBH	空	HYBH: 字符串	更新会议编号
setHYMC	空	HYMC: 字符串	更新会议名称
setHYWMC	空	HYWMC: 字符串	更新会议英文名称
setHYDD	空	HYDD: 字符串	更新会议地点
setHYQSRQ	空	HYQSRQ: 日期	更新会议起始日期
setHYZZRQ	空	HYZZRQ: 日期	更新会议终止日期
setXKLYM	空	XKLYM: 字符串	更新学科领域码
setHYDJM	空	HYDJM: 字符串	更新会议等级码
setHYJBXSM	空	HYJBXSM: 字符串	更新会议举办形式码
setZBDWH	空	ZBDWH: 字符串	更新主办单位号
setJBDW	空	JBDW: 字符串	更新举办单位
setGJDQM	空	GJDQM: 字符串	更新国籍/地区码
setHYRS	空	HYRS: 整型	更新会议人数
setCJDW	空	CJDW: 字符串	更新参加单位
setLXRDH	空	LXRDH: 字符串	更新联系人电话
setLXRGH	空	LXRGH: 字符串	更新联系人工号
setTRJF	空	TRJF: 双精度型	更新投入经费
setZCRGH	空	ZCRGH: 字符串	更新主持人工号
setXMJFLYM	空	XMJFLYM: 字符串	更新项目经费来源码
setLWPS	空	LWPS: 双精度型	更新论文篇数
setTYBGPS	空	TYBGPS: 双精度型	更新特邀报告篇数
setSFJNW	空	SFJNW: 字符串	更新是否境内外

6.2.27 学校用地数据子类服务接口

学校用地数据子类服务 (ISchoolLand) 接口提供学校用地总体状况数据的操作, 定义见表 51。

表 51 ISchoolLand 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getYDBH	字符串	无	获取用地编号
getTDCQM	字符串	无	获取土地产权码
getTDSYZKM	字符串	无	获取土地使用状况码
getXQH	字符串	无	获取校区号
getZDYTM	字符串	无	获取占地用途码
getZDMJ	整型	无	获取占地面积
getYDDZ	字符串	无	获取用地地址
getYDBZ	字符串	无	获取用地备注
getTDZH	字符串	无	获取土地证号
setYDBH	空	YDBH: 字符串	更新用地编号
setTDCQM	空	TDCQM: 字符串	更新土地产权码
setTDSYZKM	空	TDSYZKM: 字符串	更新土地使用状况码
setXQH	空	XQH: 字符串	更新校区号
setZDYTM	空	ZDYTM: 字符串	更新占地用途码
setZDMJ	空	ZDMJ: 整型	更新占地面积
setYDDZ	空	YDDZ: 字符串	更新用地地址
setYDBZ	空	YDBZ: 字符串	更新用地备注
setTDZH	空	TDZH: 字符串	更新土地证号

6.2.28 学校建筑物基本数据子类服务接口

学校建筑物基本数据子类服务（ISchoolBuilding）接口提供建筑物数据的操作，定义见表 52。

表 52 ISchoolBuilding 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJZWH	字符串	无	获取建筑物号
getJZWMC	字符串	无	获取建筑物名称
getFWCQM	字符串	无	获取房屋产权码
getSYZKM	字符串	无	获取使用状况码
getXQH	字符串	无	获取校区号
getJZWFLM	字符串	无	获取建筑物分类码
getJZWJGM	字符串	无	获取建筑物结构码
getJZWCS	整型	无	获取建筑物层数
getJJCNY	字符串	无	获取建成年月
getJZWTZZE	双精度型	无	获取建筑物投资总额
getJFLYM	字符串	无	获取经费来源码
getZJZMJ	整型	无	获取总建筑面积
getZSYMJ	整型	无	获取总使用面积

表 52 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getKZSFLDM	字符串	无	获取抗震设防烈度码
getKZSFBZM	字符串	无	获取抗震设防标准码
getJZWDZ	字符串	无	获取建筑物地址
getJZWZKM	字符串	无	获取建筑物状况码
getJZWTP	字节数组	无	获取建筑物图片
getJZWPMT	字节数组	无	获取建筑物平面图
getQSZH	字符串	无	获取权属证号
getJZWZDMJ	整型	无	获取建筑物占地面积
getSJSYNX	整型	无	获取设计使用年限
setJZWH	空	JZWH: 字符串	更新建筑物号
setJZWMC	空	JZWMC: 字符串	更新建筑物名称
setFWCQM	空	FWCQM: 字符串	更新房屋产权码
setSYZKM	空	SYZKM: 字符串	更新使用状况码
setXQH	空	XQH: 字符串	更新校区号
setJZWFLM	空	JZWFLM: 字符串	更新建筑物分类码
setJZWJGM	空	JZWJGM: 字符串	更新建筑物结构码
setJZWCS	空	JZWCS: 整型	更新建筑物层数
setJCNY	空	JCNY: 字符串	更新建成年月
setJZWTZZE	空	JZWTZZE: 双精度型	更新建筑物投资总额
setJFLYM	空	JFLYM: 字符串	更新经费来源码
setZJZMJ	空	ZJZMJ: 整型	更新总建筑面积
setZSYMJ	空	ZSYMJ: 整型	更新总使用面积
setKZSFLDM	空	KZSFLDM: 字符串	更新抗震设防烈度码
setKZSFBZM	空	KZSFBZM: 字符串	更新抗震设防标准码
setJZWDZ	空	JZWDZ: 字符串	更新建筑物地址
setJZWZKM	空	JZWZKM: 字符串	更新建筑物状况码
setJZWTP	空	JZWTP: 字节数组	更新建筑物图片
setJZWPMT	空	JZWPMT: 字节数组	更新建筑物平面图
setQSZH	空	QSZH: 字符串	更新权属证号
setJZWZDMJ	空	JZWZDMJ: 整型	更新建筑物占地面积
setSJSYNX	空	SJSYNX: 整型	更新设计使用年限

6.2.29 建筑物房间子类服务接口

建筑物房间子类服务 (IBuildingRoom) 接口提供建筑物房间数据的操作, 定义见表 53。

表 53 IBuildingRoom 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getFJH	字符串	无	获取房间号
getFJMC	字符串	无	获取房间名称
getFJYTM	字符串	无	获取房间用途码
getFJLC	字符串	无	获取房间楼层
getFJJZMJ	整型	无	获取房间建筑面积
getFJSYMJ	整型	无	获取房间使用面积
setFJH	空	FJH: 字符串	更新房间号
setFJMC	空	FJMC: 字符串	更新房间名称
setFJYTM	空	FJYTM: 字符串	更新房间用途码
setFJLC	空	FJLC: 字符串	更新房间楼层
setFJJZMJ	空	FJJZMJ: 整型	更新房间建筑面积
setFJSYMJ	空	FJSYMJ: 整型	更新房间使用面积

6.2.30 学校设施数据子类服务接口

学校设施数据子类服务（ISchoolFacility）接口提供设施管理数据的操作，定义见表 54。

表 54 ISchoolFacility 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getSSH	字符串	无	获取设施号
getSSCQM	字符串	无	获取设施产权码
getSSSYZKM	字符串	无	获取设施使用状况码
getSSXXDWCCM	字符串	无	获取所属学校单位层次码
getSSMC	字符串	无	获取设施名称
getJSNY	字符串	无	获取建设年月
getJSFY	双精度型	无	获取建设费用
getXSNY	字符串	无	获取修缮年月
getXSFY	双精度型	无	获取修缮费用
getSYSFZC	字符串	无	获取使用是否正常
setSSH	空	SSH: 字符串	更新设施号
setSSCQM	空	SSCQM: 字符串	更新设施产权码
setSSSYZKM	空	SSSYZKM: 字符串	更新设施使用状况码
setSSXXDWCCM	空	SSXXDWCCM: 字符串	更新所属学校单位层次码
setSSMC	空	SSMC: 字符串	更新设施名称
setJSNY	空	JSNY: 字符串	更新建设年月
setJSFY	空	JSFY: 双精度型	更新建设费用

表 54 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setXSNY	空	XSNY: 字符串	更新修缮年月
setXSFY	空	XSFY: 双精度型	更新修缮费用
setSYSFZC	空	SYSFZC: 字符串	更新使用是否正常

6.2.31 仪器设备基本数据子类服务接口

仪器设备基本数据子类服务 (ISchoolEquipment) 接口提供仪器设备数据的操作, 定义见表 55。

表 55 ISchoolEquipment 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getYQH	字符串	无	获取仪器号
getYQMC	字符串	无	获取仪器名称
getYQYWMC	字符串	无	获取仪器英文名称
getXXDWCCM	字符串	无	获取学校单位层次码
getCQM	字符串	无	获取产权码
getSYZKM	字符串	无	获取使用状况码
getFLM	字符串	无	获取分类码
getYQXH	字符串	无	获取仪器型号
getCCRQ	日期	无	获取出厂日期
getSCGBDQM	字符串	无	获取生产国别/地区码
getJFKMM	字符串	无	获取经费科目码
getGZRQ	日期	无	获取购置日期
getSCCJ	字符串	无	获取生产厂家
getCCH	字符串	无	获取出厂号
getDJH	字符串	无	获取单据号
getTP	字节数组	无	获取图片
getYQDD	字符串	无	获取仪器地点
getSBFZRH	字符串	无	获取设备负责人号
getJSZB	字符串	无	获取技术指标
getYQPZ	字符串	无	获取仪器配置
getJGBZ	字符串	无	获取价格币种
getYQJG	双精度型	无	获取仪器价格
getYQSM	字符串	无	获取仪器说明
getCWZH	字符串	无	获取财务帐号
getGHS	字符串	无	获取供货商
getBXJZRQ	日期	无	获取保修截止日期
getSBLY	字符串	无	获取设备来源

表 55 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getSFJMGZYQ	字符串	无	获取是否精密贵重仪器
setYQH	空	YQH: 字符串	更新仪器号
setYQMC	空	YQMC: 字符串	更新仪器名称
setYQYWMC	空	YQYWMC: 字符串	更新仪器英文名称
setXXDWCCM	空	XXDWCCM: 字符串	更新学校单位层次码
setCQM	空	CQM: 字符串	更新产权码
setSYZKM	空	SYZKM: 字符串	更新使用状况码
setFLM	空	FLM: 字符串	更新分类码
setYQXH	空	YQXH: 字符串	更新仪器型号
setCCRQ	空	CCRQ: 日期	更新出厂日期
setSCGBDQM	空	SCGBDQM: 字符串	更新生产国别/地区码
setJFKMM	空	JFKMM: 字符串	更新经费科目码
setGZRQ	空	GZRQ: 日期	更新购置日期
setSCCJ	空	SCCJ: 字符串	更新生产厂家
setCCH	空	CCH: 字符串	更新出厂号
setDJH	空	DJH: 字符串	更新单据号
setTP	空	TP: 字节数组	更新图片
setYQDD	空	YQDD: 字符串	更新仪器地点
setSBFZRH	空	SBFZRH: 字符串	更新设备负责人号
setJSZB	空	JSZB: 字符串	更新技术指标
setYQPZ	空	YQPZ: 字符串	更新仪器配置
setJGBZ	空	JGBZ: 字符串	更新价格币种
setYQJG	空	YQJG: 双精度型	更新仪器价格
setYQSM	空	YQSM: 字符串	更新仪器说明
setCWZH	空	CWZH: 字符串	更新财务帐号
setGHS	空	GHS: 字符串	更新供货商
setBXJZRQ	空	BXJZRQ: 日期	更新保修截止日期
setSBLY	空	SBLY: 字符串	更新设备来源
setSFJMGZYQ	空	SFJMGZYQ: 字符串	更新是否精密贵重仪器

6.2.32 仪器设备报损、报废数据子类服务接口

仪器设备报损、报废数据子类服务 (IEquipmentScrap) 接口提供仪器设备报损、报废数据的操作, 定义见表 56。

表 56 IEquipmentScrap 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getBSBFRQ	日期	无	获取报损报废日期
getBSBFYY	字符串	无	获取报损报废原因
getCLJG	字符串	无	获取处理结果
getJBRH	字符串	无	获取经办人号
getSFSM	字符串	无	获取损废说明
setBSBFRQ	空	BSBFRQ: 日期	更新报损报废日期
setBSBFYY	空	BSBFYY: 字符串	更新报损报废原因
setCLJG	空	CLJG: 字符串	更新处理结果
setJBRH	空	JBRH: 字符串	更新经办人号
setSFSM	空	SFSM: 字符串	更新损废说明

6.2.33 实验室基本数据子类服务接口

实验室基本数据子类服务（ISchoolLab）接口提供实验室数据的操作，定义见表 57。

表 57 ISchoolLab 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getSYSH	字符串	无	获取实验室号
getSYSMC	字符串	无	获取实验室名称
getJLRQ	日期	无	获取建立日期
getJZMJ	整型	无	获取建筑面积
getSYMJ	整型	无	获取使用面积
getSYSWZ	字符串	无	获取实验室位置
getFZRH	字符串	无	获取负责人号
getSYSLBM	字符串	无	获取实验室类别码
getSYSDH	字符串	无	获取实验室电话
getSYSJS	字符串	无	获取实验室介绍
setSYSH	空	SYSH: 字符串	更新实验室号
setSYSMC	空	SYSMC: 字符串	更新实验室名称
setJLRQ	空	JLRQ: 日期	更新建立日期
setJZMJ	空	JZMJ: 整型	更新建筑面积
setSYMJ	空	SYMJ: 整型	更新使用面积
setSYSWZ	空	SYSWZ: 字符串	更新实验室位置
setFZRH	空	FZRH: 字符串	更新负责人号
setSYSLBM	空	SYSLBM: 字符串	更新实验室类别码
setSYSDH	空	SYSDH: 字符串	更新实验室电话
setSYSJS	空	SYSJS: 字符串	更新实验室介绍

6.2.34 图书基本数据子类服务接口

图书基本数据子类服务（ISchoolBooks）接口提供图书数据的操作，定义见表 58。

表 58 ISchoolBooks 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getTSBH	字符串	无	获取图书编号
getTSTXM	字符串	无	获取图书条形码
getZBT	字符串	无	获取正标题
getBLBT	字符串	无	获取并列标题
getFBT	字符串	无	获取副标题
getJSGJZ	字符串	无	获取检索关键字
getTSCBH	字符串	无	获取图书出版号
getDYZZ	字符串	无	获取第一作者
getQTZZ	字符串	无	获取其他作者
getJG	双精度型	无	获取价格
getWXLXM	字符串	无	获取文献类型码
getZDM	字符串	无	获取装订码
getFLH	字符串	无	获取分类号
getZGYZM	字符串	无	获取中国语种码
getYZM	字符串	无	获取语种码
getKB	字符串	无	获取开本
getYS	整型	无	获取页数
getBC	字符串	无	获取版次
getTSFJMC	字符串	无	获取图书附件名称
getCSMC	字符串	无	获取丛书名称
getCSBZ	字符串	无	获取丛书编者
getCBS	字符串	无	获取出版社
getCBSJBM	字符串	无	获取出版社级别码
getCBD	字符串	无	获取出版地
getCBRQ	日期	无	获取出版日期
getFXDW	字符串	无	获取发行单位
getBZ	字符串	无	获取备注
getTSZTM	字符串	无	获取图书状态码
setTSBH	空	TSBH: 字符串	更新图书编号
setTSTXM	空	TSTXM: 字符串	更新图书条形码
setZBT	空	ZBT: 字符串	更新正标题
setBLBT	空	BLBT: 字符串	更新并列标题
setFBT	空	FBT: 字符串	更新副标题
setJSGJZ	空	JSGJZ: 字符串	更新检索关键字
setTSCBH	空	TSCBH: 字符串	更新图书出版号

表 58 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setDYZZ	空	DYZZ: 字符串	更新第一作者
setQTZZ	空	QTZZ: 字符串	更新其他作者
setJG	空	JG: 双精度型	更新价格
setWXLXM	空	WXLXM: 字符串	更新文献类型码
setZDM	空	ZDM: 字符串	更新装订码
setFLH	空	FLH: 字符串	更新分类号
setZGYZM	空	ZGYZM: 字符串	更新中国语种码
setYZM	空	YZM: 字符串	更新语种码
setKB	空	KB: 字符串	更新开本
setYS	空	YS: 整型	更新页数
setBC	空	BC: 字符串	更新版次
setTSFJMC	空	TSFJMC: 字符串	更新图书附件名称
setCSMC	空	CSMC: 字符串	更新丛书名称
setCSBZ	空	CSBZ: 字符串	更新丛书编者
setCBS	空	CBS: 字符串	更新出版社
setCBSJBM	空	CBSJBM: 字符串	更新出版社级别码
setCBD	空	CBD: 字符串	更新出版地
setCBRQ	空	CBRQ: 日期	更新出版日期
setFXDW	空	FXDW: 字符串	更新发行单位
setBZ	空	BZ: 字符串	更新备注
setTSZTM	空	TSZTM: 字符串	更新图书状态码

6.3 中等职业学校管理信息服务接口

6.3.1 中等职业学校管理服务接口

中等职业学校管理服务 (IVocationalSchool) 接口提供高等学校管理各种的操作, 定义见表59。

表 59 IVocationalSchool 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
school	ISchool	无	学校基本信息
schoolInfo	ISchoolInfo	ISchool	学校当前信息
schoolDistrict	ISchoolDistrict	ISchool	校区基本情况
schoolSpecialty	ISchoolSpecialty	ISchool	办学专业
schoolCooperation	ISchoolCooperation	ISchool	校企合作
student	IStudent	ISchool	学生基本数据
alterStudentStatus	IStudentStatusAlter	IStudent	学籍异动
studentScore	IStudentScore	IStudent	学生成绩
grantStudent	IStudentGrant	IStudent	学生助学金

表 59 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
studentEmploy	IStudentEmploy	IStudent	学生就业
staff	IStaff	ISchool	教职工基本数据
staffExpertise	IStaffExpertise	IStaff	教职工专业能力与资格证书
dualEmployStaff	IStaffDualEmploy	IStaff	“双师型”教师聘用
partTimeEmploystaff	IStaffPartTime	IStaff	兼职教师聘用
researchinstitution	IResearchInstitution	IStaff	科研机构
researchBook	IResearchBook	IStaff	出版专著、教材、教参
researchPaper	IResearchPaper	IStaff	发表论文
patent	IPatent	IStaff	专利成果
course	ICourse	ISchool	课程
StudentPractice	IStudentPractice	IStudent	学生校外实训
trainBase	ITrainBase	ISchool	实习实训基地

6.3.2 学校基本数据服务接口

学校基本数据服务 (ISchool) 接口提供学校基本数据的操作, 定义见表 60。

表 60 ISchool 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXXDM	字符串	无	获取学校代码
getXXMC	字符串	无	获取学校名称
getXXYWMC	字符串	无	获取学校英文名称
getXXDZ	字符串	无	获取学校地址
getXXYZBM	字符串	无	获取学校邮政编码
getXZQH	字符串	无	获取行政区划码
getJXNY	字符串	无	获取建校年月
getXQR	字符串	无	获取校庆日
getXXBXLXM	字符串	无	获取学校办学类型码
getXXJBZM	字符串	无	获取学校举办者码
getZYDZ	字符串	无	获取主页地址
getLSYG	字符串	无	获取历史沿革
setXXDM	空	XXDM: 字符串	更新学校代码
setXXMC	空	XXMC: 字符串	更新学校名称
setXXYWMC	空	XXYWMC: 字符串	更新学校英文名称
setXXDZ	空	XXDZ: 字符串	更新学校地址
setXXYZBM	空	XXYZBM: 字符串	更新学校邮政编码
setXZQH	空	XZQH: 字符串	更新行政区划码

表 60 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setJXNY	空	JXNY: 字符串	更新建校年月
setXQR	空	XQR: 字符串	更新校庆日
setXXBXLXM	空	XXBXLXM: 字符串	更新学校办学类型码
setXXJBZM	空	XXJBZM: 字符串	更新学校举办者码
setZYDZ	空	ZYDZ: 字符串	更新主页地址
setLSYG	空	LSYG: 字符串	更新历史沿革

6.3.3 学校当前信息数据服务接口

学校当前信息数据服务 (ISchoolInfo) 接口提供学校当前信息数据的操作, 定义见表 61。

表 61 ISchoolInfo 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getFDDBRH	字符串	无	获取法定代表人号
getXZGH	字符串	无	获取校长工号
getDWFZRH	字符串	无	获取党委负责人号
getLXDH	字符串	无	获取联系电话
getCZDH	字符串	无	获取传真电话
getDZXX	字符串	无	获取电子信箱
getXXZCXSR	整型	无	获取学校在册学生总人数
setFDDBRH	空	FDDBRH: 字符串	更新法定代表人号
setXZGH	空	XZGH: 字符串	更新校长工号
setDWFZRH	空	DWFZRH: 字符串	更新党委负责人号
setLXDH	空	LXDH: 字符串	更新联系电话
setCZDH	空	CZDH: 字符串	更新传真电话
setDZXX	空	DZXX: 字符串	更新电子信箱
setXXZCXSR	空	XXZCXSR: 整型	更新学校在册学生总人数

6.3.4 学校校区基本情况数据服务接口

学校校区基本情况数据服务 (ISchoolDistrict) 接口提供学校校区基本情况数据的操作, 定义见表 62。

表 62 ISchoolDistrict 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXQDM	字符串	无	获取校区代码
getXQMC	字符串	无	获取校区名称
getXQCLRQ	日期	无	获取校区成立日期
getXQDZ	字符串	无	获取校区地址

表 62 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getXQYZBM	字符串	无	获取校区邮政编码
getXQLXDH	字符串	无	获取校区联系电话
getXQZDMJ	整型	无	获取校区占地面积
getXQZJZMJ	整型	无	获取校区总建筑面积
getXQSXJDMJ	整型	无	获取校区实训基地面积
getXQFZRH	字符串	无	获取校区负责人号
setXQDM	空	XQDM: 字符串	更新校区代码
setXQMC	空	XQMC: 字符串	更新校区名称
setXQCLRQ	空	XQCLRQ: 日期	更新校区成立日期
setXQDZ	空	XQDZ: 字符串	更新校区地址
setXQYZBM	空	XQYZBM: 字符串	更新校区邮政编码
setXQLXDH	空	XQLXDH: 字符串	更新校区联系电话
setXQZDMJ	空	XQZDMJ: 整型	更新校区占地面积
setXQZJZMJ	空	XQZJZMJ: 整型	更新校区总建筑面积
setXQSXJDMJ	空	XQSXJDMJ: 整型	更新校区实训基地面积
setXQFZRH	空	XQFZRH: 字符串	更新校区负责人号

6.3.5 学校办学专业信息数据服务接口

学校办学专业信息数据服务 (ISchoolSpecialty) 接口提供学校办学专业信息数据的操作, 定义见表 63。

表 63 ISchoolSpecialty 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getZYMC	字符串	无	获取专业名称
getZYDM	字符串	无	获取专业代码
getZYYWMC	字符串	无	获取专业英文名称
getZYKC	字符串	无	获取主要课程
getKBNY	字符串	无	获取开办年月
getZRZYKJSS	整型	无	获取专任专业课教师数
getSXZDJSS	整型	无	获取实训指导教师数
getXLJYZXSRS	整型	无	获取学历教育在校生人数
getYBYXSRS	整型	无	获取已毕业学生人数
getSFXXZDZY	字符串	无	获取是否学校重点专业
getSFXXGGZY	字符串	无	获取是否学校骨干专业
getZXF	整型	无	获取总学分
getBXKCS	整型	无	获取必修课程数

表 63 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getBXXFZS	整型	无	获取必修学分总数
getXXKCS	整型	无	获取选修课程数
getXXXFZS	整型	无	获取选修学分总数
getSXSXZSC	整型	无	获取实习实训总时长
getSXSXJDS	整型	无	获取实习实训基地数目
setZYMC	空	ZYMC: 字符串	更新专业名称
setZYDM	空	ZYDM: 字符串	更新专业代码
setZYYWMC	空	ZYYWMC: 字符串	更新专业英文名称
setZYKC	空	ZYKC: 字符串	更新主要课程
setKBNY	空	KBNY: 字符串	更新开办年月
setZRZYKJSS	空	ZRZYKJSS: 整型	更新专任专业课教师数
setSXZDJSS	空	SXZDJSS: 整型	更新实训指导教师数
setXLJYZXSRS	空	XLJYZXSRS: 整型	更新学历教育在校生人数
setYBYXSRS	空	YBYXSRS: 整型	更新已毕业学生人数
setSFXXZDZY	空	SFXXZDZY: 字符串	更新是否学校重点专业
setSFXXGGZY	空	SFXXGGZY: 字符串	更新是否学校骨干专业
setZXF	空	ZXF: 整型	更新总学分
setBXKCS	空	BXKCS: 整型	更新必修课程数
setBXXFZS	空	BXXFZS: 整型	更新必修学分总数
setXXKCS	空	XXKCS: 整型	更新选修课程数
setXXXFZS	空	XXXFZS: 整型	更新选修学分总数
setSXSXZSC	空	SXSXZSC: 整型	更新实习实训总时长
setSXSXJDS	空	SXSXJDS: 整型	更新实习实训基地数目

6.3.6 校企合作基本信息服务接口

校企合作基本信息服务 (ISchoolCooperation) 接口提供校企合作基本信息数据的操作, 定义见表 64。

表 64 ISchoolCooperation 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取该唯一 Id
getXXDM	字符串	无	获取该学校代码
getHZDWMC	字符串	无	获取该合作单位名称
getHZDWZZJGDM	字符串	无	获取该合作单位组织机构代码
getHTDWXZQY	字符串	无	获取该合作单位行政区域
getJTHZBM	字符串	无	获取该具体合作部门
getHZQSSJ	日期	无	获取该合作起始时间
getHZNR	字符串	无	获取该合作内容

表 64 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getLJJNRS	整型	无	获取该累计接纳人数
getTJJZRQ	日期	无	获取该统计截止日期
setXXDM	空	XXDM: 字符串	更新该学校代码
setHZDWMC	空	HZDWMC: 字符串	更新该合作单位名称
setHZDWZZJGDM	空	HZDWZZJGDM: 字符串	更新该合作单位组织机构代码
setHTDWXZQY	空	HTDWXZQY: 字符串	更新该合作单位行政区域
setJTHZBM	空	JTHZBM: 字符串	更新该具体合作部门
setHZQSSJ	空	HZQSSJ: 日期	更新该合作起始时间
setHZNR	空	HZNR: 字符串	更新该合作内容
setLJJNRS	空	LJJNRS: 整型	更新该累计接纳人数
setTJJZRQ	空	TJJZRQ: 日期	更新该统计截止日期

6.3.7 学生基本数据服务接口

学生基本数据服务 (ISStudent) 接口提供学生基本情况数据的操作, 定义见表 65。

表 65 ISStudent 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXH	字符串	无	获取学号
getXM	字符串	无	获取姓名
getYWXM	字符串	无	获取英文姓名
getXMPY	字符串	无	获取姓名拼音
getCYM	字符串	无	获取曾用名
getXBM	字符串	无	获取性别码
getCSRQ	日期	无	获取出生日期
getCSDM	字符串	无	获取出生地码
getJG	字符串	无	获取籍贯
getMZM	字符串	无	获取民族码
getGJDQM	字符串	无	获取国籍/地区码
getSFZJLXM	字符串	无	获取身份证件类型码
getSFZJH	字符串	无	获取身份证件号
getHYZKM	字符串	无	获取婚姻状况码
getGATQWM	字符串	无	获取港澳台侨外码
getZZMMM	字符串	无	获取政治面貌码
getJKZKM	字符串	无	获取健康状况码
getXYZJM	字符串	无	获取信仰宗教码
getXXM	字符串	无	获取血型码

表 65 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getZP	字符串	无	获取照片
getHKSZDXZQHM	字符串	无	获取户口所在地行政区划码
getHKLBM	字符串	无	获取户口类别码
getHKBFYJ	字节数组	无	获取户口本复印件
getSFTWJRHX YJRZN	字符串	无	获取是否退伍军人或现役军人子女
getSFDQJTZN	字符串	无	获取是否单亲家庭子女
getSJHM	字符串	无	获取手机号码
getXSLBM	字符串	无	获取学生类别码
getRXNY	字符串	无	获取入学年月
getSXZY	字符串	无	获取所学专业
getXSDQZTM	字符串	无	获取学生当前状态码
setXH	空	XH: 字符串	更新学号
setXM	空	XM: 字符串	更新姓名
setYWXM	空	YWXM: 字符串	更新英文姓名
setXMPY	空	XMPY: 字符串	更新姓名拼音
setCYM	空	CYM: 字符串	更新曾用名
setXBM	空	XBM: 字符串	更新性别码
setCSRQ	空	CSRQ: 日期	更新出生日期
setCSDM	空	CSDM: 字符串	更新出生地码
setJG	空	JG: 字符串	更新籍贯
setMZM	空	MZM: 字符串	更新民族码
setGJDQM	空	GJDQM: 字符串	更新国籍/地区码
setSFZJLXM	空	SFZJLXM: 字符串	更新身份证件类型码
setSFZJH	空	SFZJH: 字符串	更新身份证件号
setHYZKM	空	HYZKM: 字符串	更新婚姻状况码
setGATQWM	空	GATQWM: 字符串	更新港澳台侨外码
setZZMMM	空	ZZMMM: 字符串	更新政治面貌码
setJKZKM	空	JKZKM: 字符串	更新健康状况码
setXYZJM	空	XYZJM: 字符串	更新信仰宗教码
setXXM	空	XXM: 字符串	更新血型码
setZP	空	ZP: 字符串	更新照片
setHKSZDXZQHM	空	HKSZDXZQHM: 字符串	更新户口所在地行政区划码
setHKLBM	空	HKLBM: 字符串	更新户口类别码
setHKBFYJ	空	HKBFYJ: 字节数组	更新户口本复印件
setSFTWJRHX YJRZN	空	SFTWJRHX YJRZN: 字符串	更新是否退伍军人或现役军人子女
setSFDQJTZN	空	SFDQJTZN: 字符串	更新是否单亲家庭子女
setSJHM	空	SJHM: 字符串	更新手机号码
setXSLBM	空	XSLBM: 字符串	更新学生类别码
setRXNY	空	RXNY: 字符串	更新入学年月

表 65 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setSXZY	空	SXZY: 字符串	更新所学专业
setXSDQZTM	空	XSDQZTM: 字符串	更新学生当前状态码

6.3.8 学籍异动数据服务接口

学籍异动数据服务 (IStudentStatusAlter) 接口提供学籍异动数据的操作, 定义见表 66。

表 66 IStudentStatusAlter 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getYDLBM	字符串	无	获取异动类别码
getYDRQ	日期	无	获取异动日期
getYDYIM	字符串	无	获取异动原因码
getSPRQ	日期	无	获取审批日期
getSPWH	字符串	无	获取审批文号
getYDLYXXM	字符串	无	获取异动来源学校码
getYDQXXXM	字符串	无	获取异动去向学校码
getYDSM	字符串	无	获取异动说明
getYZYM	字符串	无	获取原专业码
getYBH	字符串	无	获取原班号
getYNJ	字符串	无	获取原年级
getXZYM	字符串	无	获取现专业码
getXBH	字符串	无	获取现班号
getXNJ	字符串	无	获取现年级
setYDLBM	空	YDLBM: 字符串	更新异动类别码
setYDRQ	空	YDRQ: 日期	更新异动日期
setYDYIM	空	YDYIM: 字符串	更新异动原因码
setSPRQ	空	SPRQ: 日期	更新审批日期
setSPWH	空	SPWH: 字符串	更新审批文号
setYDLYXXM	空	YDLYXXM: 字符串	更新异动来源学校码
setYDQXXXM	空	YDQXXXM: 字符串	更新异动去向学校码
setYDSM	空	YDSM: 字符串	更新异动说明
setYZYM	空	YZYM: 字符串	更新原专业码
setYBH	空	YBH: 字符串	更新原班号
setYNJ	空	YNJ: 字符串	更新原年级
setXZYM	空	XZYM: 字符串	更新现专业码
setXBH	空	XBH: 字符串	更新现班号
setXNJ	空	XNJ: 字符串	更新现年级

6.3.9 学习成绩数据服务接口

学习成绩数据服务（IStudentScore）接口提供学习成绩数据的操作，定义见表 67。

表 67 IStudentScore 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXN	字符串	无	获取学年（度）
getXQM	字符串	无	获取学期码
getKSRQ	日期	无	获取考试日期
getKCH	字符串	无	获取课程号
getKCMC	字符串	无	获取课程名称
getXF	字符串	无	获取学分
getFSLKSCJ	字符串	无	获取分数类考试成绩
getKCCJ	字符串	无	获取课程成绩
getRKJSGH	字符串	无	获取任课教师工号
getKSXZM	字符串	无	获取考试性质码
setXN	空	XN: 字符串	更新学年（度）
setXQM	空	XQM: 字符串	更新学期码
setKSRQ	空	KSRQ: 日期	更新考试日期
setKCH	空	KCH: 字符串	更新课程号
setKCMC	空	KCMC: 字符串	更新课程名称
setXF	空	XF: 字符串	更新学分
setFSLKSCJ	空	FSLKSCJ: 字符串	更新分数类考试成绩
setKCCJ	空	KCCJ: 字符串	更新课程成绩
setRKJSGH	空	RKJSGH: 字符串	更新任课教师工号
setKSXZM	空	KSXZM: 字符串	更新考试性质码

6.3.10 学生助学金数据服务接口

学生助学金数据服务（IStudentGrant）接口提供学生助学金数据的操作，定义见表 68。

表 68 IStudentGrant 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getSFZJH	字符串	无	获取身份证件号
getZKBMH	字符串	无	获取中考报名号
getZXJE	双精度型	无	获取助学金额
getSFNY	字符串	无	获取始发年月
getTFNY	字符串	无	获取停发年月
getTFYY	字符串	无	获取停发原因
getZXJMC	字符串	无	获取助学金名称
getZZDWGR	字符串	无	获取资助单位/个人
setSFZJH	空	SFZJH: 字符串	更新身份证件号

表 68 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setZKBMH	空	ZKBMH: 字符串	更新中考报名号
setZXJE	空	ZXJE: 双精度型	更新助学金额
setSFNY	空	SFNY: 字符串	更新始发年月
setTFNY	空	TFNY: 字符串	更新停发年月
setTFYY	空	TFYY: 字符串	更新停发原因
setZXJMC	空	ZXJMC: 字符串	更新助学金名称
setZZDWGR	空	ZZDWGR: 字符串	更新资助单位/个人

6.3.11 学生就业情况数据服务接口

学生就业情况数据服务 (IStudentEmploy) 接口提供学生就业情况数据的操作, 定义见表 69。

表 69 IStudentEmploy 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXYSBH	字符串	无	获取协议书编号
getXQDRQ	日期	无	获取协议签订日期
getXYNX	字符串	无	获取协议年限
getBDRQ	日期	无	获取报到日期
getBYQXM	字符串	无	获取毕业去向码
getJSDW	字符串	无	获取接收单位
getDWSZDQHM	字符串	无	获取单位所在地区划码
getDWZGBM	字符串	无	获取单位主管部门
getDWLXDH	字符串	无	获取单位联系电话
getSHDWXZM	字符串	无	获取社会单位性质码
getDWJXZM	字符串	无	获取单位经济性质码
getDWTGDDY	字符串	无	获取单位提供的待遇
getDAJSDZ	字符串	无	获取档案接收地址
getJSDYM	字符串	无	获取接收地邮码
getDWHYM	字符串	无	获取单位行业码
getBDZH	字符串	无	获取报到证号
setXYSBH	空	XYSBH: 字符串	更新协议书编号
setXQDRQ	空	XQDRQ: 日期	更新协议签订日期
setXYNX	空	XYNX: 字符串	更新协议年限
setBDRQ	空	BDRQ: 日期	更新报到日期
setBYQXM	空	BYQXM: 字符串	更新毕业去向码
setJSDW	空	JSDW: 字符串	更新接收单位
setDWSZDQHM	空	DWSZDQHM: 字符串	更新单位所在地区划码

表 69 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setDWZGBM	空	DWZGBM: 字符串	更新单位主管部门
setDWLXDH	空	DWLXDH: 字符串	更新单位联系电话
setSHDWXZM	空	SHDWXZM: 字符串	更新社会单位性质码
setDWJJXZM	空	DWJJXZM: 字符串	更新单位经济性质码
setDWTGDDY	空	DWTGDDY: 字符串	更新单位提供的待遇
setDAJSDZ	空	DAJSDZ: 字符串	更新档案接收地址
setJSDYM	空	JSDYM: 字符串	更新接收地邮码
setDWHYM	空	DWHYM: 字符串	更新单位行业码
setBDZH	空	BDZH: 字符串	更新报到证号

6.3.12 教职工基本数据服务接口

教职工基本数据服务 (IStaff) 接口提供教职工基本数据的操作, 定义见表 70。

表 70 IStaff 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getGH	字符串	无	获取工号
getXM	字符串	无	获取姓名
getYWXM	字符串	无	获取英文姓名
getXMPY	字符串	无	获取姓名拼音
getCYM	字符串	无	获取曾用名
getSFZJLXM	字符串	无	获取身份证件类型码
getSFZJH	字符串	无	获取身份证件号
getCSRQ	日期	无	获取出生日期
getXBM	字符串	无	获取性别码
getMZM	字符串	无	获取民族码
getXXM	字符串	无	获取血型码
getJKZKM	字符串	无	获取健康状况码
getHYZKM	字符串	无	获取婚姻状况码
getZZMMM	字符串	无	获取政治面貌码
getGATQWM	字符串	无	获取港澳台侨外码
getJG	字符串	无	获取籍贯
getGJDQM	字符串	无	获取国籍/地区码
getCSDM	字符串	无	获取出生地行政区划代码
getXYZJM	字符串	无	获取信仰宗教码
getJZGSZDXZQHM	字符串	无	获取教职工户口所在地行政区划码

表 70 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getHKLBM	字符串	无	获取户口类别码
getDQZZ	字符串	无	获取当前住址
getDQZZYZBM	字符串	无	获取当前住址邮政编码
getCJGZNY	字符串	无	获取参加工作年月
getCJNY	字符串	无	获取从教年月
getLXNY	字符串	无	获取来校年月
getBZLBM	字符串	无	获取编制类别码
getJZGLBM	字符串	无	获取教职工类别码
getGWLBM	字符串	无	获取岗位类别码
getDABH	字符串	无	获取档案编号
getSFJZJS	字符串	无	获取是否兼职教师
getSFSSXJS	字符串	无	获取是否双师型教师
getZP	字符串	无	获取照片
getDQZTM	字符串	无	获取当前状态码
getZWZC	字符串	无	获取职位/职称
setGH	空	GH: 字符串	更新工号
setXM	空	XM: 字符串	更新姓名
setYWXM	空	YWXM: 字符串	更新英文姓名
setXMPY	空	XMPY: 字符串	更新姓名拼音
setCYM	空	CYM: 字符串	更新曾用名
setSFZJLXM	空	SFZJLXM: 字符串	更新身份证件类型码
setSFZJH	空	SFZJH: 字符串	更新身份证件号
setCSRQ	空	CSRQ: 日期	更新出生日期
setXBM	空	XBM: 字符串	更新性别码
setMZM	空	MZM: 字符串	更新民族码
setXXM	空	XXM: 字符串	更新血型码
setJKZKM	空	JKZKM: 字符串	更新健康状况码
setHYZKM	空	HYZKM: 字符串	更新婚姻状况码
setZZMMM	空	ZZMMM: 字符串	更新政治面貌码
setGATQWM	空	GATQWM: 字符串	更新港澳台侨外码
setJG	空	JG: 字符串	更新籍贯
setGJDQM	空	GJDQM: 字符串	更新国籍/地区码
setCSDM	空	CSDM: 字符串	更新出生地行政区划代码
setXYZJM	空	XYZJM: 字符串	更新信仰宗教码
setJZGSZDXZQHM	空	JZGSZDXZQHM: 字符串	更新教职工户口所在地行政区划码
setHKLBM	空	HKLBM: 字符串	更新户口类别码
setDQZZ	空	DQZZ: 字符串	更新当前住址
setDQZZYZBM	空	DQZZYZBM: 字符串	更新当前住址邮政编码

表 70 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setCJGZNY	空	CJGZNY: 字符串	更新参加工作年月
setCJNY	空	CJNY: 字符串	更新从教年月
setLXNY	空	LXNY: 字符串	更新来校年月
setBZLBM	空	BZLBM: 字符串	更新编制类别码
setJZGLBM	空	JZGLBM: 字符串	更新教职工类别码
setGWLBM	空	GWLBM: 字符串	更新岗位类别码
setDABH	空	DABH: 字符串	更新档案编号
setSFJZJS	空	SFJZJS: 字符串	更新是否兼职教师
setSFSSXJS	空	SFSSXJS: 字符串	更新是否双师型教师
setZP	空	ZP: 字符串	更新照片
setDQZTM	空	DQZTM: 字符串	更新当前状态码
setZWZC	空	ZWZC: 字符串	更新职位/职称

6.3.13 教职工专业能力与资格证书数据服务接口

教职工专业能力与资格证书数据服务 (IStaffExpertise) 接口提供教职工专业能力与资格证书数据的操作, 定义见表 71。

表 71 IStaffExpertise 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getZSMC	字符串	无	获取证书名称
getZSBH	字符串	无	获取证书编号
getZSBFDW	字符串	无	获取证书颁发单位
getZSBFRQ	日期	无	获取证书颁发日期
getZSBZ	字符串	无	获取证书备注
getSFSZYZGZS	字符串	无	获取是否是职业资格证书
setZSMC	空	ZSMC: 字符串	更新证书名称
setZSBH	空	ZSBH: 字符串	更新证书编号
setZSBFDW	空	ZSBFDW: 字符串	更新证书颁发单位
setZSBFRQ	空	ZSBFRQ: 日期	更新证书颁发日期
setZSBZ	空	ZSBZ: 字符串	更新证书备注
setSFSZYZGZS	空	SFSZYZGZS: 字符串	更新是否是职业资格证书

6.3.14 “双师型”教师聘用数据服务接口

“双师型”教师聘用数据服务 (IStaffDualEmploy) 接口提供双师型教师聘用数据的操作, 定义见表 72。

表 72 IStaffDualEmploy 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getSSLX	字符串	无	获取双师类型
getHDSSSJ	日期	无	获取获得双师时间
getZSBFJG	字符串	无	获取证书颁发机构
getZYZGZS	字符串	无	获取职业资格证书
getZYJSZWM	字符串	无	获取专业技术职务码
getZYZGZSBH	字符串	无	获取职业资格证书编号
getZYJSZCQDRQ	日期	无	获取专业技术职称取得日期
getZYZSMC	字符串	无	获取专业证书名称
getZYZSBH	字符串	无	获取专业证书编号
getZYZSQDSJ	日期	无	获取专业证书取得时间
getZYYJFX	字符串	无	获取主要研究方向
setSSLX	空	SSLX: 字符串	更新双师类型
setHDSSSJ	空	HDSSSJ: 日期	更新获得双师时间
setZSBFJG	空	ZSBFJG: 字符串	更新证书颁发机构
setZYZGZS	空	ZYZGZS: 字符串	更新职业资格证书
setZYJSZWM	空	ZYJSZWM: 字符串	更新专业技术职务码
setZYZGZSBH	空	ZYZGZSBH: 字符串	更新职业资格证书编号
setZYJSZCQDRQ	空	ZYJSZCQDRQ: 日期	更新专业技术职称取得日期
setZYZSMC	空	ZYZSMC: 字符串	更新专业证书名称
setZYZSBH	空	ZYZSBH: 字符串	更新专业证书编号
setZYZSQDSJ	空	ZYZSQDSJ: 日期	更新专业证书取得时间
setZYYJFX	空	ZYYJFX: 字符串	更新主要研究方向

6.3.15 兼职教师聘用数据服务接口

兼职教师聘用数据服务（IStaffPartTime）接口提供兼职教师聘用数据的操作，定义见表 73。

表 73 IStaffPartTime 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getQZGZDW	字符串	无	获取全职工作单位
getPYQSRQ	日期	无	获取聘用起始日期
getPYZZRQ	日期	无	获取聘用终止日期
getJZGWM	字符串	无	获取兼职岗位码
getHTBH	字符串	无	获取合同编号
setQZGZDW	空	QZGZDW: 字符串	更新全职工作单位
setPYQSRQ	空	PYQSRQ: 日期	更新聘用起始日期
setPYZZRQ	空	PYZZRQ: 日期	更新聘用终止日期
setJZGWM	空	JZGWM: 字符串	更新兼职岗位码

表 73 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setHTBH	空	HTBH: 字符串	更新合同编号

6.3.16 出版专著、教材、教参数据服务接口

出版专著、教材、教参数据服务 (IResearchBook) 接口提供出版专著教材教参数据的操作, 定义见表 74。

表 74 IResearchBook 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getLZLBM	字符串	无	获取论著类别码
getZZZWM	字符串	无	获取著作中文名
getISBN	字符串	无	获取 ISBN
getCBRQ	日期	无	获取出版日期
getSJZZ	字符串	无	获取书籍作者
getZS	整型	无	获取字数
getCBS	字符串	无	获取出版社
getZZYWM	字符串	无	获取著作英文名
getBRFZBFZS	整型	无	获取本人负责部分字数
getBRJS	字符串	无	获取本人角色
setLZLBM	空	LZLBM: 字符串	更新论著类别码
setZZZWM	空	ZZZWM: 字符串	更新著作中文名
setISBN	空	ISBN: 字符串	更新 ISBN
setCBRQ	空	CBRQ: 日期	更新出版日期
setSJZZ	空	SJZZ: 字符串	更新书籍作者
setZS	空	ZS: 整型	更新字数
setCBS	空	CBS: 字符串	更新出版社
setZZYWM	空	ZZYWM: 字符串	更新著作英文名
setBRFZBFZS	空	BRFZBFZS: 整型	更新本人负责部分字数
setBRJS	空	BRJS: 字符串	更新本人角色

6.3.17 发表论文数据服务接口

发表论文数据服务 (IResearchPaper) 接口提供发表论文数据的操作, 定义见表 75。

表 75 IResearchPaper 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getFBLWMC	字符串	无	获取发表论文名称
getFBRQ	日期	无	获取发表日期
getFBR	字符串	无	获取发表人
getKWDJ	字符串	无	获取刊物等级
getZS	整型	无	获取字数
setFBLWMC	空	FBLWMC: 字符串	更新发表论文名称
setFBRQ	空	FBRQ: 日期	更新发表日期
setFBR	空	FBR: 字符串	更新发表人
setKWDJ	空	KWDJ: 字符串	更新刊物等级
setZS	空	ZS: 整型	更新字数

6.3.18 专利成果数据服务接口

专利成果数据服务 (IPatent) 接口提供专利成果数据的操作, 定义见表 76。

表 76 IPatent 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
createIPatent	无	id: Id	创建 IPatent
updateIPatent	布尔值	无	更新 IPatent
deleteIPatent	布尔值	无	删除 IPatent
getIPatent	IPatent	id: Id	通过 id 获取 IPatent
getIPatentsByZLCGBH	IPatentIterator	ZLCGBH: 字符串	通过专利成果编号获取 IPatent 迭代器
getIPatentsByZLCGMC	IPatentIterator	ZLCGMC: 字符串	通过专利成果名称获取 IPatent 迭代器
getId	Id	无	获取唯一 Id
getZLCGBH	字符串	无	获取专利成果编号
getZLCGMC	字符串	无	获取专利成果名称
getPZRQ	日期	无	获取批准日期
getZLFMR	字符串	无	获取专利发明人
getZSBH	字符串	无	获取专利证书编号
setZLCGBH	空	ZLCGBH: 字符串	更新专利成果编号
setZLCGMC	空	ZLCGMC: 字符串	更新专利成果名称
setPZRQ	空	PZRQ: 日期	更新批准日期
setZLFMR	空	ZLFMR: 字符串	更新专利发明人
setZSBH	空	ZSBH: 字符串	更新专利证书编号

6.3.19 课程信息数据服务接口

课程信息数据服务（ICourse）接口提供课程信息数据的操作，定义见表 77。

表 77 ICourse 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getKCH	字符串	无	获取课程号
getKCMC	字符串	无	获取课程名称
getKCYWMC	字符串	无	获取课程英文名称
getKCJJ	字符串	无	获取课程介绍
getKCYQ	字符串	无	获取课程要求
getXXZYMC	字符串	无	获取限选专业名称
getSFWSJX	字符串	无	获取是否网上教学
getSFHXKC	字符串	无	获取是否核心课程
getZXS	整型	无	获取总学时
getLLJXSS	整型	无	获取理论教学时数
getSJXSS	整型	无	获取实践教学时数
getSKFS	字符串	无	获取授课方式码
getCKSM	字符串	无	获取参考书目
getJXZY	字符串	无	获取教学资源
getKSFSM	字符串	无	获取考试方式码
setKCH	空	KCH: 字符串	更新课程号
setKCMC	空	KCMC: 字符串	更新课程名称
setKCYWMC	空	KCYWMC: 字符串	更新课程英文名称
setKCJJ	空	KCJJ: 字符串	更新课程介绍
setKCYQ	空	KCYQ: 字符串	更新课程要求
setXXZYMC	空	XXZYMC: 字符串	更新限选专业名称
setSFWSJX	空	SFWSJX: 字符串	更新是否网上教学
setSFHXKC	空	SFHXKC: 字符串	更新是否核心课程
setZXS	空	ZXS: 整型	更新总学时
setLLJXSS	空	LLJXSS: 整型	更新理论教学时数
setSJXSS	空	SJXSS: 整型	更新实践教学时数
setSKFS	空	SKFS: 字符串	更新授课方式码
setCKSM	空	CKSM: 字符串	更新参考书目
setJXZY	空	JXZY: 字符串	更新教学资源
setKSFSM	空	KSFSM: 字符串	更新考试方式码

6.3.20 学生校外实训数据服务接口

学生校外实训数据服务（IStudentPractice）接口提供学生校外实训数据的操作，定义见表 78。

表 78 IStudentPractice 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXH	字符串	无	获取学号
getXM	字符串	无	获取姓名
getSXQSRQ	日期	无	获取受训起始日期
getSXJSRQ	日期	无	获取受训结束日期
getSXQYMC	字符串	无	获取实训企业名称
getGWMC	字符串	无	获取岗位名称
getXLJN	字符串	无	获取训练技能
getSXDS	字符串	无	获取实训导师
getSFGMSXZRBX	字符串	无	获取是否购买实习责任保险
getBXFZFZ	字符串	无	获取保险费支付者
getSXXC	双精度型	无	获取实习薪酬
setXH	空	XH: 字符串	更新学号
setXM	空	XM: 字符串	更新姓名
setSXQSRQ	空	SXQSRQ: 日期	更新受训起始日期
setSXJSRQ	空	SXJSRQ: 日期	更新受训结束日期
setSXQYMC	空	SXQYMC: 字符串	更新实训企业名称
setGWMC	空	GWMC: 字符串	更新岗位名称
setXLJN	空	XLJN: 字符串	更新训练技能
setSXDS	空	SXDS: 字符串	更新实训导师
setSFGMSXZRBX	空	SFGMSXZRBX: 字符串	更新是否购买实习责任保险
setBXFZFZ	空	BXFZFZ: 字符串	更新保险费支付者
setSXXC	空	SXXC: 双精度型	更新实习薪酬

6.3.21 实习实训基地基本数据服务接口

实习实训基地基本数据服务 (ITrainBase) 接口提供实习实训基地基本数据的操作, 定义见表 79。

表 79 ITrainBase 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXXDM	字符串	无	获取学校代码
getSXJDH	字符串	无	获取实训基地号
getSXJDMC	字符串	无	获取实训基地名称
getJDCLNY	字符串	无	获取基地成立年月
getJDDZ	字符串	无	获取基地地址
getJDZY	字符串	无	获取基地资源
getJDLXR	字符串	无	获取基地联系人
getJDLXDH	字符串	无	获取基地联系电话
getLJJNRS	整型	无	获取累计接纳人数

表 79 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setXXDM	空	XXDM: 字符串	更新学校代码
setSXJDH	空	SXJDH: 字符串	更新实训基地号
setSXJDMC	空	SXJDMC: 字符串	更新实训基地名称
setJDCLNY	空	JDCLNY: 字符串	更新基地成立年月
setJDDZ	空	JDDZ: 字符串	更新基地地址
setJDZY	空	JDZY: 字符串	更新基地资源
setJDLXR	空	JDLXR: 字符串	更新基地联系人
setJDLXDH	空	JDLXDH: 字符串	更新基地联系电话
setLJJNRS	空	LJJNRS: 整型	更新累计接纳人数

6.4 普通中小学校管理信息服务接口

6.4.1 普通中小学校管理服务接口

普通中小学校管理服务（IPrimarySchool）接口提供高等学校管理各种的操作，定义见表80。

表 80 IPrimarySchool 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
school	ISchool	无	学校基本信息
grade	IGrade	ISchool	年级
class	IClass	ISchool	班级
reachStandard	IReachStandard	ISchool	达标
information	IInformatization	ISchool	信息化
student	IStudent	ISchool	学生基本数据
familyFinance	IFamilyFinance	IStudent	家庭经济情况
studentDomitory	IStudentDormitory	IStudent	学生住宿
studentMilitaryTrain	IMilitaryTrain	IStudent	学生军训
studentEntranceExam	IEntranceExam	IStudent	入学考试
register	IRegistraion	IStudent	注册
alterStudentStatus	IStudentStatusAlter	IStudent	学籍异动
studentExam	IStudentExam	IStudent	在校考试
studentPrize	IStudentPrize	IStudent	学生奖励
studentPunish	IStudengPunish	IStudent	学生处分
endStudy	IStudentEndStudy	IStudent	结束学业
studentGraduate	IStudentGraduate	IStudent	学生毕业
evaluation	IStudentEvaluation	IStudent	综合素质评价
moralCourse	IMoralCourse	IStudent	德育课程
teamActivity	ITeamActivity	IStudent	团队活动
badAction	IStudentBadAction	IStudent	严重不良行为
studentBully	IStudentBully	IStudent	学生欺侮
minorCrime	IStudentMinorCrime	IStudent	未成年犯罪
psychologicalTeacher	IPsychologicalTeacher	ISchool	专职心理健康教师
course	ICourse	ISchool	课程
teachMaterial	ITeachMaterial	ISchool	教材
teachPlan	ITeachPlan	ISchool	教学计划
courseArrange	ICourseArrange	ISchool	排课
physicalTest	IPhysicalTest	IStudent	体能测试
physicalExercise	IPhysicalExercise	IStudent	体育锻炼
sportStandard	ISportStandard	IStudent	体育达标
sportCompetition	ISportCompetition	IStudent	体育竞赛
immunization	IStudentImmunization	IStudent	学生防疫
staff	IStaff	ISchool	教职工

表 80 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
languageSkill	ILanguageSkill	IStaff	语言能力
professionalTitle	IProfessionalTitle	IStaff	专业技术职务
positionCertificate	IPositionCertificate	IStaff	岗位证书
teachLoad	ITeachLoad	IStaff	教学工作量
teaching	ITeaching	IStaff	任课
salaryStructure	ISalaryStructure	IStaff	工资结构
domesticEducation	IDomesticEducation	IStaff	国内进修学习
abroadEducation	IAbroadEducation	IStaff	国(境)外进修学习
teacherEvaluation	ITeacherEvaluation	IStaff	教师业务考评

6.4.2 学校基本数据服务接口

学校基本数据服务 (ISchool) 接口提供学校基本信息数据的操作, 定义见表 81。

表 81 ISchool 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXXDM	字符串	无	获取学校代码
getXXMC	字符串	无	获取学校名称
getXXYWMC	字符串	无	获取学校英文名称
getXXDZ	字符串	无	获取学校地址
getXXYZBM	字符串	无	获取学校邮政编码
getXZQH	字符串	无	获取行政区划码
getJXNY	字符串	无	获取建校年月
getXQR	字符串	无	获取校庆日
getXXBXLXM	字符串	无	获取学校办学类型码
getXXZGBMM	字符串	无	获取学校主管部门码
getFDDBRH	字符串	无	获取法定代表人号
getFRZSH	字符串	无	获取法人证书号
getXZGH	字符串	无	获取校长工号
getXZXM	字符串	无	获取校长姓名
getDWFZRH	字符串	无	获取党委负责人号
getZZJGM	字符串	无	获取组织机构代码
getLXDH	字符串	无	获取联系电话
getCZDH	字符串	无	获取传真电话
getDZXX	字符串	无	获取电子信箱
getZYDZ	字符串	无	获取主页地址
getLSYG	字符串	无	获取历史沿革
getXXBBM	字符串	无	获取学校办别码

表 81 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getSSZGDWM	字符串	无	获取所属主管单位码
getSZDCXLXM	字符串	无	获取所在地城乡类型码
getSZDJJSXM	字符串	无	获取所在地经济属性码
getSZDMZSX	字符串	无	获取所在地民族属性
getXXXZ	字符串	无	获取小学学制
getXXRXNL	整型	无	获取小学入学年龄
getCZXZ	字符串	无	获取初中学制
getCZRXL	整型	无	获取初中入学年龄
getGZXZ	字符串	无	获取高中学制
getZJXYM	字符串	无	获取主教学语言码
getFJXYM	字符串	无	获取辅教学语言码
getZSBJ	字符串	无	获取招生半径
setXXDM	空	XXDM: 字符串	更新学校代码
setXXMC	空	XXMC: 字符串	更新学校名称
setXXYWMC	空	XXYWMC: 字符串	更新学校英文名称
setXXDZ	空	XXDZ: 字符串	更新学校地址
setXXYZBM	空	XXYZBM: 字符串	更新学校邮政编码
setXZQH	空	XZQH: 字符串	更新行政区划码
setJXNY	空	JXNY: 字符串	更新建校年月
setXQR	空	XQR: 字符串	更新校庆日
setXXBXLXM	空	XXBXLXM: 字符串	更新学校办学类型码
setXXZGBMM	空	XXZGBMM: 字符串	更新学校主管部门码
setFDDBRH	空	FDDBRH: 字符串	更新法定代表人号
setFRZSH	空	FRZSH: 字符串	更新法人证书号
setXZGH	空	XZGH: 字符串	更新校长工号
setXZXM	空	XZXM: 字符串	更新校长姓名
setDWFZRH	空	DWFZRH: 字符串	更新党委负责人号
setZZJGM	空	ZZJGM: 字符串	更新组织机构码
setLXDH	空	LXDH: 字符串	更新联系电话
setCZDH	空	CZDH: 字符串	更新传真电话
setDZXX	空	DZXX: 字符串	更新电子信箱
setZYDZ	空	ZYDZ: 字符串	更新主页地址
setLSYG	空	LSYG: 字符串	更新历史沿革
setXXBBM	空	XXBBM: 字符串	更新学校办别码
setSSZGDWM	空	SSZGDWM: 字符串	更新所属主管单位码
setSZDCXLXM	空	SZDCXLXM: 字符串	更新所在地城乡类型码
setSZDJJSXM	空	SZDJJSXM: 字符串	更新所在地经济属性码
setSZDMZSX	空	SZDMZSX: 字符串	更新所在地民族属性
setXXXZ	空	XXXZ: 字符串	更新小学学制

表 81 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setXXRXNL	空	XXRXNL: 整型	更新小学入学年龄
setCZXZ	空	CZXZ: 字符串	更新初中学制
setCZRXNL	空	CZRXNL: 整型	更新初中入学年龄
setGZXZ	空	GZXZ: 字符串	更新高中学制
setZJXYM	空	ZJXYM: 字符串	更新主教学语言码
setFJXYM	空	FJXYM: 字符串	更新辅教学语言码
setZSBJ	空	ZSBJ: 字符串	更新招生半径

6.4.3 年级数据服务接口

年级数据服务 (IGrade) 接口提供年级数据的操作, 定义见表 82。

表 82 IGrade 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getNJ	字符串	无	获取年级
getNJMC	字符串	无	获取年级名称
setNJ	空	NJ: 字符串	更新年级
setNJMC	空	NJMC: 字符串	更新年级名称

6.4.4 班级数据服务接口

班级数据服务 (IClass) 接口提供班级数据的操作, 定义见表 83。

表 83 IClass 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getBH	字符串	无	获取班号
getBJ	字符串	无	获取班级
getJBNY	字符串	无	获取建班年月
getBZRGH	字符串	无	获取班主任工号
getBZXH	字符串	无	获取班长学号
getBJRYCH	字符串	无	获取班级荣誉称号
getXZ	字符串	无	获取学制
getBJLXM	字符串	无	获取班级类型码
getWLLX	字符串	无	获取文理类型
getBYRQ	日期	无	获取毕业日期
getSFSSMZSYJXB	字符串	无	获取是否少数民族双语教学班
getSYJXMSM	字符串	无	获取双语教学模式码

表 83 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setBH	空	BH: 字符串	更新班号
setBJ	空	BJ: 字符串	更新班级
setJBNY	空	JBNY: 字符串	更新建班年月
setBZRGH	空	BZRGH: 字符串	更新班主任工号
setBZXH	空	BZXH: 字符串	更新班长学号
setBJRYCH	空	BJRYCH: 字符串	更新班级荣誉称号
setXZ	空	XZ: 字符串	更新学制
setBJLXM	空	BJLXM: 字符串	更新班级类型码
setWLLX	空	WLLX: 字符串	更新文理类型
setBYRQ	空	BYRQ: 日期	更新毕业日期
setSFSSMZSYJXB	空	SFSSMZSYJXB: 字符串	更新是否少数民族双语教学班
setSYJXMSM	空	SYJXMSM: 字符串	更新双语教学模式码

6.4.5 达标数据服务接口

达标数据服务 (IReachStandard) 接口提供达标信息数据的操作, 定义见表 84

表 84 IReachStandard 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getTYCGMJDBZK	字符串	无	获取体育运动场(馆)面积达标状况
getTYQCDBZK	字符串	无	获取体育器材配备达标状况
getYYQCDBZK	字符串	无	获取音乐器材配备达标状况
getMSQCDBZK	字符串	无	获取美术器材配备达标状况
getSXZRDBZK	字符串	无	获取数学、自然实验仪器达标状况
getLKYQDBZK	字符串	无	获取理科实验仪器达标状况
getXYDBZK	字符串	无	获取校医院(室)达标状况
getKZYDBZK	字符串	无	获取课桌椅达标状况
getJSZMDBZK	字符串	无	获取教室照明达标状况
setTYCGMJDBZK	空	TYCGMJDBZK: 字符串	更新体育运动场(馆)面积达标状况
setTYQCDBZK	空	TYQCDBZK: 字符串	更新体育器材配备达标状况
setYYQCDBZK	空	YYQCDBZK: 字符串	更新音乐器材配备达标状况
setMSQCDBZK	空	MSQCDBZK: 字符串	更新美术器材配备达标状况
setSXZRDBZK	空	SXZRDBZK: 字符串	更新数学、自然实验仪器达标状况
setLKYQDBZK	空	LKYQDBZK: 字符串	更新理科实验仪器达标状况
setXYDBZK	空	XYDBZK: 字符串	更新校医院(室)达标状况
setKZYDBZK	空	KZYDBZK: 字符串	更新课桌椅达标状况
setJSZMDBZK	空	JSZMDBZK: 字符串	更新教室照明达标状况

6.4.6 信息化建设数据服务接口

信息化建设数据服务（IIformatization）接口提供信息化建设信息数据的操作，定义见表 85。

表 85 IIformatization 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getSZZYL	字符串	无	获取数字资源量
getDZTS	字符串	无	获取电子图书
getSWKCS	字符串	无	获取上网课程数
getXXHSBZC	字符串	无	获取信息化设备资产
getRJZC	字符串	无	获取软件资产
getXXHJFTR	字符串	无	获取信息化经费投入
getJSJF	字符串	无	获取建设经费
getYXJF	字符串	无	获取运行经费
getWLXXDS	字符串	无	获取网络信息点数
getXYWCKZDK	字符串	无	获取校园网出口总带宽
getGLXXXTSJZL	字符串	无	获取管理信息系统数据总量
getDZYJXTYHS	字符串	无	获取电子邮件系统用户数
getXXHGZRY	字符串	无	获取信息化工作人员数
getXXHPXRCS	字符串	无	获取信息化培训人次数
getXYWJSZK	字符串	无	获取校园网建设状况
getGLXTJSZK	字符串	无	获取管理信息系统建设状况
getTGRZRJMC	字符串	无	获取通过认证的管理软件名称
getWGRZRJMC	字符串	无	获取未通过认证的管理软件名称
getXXHJSFZRGH	字符串	无	获取信息化建设负责人工号
getYJSSJSTR	双精度型	无	获取硬件设施建设投入
getXXJSPXFY	双精度型	无	获取信息技术培训费用
getDMTJSZWS	整型	无	获取多媒体教室座位数
getDZYLZSWS	整型	无	获取电子阅览室座位数
getYYSJSZWS	整型	无	获取语音教室座位数
getXSYJS	整型	无	获取学生用机数
getJSYJS	整型	无	获取教师用机数
getTXND	字符串	无	获取填写年度
setSZZYL	空	SZZYL: 字符串	更新数字资源量
setDZTS	空	DZTS: 字符串	更新电子图书
setSWKCS	空	SWKCS: 字符串	更新上网课程数
setXXHSBZC	空	XXHSBZC: 字符串	更新信息化设备资产
setRJZC	空	RJZC: 字符串	更新软件资产
setXXHJFTR	空	XXHJFTR: 字符串	更新信息化经费投入
setJSJF	空	JSJF: 字符串	更新建设经费
setYXJF	空	YXJF: 字符串	更新运行经费
setWLXXDS	空	WLXXDS: 字符串	更新网络信息点数

表 85 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setXYWCKZDK	空	XYWCKZDK: 字符串	更新校园网出口总带宽
setGLXXXTSJZL	空	GLXXXTSJZL: 字符串	更新管理信息系统数据总量
setDZYJXTYHS	空	DZYJXTYHS: 字符串	更新电子邮件系统用户数
setXXHGZRYS	空	XXHGZRYS: 字符串	更新信息化工作人员数
setXXHPXRCS	空	XXHPXRCS: 字符串	更新信息化培训人次数
setXYWJSZK	空	XYWJSZK: 字符串	更新校园网建设状况
setGLXTJSZK	空	GLXTJSZK: 字符串	更新管理信息系统建设状况
setTGRZRJMC	空	TGRZRJMC: 字符串	更新通过认证的管理软件名称
setWGRZRJMC	空	WGRZRJMC: 字符串	更新未通过认证的管理软件名称
setXXHJSFZRGH	空	XXHJSFZRGH: 字符串	更新信息化建设负责人工号
setYJSSJSTR	空	YJSSJSTR: 双精度型	更新硬件设施建设投入
setXXJSPXFY	空	XXJSPXFY: 双精度型	更新信息技术培训费用
setDMTJSZWS	空	DMTJSZWS: 整型	更新多媒体教室座位数
setDZYLSZWS	空	DZYLSZWS: 整型	更新电子阅览室座位数
setYYJSZWS	空	YYJSZWS: 整型	更新语音教室座位数
setXSYJS	空	XSYJS: 整型	更新学生用机数
setJSYJS	空	JSYJS: 整型	更新教师用机数
setTXND	空	TXND: 字符串	更新填写年度

6.4.7 学生基本数据服务接口

学生基本数据服务 (IStudent) 接口提供学生数据的操作, 定义见表 86。

表 86 IStudent 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXH	字符串	无	获取学号
getXM	字符串	无	获取姓名
getYWXM	字符串	无	获取英文姓名
getXMPY	字符串	无	获取姓名拼音
getCYM	字符串	无	获取曾用名
getXBM	字符串	无	获取性别码
getCSRQ	日期	无	获取出生日期
getCSDM	字符串	无	获取出生地码
getJG	字符串	无	获取籍贯
getMZM	字符串	无	获取民族码
getGJDQM	字符串	无	获取国籍/地区码
getSFZJLXM	字符串	无	获取身份证件类型码
getSFZJH	字符串	无	获取身份证件号

表 86 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getHYZKM	字符串	无	获取婚姻状况码
getGATQWM	字符串	无	获取港澳台侨外码
getZZMMM	字符串	无	获取政治面貌码
getJKZKM	字符串	无	获取健康状况码
getXYZJM	字符串	无	获取信仰宗教码
getXXM	字符串	无	获取血型码
getZP	字符串	无	获取照片
getSFZJYXQ	字符串	无	获取身份证件有效期
getDSZYBZ	字符串	无	获取独生子女标志
getRXNY	字符串	无	获取入学年月
getNJ	字符串	无	获取年级
getBH	字符串	无	获取班号
getXSLBM	字符串	无	获取学生类别码
getXZZ	字符串	无	获取现住址
getHKSZD	字符串	无	获取户口所在地
getHKXZM	字符串	无	获取户口性质码
getSFLDRK	字符串	无	获取是否流动人口
getTC	字符串	无	获取特长
getLXDH	字符串	无	获取联系电话
getTXDZ	字符串	无	获取通信地址
getYZBM	字符串	无	获取邮政编码
getDZXX	字符串	无	获取电子信箱
getZYDZ	字符串	无	获取主页地址
getXJH	字符串	无	获取学籍号
setXH	空	XH: 字符串	更新学号
setXM	空	XM: 字符串	更新姓名
setYWXM	空	YWXM: 字符串	更新英文姓名
setXMPY	空	XMPY: 字符串	更新姓名拼音
setCYM	空	CYM: 字符串	更新曾用名
setXBM	空	XBM: 字符串	更新性别码
setCSRQ	空	CSRQ: 日期	更新出生日期
setCSDM	空	CSDM: 字符串	更新出生地码
setJG	空	JG: 字符串	更新籍贯
setMZM	空	MZM: 字符串	更新民族码
setGJDQM	空	GJDQM: 字符串	更新国籍/地区码
setSFZJLXM	空	SFZJLXM: 字符串	更新身份证件类型码
setSFZJH	空	SFZJH: 字符串	更新身份证件号
setHYZKM	空	HYZKM: 字符串	更新婚姻状况码
setGATQWM	空	GATQWM: 字符串	更新港澳台侨外码

表 86 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setZZMMM	空	ZZMMM: 字符串	更新政治面貌码
setJKZKM	空	JKZKM: 字符串	更新健康状况码
setXYZJM	空	XYZJM: 字符串	更新信仰宗教码
setXXM	空	XXM: 字符串	更新血型码
setZP	空	ZP: 字符串	更新照片
setSFZJYXQ	空	SFZJYXQ: 字符串	更新身份证件有效期
setDSZYBZ	空	DSZYBZ: 字符串	更新独生子女标志
setRXNY	空	RXNY: 字符串	更新入学年月
setNJ	空	NJ: 字符串	更新年级
setBH	空	BH: 字符串	更新班号
setXSLBM	空	XSLBM: 字符串	更新学生类别码
setXZZ	空	XZZ: 字符串	更新现住址
setHKSZD	空	HKSZD: 字符串	更新户口所在地
setHKXZM	空	HKXZM: 字符串	更新户口性质码
setSFLDRK	空	SFLDRK: 字符串	更新是否流动人口
setTC	空	TC: 字符串	更新特长
setLXDH	空	LXDH: 字符串	更新联系电话
setTXDZ	空	TXDZ: 字符串	更新通信地址
setYZBM	空	YZBM: 字符串	更新邮政编码
setDZXX	空	DZXX: 字符串	更新电子信箱
setZYDZ	空	ZYDZ: 字符串	更新主页地址
setXJH	空	XJH: 字符串	更新学籍号

6.4.8 家庭经济情况数据子类服务接口

家庭经济情况数据子类服务 (IFamilyFinance) 接口提供人员的家庭经济情况数据的操作, 定义见表 87。

表 87 IFamilyFinance 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJTRK	整型	无	获取家庭人口
getSYRK	整型	无	获取赡养人口
getLDLRK	整型	无	获取劳动力人口
getJTRJYSR	双精度型	无	获取家庭人均月收入
getJTZYSLY	字符串	无	获取家庭主要收入来源
getJTLBM	字符串	无	获取家庭类别码
getKNYYM	字符串	无	获取困难原因码
getKNCDM	字符串	无	获取困难程度码

表 87 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getSFDB	字符串	无	获取是否低保
getRXQFKLBM	字符串	无	获取入学前户口类别码
getJXDDBX	双精度型	无	获取就学地低保线
setJTRK	空	JTRK: 整型	更新家庭人口
setSYRK	空	SYRK: 整型	更新赡养人口
setLDLRK	空	LDLRK: 整型	更新劳动力人口
setJTRJYSR	空	JTRJYSR: 双精度型	更新家庭人均月收入
setJTZYSLY	空	JTZYSLY: 字符串	更新家庭主要收入来源
setJTLBM	空	JTLBM: 字符串	更新家庭类别码
setKNYYM	空	KNYYM: 字符串	更新困难原因码
setKNCDM	空	KNCDM: 字符串	更新困难程度码
setSFDB	空	SFDB: 字符串	更新是否低保
setRXQFKLBM	空	RXQFKLBM: 字符串	更新入学前户口类别码
setJXDDBX	空	JXDDBX: 双精度型	更新就学地低保线

6.4.9 学生住宿数据服务接口

学生住宿数据服务 (IStudentDormitory) 接口提供学生宿舍数据的操作, 定义见表 88。

表 88 IStudentDormitory 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJZWH	字符串	无	获取建筑物号
getSSFJH	字符串	无	获取宿舍房间号
getCWH	字符串	无	获取床位号
getSSDH	字符串	无	获取宿舍电话
getRZRQ	日期	无	获取入住日期
getQCRQ	日期	无	获取迁出日期
getXWZZ	字符串	无	获取校外住址
getZCDH	字符串	无	获取住处电话
setJZWH	空	JZWH: 字符串	更新建筑物号
setSSFJH	空	SSFJH: 字符串	更新宿舍房间号
setCWH	空	CWH: 字符串	更新床位号
setSSDH	空	SSDH: 字符串	更新宿舍电话
setRZRQ	空	RZRQ: 日期	更新入住日期
setQCRQ	空	QCRQ: 日期	更新迁出日期
setXWZZ	空	XWZZ: 字符串	更新校外住址
setZCDH	空	ZCDH: 字符串	更新住处电话

6.4.10 军训数据服务接口

军训数据服务（IMilitaryTrain）接口提供军训信息数据的操作，定义见表 89。

表 89 IMilitaryTrain 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJXQSRQ	日期	无	获取军训起始日期
getJXZZRQ	日期	无	获取军训终止日期
getJXBD	字符串	无	获取军训部队
getJXCJ	字符串	无	获取军训成绩
setJXQSRQ	空	JXQSRQ: 日期	更新军训起始日期
setJXZZRQ	空	JXZZRQ: 日期	更新军训终止日期
setJXBD	空	JXBD: 字符串	更新军训部队
setJXCJ	空	JXCJ: 字符串	更新军训成绩

6.4.11 入学考试数据服务接口

入学考试数据服务（IEntranceExam）接口提供入学考试信息数据的操作，定义见表 90。

表 90 IEntranceExam 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getKSKCMC	字符串	无	获取考试课程名称
getKSFSM	字符串	无	获取考试方式码
getFSLKSCJ	整型	无	获取分数类考试成绩
getDJLKSCJ	字符串	无	获取等级类考试成绩
setKSKCMC	空	KSKCMC: 字符串	更新考试课程名称
setKSFSM	空	KSFSM: 字符串	更新考试方式码
setFSLKSCJ	空	FSLKSCJ: 整型	更新分数类考试成绩
setDJLKSCJ	空	DJLKSCJ: 字符串	更新等级类考试成绩

6.4.12 注册数据服务接口

注册数据服务（IRegistration）接口提供注册信息数据的操作，定义见表 91。

表 91 IRegistration 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getZCZK	字符串	无	获取注册状况
getZCBH	字符串	无	获取注册班号
getYQZWZCRQ	日期	无	获取要求最晚注册日期
getSJZCRQ	日期	无	获取实际注册日期
getWASZCYY	字符串	无	获取未按时注册原因
getBZCRQ	日期	无	获取补注册日期
setZCZK	空	ZCZK: 字符串	更新注册状况

表 91 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setZCBH	空	ZCBH: 字符串	更新注册班号
setYQZWZCRQ	空	YQZWZCRQ: 日期	更新要求最晚注册日期
setSJZCRQ	空	SJZCRQ: 日期	更新实际注册日期
setWASZCYY	空	WASZCYY: 字符串	更新未按时注册原因
setBZCRQ	空	BZCRQ: 日期	更新补注册日期

6.4.13 学籍异动数据子类服务接口

学籍异动数据子类服务 (IStudentStatusAlter) 接口提供学籍异动数据的操作, 定义见表 92。

表 92 IStudentStatusAlter 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getYDLBM	字符串	无	获取异动类别码
getYDRQ	日期	无	获取异动日期
getYDYIM	字符串	无	获取异动原因码
getSPRQ	日期	无	获取审批日期
getSPWH	字符串	无	获取审批文号
getYDLYXXM	字符串	无	获取异动来源学校码
getYDQXXXM	字符串	无	获取异动去向学校码
getYDSM	字符串	无	获取异动说明
getYXSH	字符串	无	获取原院系所号
getYZYM	字符串	无	获取原专业码
getYBH	字符串	无	获取原班号
getYNJ	字符串	无	获取原年级
getYXZ	字符串	无	获取原学制
getXYXSH	字符串	无	获取现院系所号
getXZYM	字符串	无	获取现专业码
getXBH	字符串	无	获取现班号
getXNJ	字符串	无	获取现年级
getXXZ	字符串	无	获取现学制
setYDLBM	空	YDLBM: 字符串	更新异动类别码
setYDRQ	空	YDRQ: 日期	更新异动日期
setYDYIM	空	YDYIM: 字符串	更新异动原因码
setSPRQ	空	SPRQ: 日期	更新审批日期
setSPWH	空	SPWH: 字符串	更新审批文号
setYDLYXXM	空	YDLYXXM: 字符串	更新异动来源学校码
setYDQXXXM	空	YDQXXXM: 字符串	更新异动去向学校码
setYDSM	空	YDSM: 字符串	更新异动说明

表 92 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setYYXSH	空	YYXSH: 字符串	更新原院系所号
setYZYM	空	YZYM: 字符串	更新原专业码
setYBH	空	YBH: 字符串	更新原班号
setYNJ	空	YNJ: 字符串	更新原年级
setYXZ	空	YXZ: 字符串	更新原学制
setXYXSH	空	XYXSH: 字符串	更新现院系所号
setXZYM	空	XZYM: 字符串	更新现专业码
setXBH	空	XBH: 字符串	更新现班号
setXNJ	空	XNJ: 字符串	更新现年级
setXXZ	空	XXZ: 字符串	更新现学制

6.4.14 在校考试数据服务接口

在校考试数据服务 (IStudentExam) 接口提供在校考试信息数据的操作, 定义见表 93。

表 93 IStudentExam 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXN	字符串	无	获取学年 (度)
getXQM	字符串	无	获取学期码
getKSRQ	日期	无	获取考试日期
getKCH	字符串	无	获取课程号
getKSFSM	字符串	无	获取考试方式码
getKSXZM	字符串	无	获取考试性质码
getKSXSM	字符串	无	获取考试形式码
getFSLKSCJ	字符串	无	获取分数类考试成绩
getDJLKSCJ	字符串	无	获取等级类考试成绩
getKCCJ	字符串	无	获取课程成绩
getKCDJ CJM	字符串	无	获取课程等级成绩码
getRKJSGH	字符串	无	获取任课教师工号
getCJLRRH	字符串	无	获取成绩录入人号
getCJLRRQ	日期	无	获取成绩录入日期
getCJLRSJ	日期	无	获取成绩录入时间
setXN	空	XN: 字符串	更新学年 (度)
setXQM	空	XQM: 字符串	更新学期码
setKSRQ	空	KSRQ: 日期	更新考试日期
setKCH	空	KCH: 字符串	更新课程号
setKSFSM	空	KSFSM: 字符串	更新考试方式码
setKSXZM	空	KSXZM: 字符串	更新考试性质码

表 93 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setKSXSM	空	KSXSM: 字符串	更新考试形式码
setFSLKSCJ	空	FSLKSCJ: 字符串	更新分数类考试成绩
setDJLKSCJ	空	DJLKSCJ: 字符串	更新等级类考试成绩
setKCCJ	空	KCCJ: 字符串	更新课程成绩
setKCDJ CJM	空	KCDJ CJM: 字符串	更新课程等级成绩码
setRKJSGH	空	RKJSGH: 字符串	更新任课教师工号
setCJLRRH	空	CJLRRH: 字符串	更新成绩录入人号
setCJLRRQ	空	CJLRRQ: 日期	更新成绩录入日期
setCJLRSJ	空	CJLRSJ: 日期	更新成绩录入时间

6.4.15 奖励数据子类服务接口

奖励数据子类服务 (IStudentPrize) 接口提供学生获得奖励数据的操作, 定义见表 94。

表 94 IStudentPrize 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJLMC	字符串	无	获取奖励名称
getJLJBM	字符串	无	获取奖励级别码
getJLDJM	字符串	无	获取奖励等级码
getHJLBM	字符串	无	获取获奖类别码
getJLYY	字符串	无	获取奖励原因
getJLJE	双精度型	无	获取奖励金额
getJLWH	字符串	无	获取奖励文号
getJLXND	字符串	无	获取奖励学年度
getBJDW	字符串	无	获取颁奖单位
getJLLXM	字符串	无	获取奖励类型码
getJLFSM	字符串	无	获取奖励方式码
setJLMC	空	JLMC: 字符串	更新奖励名称
setJLJBM	空	JLJBM: 字符串	更新奖励级别码
setJLDJM	空	JLDJM: 字符串	更新奖励等级码
setHJLBM	空	HJLBM: 字符串	更新获奖类别码
setJLYY	空	JLYY: 字符串	更新奖励原因
setJLJE	空	JLJE: 双精度型	更新奖励金额
setJLWH	空	JLWH: 字符串	更新奖励文号
setJLXND	空	JLXND: 字符串	更新奖励学年度
setBJDW	空	BJDW: 字符串	更新颁奖单位
setJLLXM	空	JLLXM: 字符串	更新奖励类型码
setJLFSM	空	JLFSM: 字符串	更新奖励方式码

6.4.16 处分数据服务接口

处分数据服务（IStudentPunish）接口提供处分信息数据的操作，定义见表 95。

表 95 IStudentPunish 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getCFMCM	字符串	无	获取处分名称码
getCFYY	字符串	无	获取处分原因
getCFRQ	日期	无	获取处分日期
getCFWH	字符串	无	获取处分文号
getCFCXRQ	日期	无	获取处分撤消日期
getCFCXWH	字符串	无	获取处分撤消文号
setCFMCM	空	CFMCM: 字符串	更新处分名称码
setCFYY	空	CFYY: 字符串	更新处分原因
setCFRQ	空	CFRQ: 日期	更新处分日期
setCFWH	空	CFWH: 字符串	更新处分文号
setCFCXRQ	空	CFCXRQ: 日期	更新处分撤消日期
setCFCXWH	空	CFCXWH: 字符串	更新处分撤消文号

6.4.17 结束学业数据服务接口

结束学业数据服务（IStudentEndStudy）接口提供结束学业信息数据的操作，定义见表 96。

表 96 IStudentEndStudy 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJSXYNY	字符串	无	获取结束学业年月
getJSXYM	字符串	无	获取结束学业码
getJSXYYSM	字符串	无	获取结束学业原因说明
setJSXYNY	空	JSXYNY: 字符串	更新结束学业年月
setJSXYM	空	JSXYM: 字符串	更新结束学业码
setJSXYYSM	空	JSXYYSM: 字符串	更新结束学业原因说明

6.4.18 毕业数据服务接口

毕业数据服务（IStudentGraduate）接口提供毕业信息数据的操作，定义见表 97。

表 97 IStudentGraduate 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getBYNY	字符串	无	获取毕业年月
getBYPY	字符串	无	获取毕业评语
getBYQXM	字符串	无	获取毕业去向码

表 97 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getBYZSH	字符串	无	获取
getFFRQ	日期	无	获取发放日期
getSFYLQ	字符串	无	获取是否已领取
setBYNY	空	BYNY: 字符串	更新毕业年月
setBYPY	空	BYPY: 字符串	更新毕业评语
setBYQXM	空	BYQXM: 字符串	更新毕业去向码
setBYZSH	空	BYZSH: 字符串	更新
setFFRQ	空	FFRQ: 日期	更新发放日期
setSFYLQ	空	SFYLQ: 字符串	更新是否已领取

6.4.19 综合素质评价数据服务接口

综合素质评价数据服务 (IStudentEvaluation) 接口提供评价结果信息数据的操作, 定义见表 98。

表 98 IStudentEvaluation 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXJH	字符串	无	获取学籍号
getPJXN	字符串	无	获取评价学年
getPJXQ	字符串	无	获取评价学期
getZBBM	字符串	无	获取指标编码
getPJJGM	字符串	无	获取评价结果码
setXJH	空	XJH: 字符串	更新学籍号
setPJXN	空	PJXN: 字符串	更新评价学年
setPJXQ	空	PJXQ: 字符串	更新评价学期
setZBBM	空	ZBBM: 字符串	更新指标编码
setPJJGM	空	PJJGM: 字符串	更新评价结果码

6.4.20 德育课程数据服务接口

德育课程数据服务 (IMoralCourse) 接口提供德育课程信息数据的操作, 定义见表 99。

表 99 IMoralCourse 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getDYKCMC	字符串	无	获取德育课程名称
getJXSJ	日期	无	获取教学时间
getZZJS	整型	无	获取专职教师数量
getJZJS	整型	无	获取兼职教师数量
setDYKCMC	空	DYKCMC: 字符串	更新德育课程名称

表 99 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setJXSJ	空	JXSJ: 日期	更新教学时间
setZZJS	空	ZZJS: 整型	更新专职教师数量
setJZJS	空	JZJS: 整型	更新兼职教师数量

6.4.21 团队活动数据服务接口

团队活动数据服务 (ITeamActivity) 接口提供团队活动信息数据的操作, 定义见表 100。

表 100 ITeamActivity 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getHDSJ	日期	无	获取活动时间
getHDZZLB	字符串	无	获取活动组织类别
getHDJS	字符串	无	获取活动介绍
setHDSJ	空	HDSJ: 日期	更新活动时间
setHDZZLB	空	HDZZLB: 字符串	更新活动组织类别
setHDJS	空	HDJS: 字符串	更新活动介绍

6.4.22 严重不良行为学生数据服务接口

严重不良行为学生数据服务 (IStudentBadAction) 接口提供严重不良行为学生数据的操作, 定义见表 101。

表 101 IStudentBadAction 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXJH	字符串	无	获取学籍号
getYZBLXWLB	字符串	无	获取严重不良行为类别码
getTXRGH	字符串	无	获取填写人工号
getTXRQ	日期	无	获取填写日期
setXJH	空	XJH: 字符串	更新学籍号
setYZBLXWLB	空	YZBLXWLB: 字符串	更新严重不良行为类别码
setTXRGH	空	TXRGH: 字符串	更新填写人工号
setTXRQ	空	TXRQ: 日期	更新填写日期

6.4.23 学生欺侮数据服务接口

学生欺侮数据服务 (IStudentBully) 接口提供学生欺侮信息数据的操作, 定义见表 102。

表 102 IStudentBully 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getCYQWRS	整型	无	获取参与欺侮人数
getSQWRS	整型	无	获取受欺侮人数
getFSRQ	日期	无	获取发生日期
getQKMS	字符串	无	获取情况描述
setCYQWRS	空	CYWRS: 整型	更新参与欺侮人数
setSQWRS	空	SQWRS: 整型	更新受欺侮人数
setFSRQ	空	FSRQ: 日期	更新发生日期
setQKMS	空	QKMS: 字符串	更新情况描述

6.4.24 未成年学生犯罪数据服务接口

未成年学生犯罪数据服务（IStudentMinorCrime）接口提供未成年学生犯罪信息数据的操作，定义见表 103。

表 103 IStudentMinorCrime 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXJH	字符串	无	获取学籍号
getFZRQ	日期	无	获取犯罪日期
getFZQKSM	字符串	无	获取犯罪情况描述
setXJH	空	XJH: 字符串	更新学籍号
setFZRQ	空	FZRQ: 日期	更新犯罪日期
setFZQKSM	空	FZQKSM: 字符串	更新犯罪情况描述

6.4.25 专兼职心理健康教师数据服务接口

专兼职心理健康教师数据服务（IPsychologicalTeacher）接口提供专兼职心理健康教师信息数据的操作，定义见表 104。

表 104 IPsychologicalTeacher 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getXLJKJSGH	字符串	无	获取心理健康教师工号
getSFZZJS	字符串	无	获取是否专职教师
getSFXLZY	字符串	无	获取是否心理专业
setXLJKJSGH	空	XLJKJSGH: 字符串	更新心理健康教师工号
setSFZZJS	空	SFZZJS: 字符串	更新是否专职教师
setSFXLZY	空	SFXLZY: 字符串	更新是否心理专业

6.4.26 课程数据服务接口

课程数据服务（ICourse）接口提供课程信息数据的操作，定义见表 105。

表 105 ICourse 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getKCH	字符串	无	获取课程号
getKCMC	字符串	无	获取课程名称
getKCM	字符串	无	获取课程码
getKCDJM	字符串	无	获取课程等级码
getKCBM	字符串	无	获取课程别名
getKCJJ	字符串	无	获取课程简介
getKCYQ	字符串	无	获取课程要求
getZXS	整型	无	获取总学时
getZHXS	整型	无	获取周学时
getZXXS	整型	无	获取自学学时
getSKFSM	字符串	无	获取授课方式码
getJCBM	字符串	无	获取教材编码
getCKSM	字符串	无	获取参考书目
setKCH	空	KCH: 字符串	更新课程号
setKCMC	空	KCMC: 字符串	更新课程名称
setKCM	空	KCM: 字符串	更新课程码
setKCDJM	空	KCDJM: 字符串	更新课程等级码
setKCBM	空	KCBM: 字符串	更新课程别名
setKCJJ	空	KCJJ: 字符串	更新课程简介
setKCYQ	空	KCYQ: 字符串	更新课程要求
setZXS	空	ZXS: 整型	更新总学时
setZHXS	空	ZHXS: 整型	更新周学时
setZXXS	空	ZXXS: 整型	更新自学学时
setSKFSM	空	SKFSM: 字符串	更新授课方式码
setJCBM	空	JCBM: 字符串	更新教材编码
setCKSM	空	CKSM: 字符串	更新参考书目

6.4.27 教材数据服务接口

教材数据服务（ITeachMaterial）接口提供教材信息数据的操作，定义见表 106。

表 106 ITeachMaterial 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJCBM	字符串	无	获取教材编码
getJCMC	字符串	无	获取教材名称
getISBN	字符串	无	获取 ISBN

表 106 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getZZ	字符串	无	获取作者
getBB	字符串	无	获取版别
getYC	字符串	无	获取印次
getDJ	整型	无	获取定价
getCBS	字符串	无	获取出版社
getFXBH	字符串	无	获取发行编号
getCBRQ	日期	无	获取出版日期
getZD	字符串	无	获取装订
getKB	字符串	无	获取开本
getZS	整型	无	获取字数
getYS	整型	无	获取页数
getNRJJ	字符串	无	获取内容简介
setJCBM	空	JCBM: 字符串	更新教材编码
setJCMC	空	JCMC: 字符串	更新教材名称
setISBN	空	ISBN: 字符串	更新 ISBN
setZZ	空	ZZ: 字符串	更新作者
setBB	空	BB: 字符串	更新版别
setYC	空	YC: 字符串	更新印次
setDJ	空	DJ: 整型	更新定价
setCBS	空	CBS: 字符串	更新出版社
setFXBH	空	FXBH: 字符串	更新发行编号
setCBRQ	空	CBRQ: 日期	更新出版日期
setZD	空	ZD: 字符串	更新装订
setKB	空	KB: 字符串	更新开本
setZS	空	ZS: 整型	更新字数
setYS	空	YS: 整型	更新页数
setNRJJ	空	NRJJ: 字符串	更新内容简介

6.4.28 教学计划数据服务接口

教学计划数据服务 (ITeachPlan) 接口提供教学计划信息数据的操作, 定义见表 107。

表 107 ITeachPlan 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getKCH	字符串	无	获取课程号
getSKNJ	字符串	无	获取授课年级
getSKXN	字符串	无	获取上课学年
getSKXQM	字符串	无	获取上课学期码

表 107 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getKSFSM	字符串	无	获取考试方式码
setKCH	空	KCH: 字符串	更新课程号
setSKNJ	空	SKNJ: 字符串	更新授课年级
setSKXN	空	SKXN: 字符串	更新上课学年
setSKXQM	空	SKXQM: 字符串	更新上课学期码
setKSFSM	空	KSFSM: 字符串	更新考试方式码

6.4.29 排课数据服务接口

排课数据服务 (ICourseArrange) 接口提供排课信息数据的操作, 定义见表 108。

表 108 ICourseArrange 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getKCH	字符串	无	获取课程号
getSKJSGH	字符串	无	获取授课教师工号
getFJBH	字符串	无	获取房间编号
getSKRQ	日期	无	获取授课日期
getKSKJS	整型	无	获取开始课节数
getJSKJS	整型	无	获取结束课节数
setKCH	空	KCH: 字符串	更新课程号
setSKJSGH	空	SKJSGH: 字符串	更新授课教师工号
setFJBH	空	FJBH: 字符串	更新房间编号
setSKRQ	空	SKRQ: 日期	更新授课日期
setKSKJS	空	KSKJS: 整型	更新开始课节数
setJSKJS	空	JSKJS: 整型	更新结束课节数

6.4.30 体能与水平测试数据服务接口

体能与水平测试数据服务 (IPhysicalTest) 接口提供体能与水平测试数据数据的操作, 定义见表 109。

表 109 IPhysicalTest 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getCSXM	字符串	无	获取测试项目
getCSRQ	日期	无	获取测试日期
getCSCJ	字符串	无	获取测试成绩
getCSJL	字符串	无	获取测试结论
getCSDW	字符串	无	获取测试单位

表 109 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setCSXM	空	CSXM: 字符串	更新测试项目
setCSRQ	空	CSRQ: 日期	更新测试日期
setCSCJ	空	CSCJ: 字符串	更新测试成绩
setCSJL	空	CSJL: 字符串	更新测试结论
setCSDW	空	CSDW: 字符串	更新测试单位

6.4.31 体育锻炼数据服务接口

体育锻炼数据服务 (IPhysicalExercise) 接口提供体育锻炼数据数据的操作, 定义见表 110。

表 110 IPhysicalExercise 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getKHRQ	日期	无	获取考核日期
getKHXN	字符串	无	获取考核学年
getDLCQL	整型	无	获取锻炼出勤率
getKPJL	字符串	无	获取考评结论
getSRTYGZ	字符串	无	获取所任体育工作
setKHRQ	空	KHRQ: 日期	更新考核日期
setKHXN	空	KHXN: 字符串	更新考核学年
setDLCQL	空	DLCQL: 整型	更新锻炼出勤率
setKPJL	空	KPJL: 字符串	更新考评结论
setSRTYGZ	空	SRTYGZ: 字符串	更新所任体育工作

6.4.32 体育达标数据服务接口

体育达标数据服务 (ISportStandard) 接口提供体育达标数据数据的操作, 定义见表 111。

表 111 ISportStandard 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getDBXM	字符串	无	获取达标项目
getDBRQ	日期	无	获取达标日期
getSYDW	字符串	无	获取授予单位
setDBXM	空	DBXM: 字符串	更新达标项目
setDBRQ	空	DBRQ: 日期	更新达标日期
setSYDW	空	SYDW: 字符串	更新授予单位

6.4.33 体育竞赛数据服务接口

体育竞赛数据服务 (ISportCompetition) 接口提供体育竞赛数据数据的操作, 定义见表 112。

表 112 ISportCompetition 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getHJXM	字符串	无	获取获奖项目
getHJMC	字符串	无	获取获奖名次
getHJRQ	日期	无	获取获奖日期
getXMLB	字符串	无	获取项目类别
getJSJB	字符串	无	获取竞赛级别
getBJDW	字符串	无	获取颁奖单位
setHJXM	空	HJXM: 字符串	更新获奖项目
setHJMC	空	HJMC: 字符串	更新获奖名次
setHJRQ	空	HJRQ: 日期	更新获奖日期
setXMLB	空	XMLB: 字符串	更新项目类别
setJSJB	空	JSJB: 字符串	更新竞赛级别
setBJDW	空	BJDW: 字符串	更新颁奖单位

6.4.34 学生防疫注射数据服务接口

学生防疫注射数据服务（ISStudentImmunization）接口提供学生防疫注射信息数据的操作，定义见表 113。

表 113 ISStudentImmunization 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getZSLBM	字符串	无	获取注射类别码
getZSRQ	日期	无	获取注射日期
getWZSYYM	字符串	无	获取未注射原因
getJCHJG	字符串	无	获取检查后结果
setZSLBM	空	ZSLBM: 字符串	更新注射类别码
setZSRQ	空	ZSRQ: 日期	更新注射日期
setWZSYYM	空	WZSYYM: 字符串	更新未注射原因
setJCHJG	空	JCHJG: 字符串	更新检查后结果

6.4.35 教职工基本数据服务接口

教职工基本数据服务（ISStaff）接口提供教职工信息数据的操作，定义见表 114。

表 114 ISStaff 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getGH	字符串	无	获取工号
getXM	字符串	无	获取姓名
getYWXM	字符串	无	获取英文姓名

表 114 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getXMPY	字符串	无	获取姓名拼音
getCYM	字符串	无	获取曾用名
getXBM	字符串	无	获取性别码
getCSRQ	日期	无	获取出生日期
getCSDM	字符串	无	获取出生地码
getJG	字符串	无	获取籍贯
getMZM	字符串	无	获取民族码
getGJDQM	字符串	无	获取国籍/地区码
getSFZJLXM	字符串	无	获取身份证件类型码
getSFZJH	字符串	无	获取身份证件号
getHYZKM	字符串	无	获取婚姻状况码
getGATQWM	字符串	无	获取港澳台侨外码
getZZMMM	字符串	无	获取政治面貌码
getJKZKM	字符串	无	获取健康状况码
getXYZJM	字符串	无	获取信仰宗教码
getXXM	字符串	无	获取血型码
getZP	字符串	无	获取照片
getSFZJYXQ	字符串	无	获取身份证件有效期
getJGH	字符串	无	获取机构号
getJTZZ	字符串	无	获取家庭住址
getXZZ	字符串	无	获取现住址
getHKSZD	字符串	无	获取户口所在地
getHKXZM	字符串	无	获取户口性质码
getXLM	字符串	无	获取学历码
getGZNY	字符串	无	获取参加工作年月
getLXNY	字符串	无	获取来校年月
getCJNY	字符串	无	获取从教年月
getBZLBM	字符串	无	获取编制类别码
getDABH	字符串	无	获取档案编号
getDAWB	字符串	无	获取档案文本
getTXDZ	字符串	无	获取通信地址
getLXDH	字符串	无	获取联系电话
getYZBM	字符串	无	获取邮政编码
getDZXX	字符串	无	获取电子信箱
getZYDZ	字符串	无	获取主页地址
getTC	字符串	无	获取特长
getGWZYM	字符串	无	获取岗位职业码
getZYRKXD	字符串	无	获取主要任课学段
setGH	空	GH: 字符串	更新工号

表 114 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setXM	空	XM: 字符串	更新姓名
setYWXM	空	YWXM: 字符串	更新英文姓名
setXMPY	空	XMPY: 字符串	更新姓名拼音
setCYM	空	CYM: 字符串	更新曾用名
setXBM	空	XBM: 字符串	更新性别码
setCSRQ	空	CSRQ: 日期	更新出生日期
setCSDM	空	CSDM: 字符串	更新出生地码
setJG	空	JG: 字符串	更新籍贯
setMZM	空	MZM: 字符串	更新民族码
setGJDQM	空	GJDQM: 字符串	更新国籍/地区码
setSFZJLXM	空	SFZJLXM: 字符串	更新身份证件类型码
setSFZJH	空	SFZJH: 字符串	更新身份证件号
setHYZKM	空	HYZKM: 字符串	更新婚姻状况码
setGATQWM	空	GATQWM: 字符串	更新港澳台侨外码
setZZMMM	空	ZZMMM: 字符串	更新政治面貌码
setJKZKM	空	JKZKM: 字符串	更新健康状况码
setXYZJM	空	XYZJM: 字符串	更新信仰宗教码
setXXM	空	XXM: 字符串	更新血型码
setZP	空	ZP: 字符串	更新照片
setSFZJYXQ	空	SFZJYXQ: 字符串	更新身份证件有效期
setJGH	空	JGH: 字符串	更新机构号
setJTZZ	空	JTZZ: 字符串	更新家庭住址
setXZZ	空	XZZ: 字符串	更新现住址
setHKSZD	空	HKSZD: 字符串	更新户口所在地
setHKXZM	空	HKXZM: 字符串	更新户口性质码
setXLM	空	XLM: 字符串	更新学历码
setGZNY	空	GZNY: 字符串	更新参加工作年月
setLXNY	空	LXNY: 字符串	更新来校年月
setCJNY	空	CJNY: 字符串	更新从教年月
setBZLBM	空	BZLBM: 字符串	更新编制类别码
setDABH	空	DABH: 字符串	更新档案编号
setDAWB	空	DAWB: 字符串	更新档案文本
setTXDZ	空	TXDZ: 字符串	更新通信地址
setLXDH	空	LXDH: 字符串	更新联系电话
setYZBM	空	YZBM: 字符串	更新邮政编码
setDZXX	空	DZXX: 字符串	更新电子信箱
setZYDZ	空	ZYDZ: 字符串	更新主页地址
setTC	空	TC: 字符串	更新特长
setGWZYM	空	GWZYM: 字符串	更新岗位职业码

表 114 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setZYRKXD	空	ZYRKXD: 字符串	更新主要任课学段

6.4.36 语言能力数据子类服务接口

语言能力数据子类服务 (ILanguageSkill) 接口提供教职工掌握语言能力数据的操作, 定义见表 115。

表 115 ILanguageSkill 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getWGYZM	字符串	无	获取外国语种码
getWGYZSLCDM	字符串	无	获取外国语种熟练程度码
getZGYZM	字符串	无	获取中国语种码
getZGYZSLCDM	字符串	无	获取中国语种熟练程度码
getPTHSPDJM	字符串	无	获取普通话水平等级码
setWGYZM	空	WGYZM: 字符串	更新外国语种码
setWGYZSLCDM	空	WGYZSLCDM: 字符串	更新外国语种熟练程度码
setZGYZM	空	ZGYZM: 字符串	更新中国语种码
setZGYZSLCDM	空	ZGYZSLCDM: 字符串	更新中国语种熟练程度码
setPTHSPDJM	空	PTHSPDJM: 字符串	更新普通话水平等级码

6.4.37 专业技术职务数据子类服务接口

专业技术职务数据子类服务 (IProfessionalTitle) 接口提供教职工取得、受聘专业技术职务数据的操作, 定义见表 116。

表 116 IProfessionalTitle 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getRZZGMC	字符串	无	获取任职资格名称码
getQDZGTJM	字符串	无	获取取得资格途径码
getPSDW	字符串	无	获取评审单位
getPDRQ	日期	无	获取评定日期
getPRZWM	字符串	无	获取聘任职务码
getPRDW	字符串	无	获取聘任单位
getPRQSRQ	日期	无	获取聘任起始日期
getPRZZRQ	日期	无	获取聘任终止日期
getPRQKM	字符串	无	获取聘任情况码
getJPRQ	日期	无	获取解聘日期
getJPYY	字符串	无	获取解聘原因

表 116 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
setRZZGMCM	空	RZZGMCM: 字符串	更新任职资格名称码
setQDZGTJM	空	QDZGTJM: 字符串	更新取得资格途径码
setPSDW	空	PSDW: 字符串	更新评审单位
setPDRQ	空	PDRQ: 日期	更新评定日期
setPRZWM	空	PRZWM: 字符串	更新聘任职务码
setPRDW	空	PRDW: 字符串	更新聘任单位
setPRQSRQ	空	PRQSRQ: 日期	更新聘任起始日期
setPRZZRQ	空	PRZZRQ: 日期	更新聘任终止日期
setPRQKM	空	PRQKM: 字符串	更新聘任情况码
setJPRQ	空	JPRQ: 日期	更新解聘日期
setJPYY	空	JPYY: 字符串	更新解聘原因

6.4.38 岗位证书数据子类服务接口

岗位证书数据子类服务 (IPositionCertificate) 接口提供教职工取得岗位证书数据的操作, 定义见表 117。

表 117 IPositionCertificate 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getGWZSMC	字符串	无	获取岗位证书名称
getGWZSBH	字符串	无	获取岗位证书编号
getBFDW	字符串	无	获取颁发单位
getBFRQ	日期	无	获取颁发日期
setGWZSMC	空	GWZSMC: 字符串	更新岗位证书名称
setGWZSBH	空	GWZSBH: 字符串	更新岗位证书编号
setBFDW	空	BFDW: 字符串	更新颁发单位
setBFRQ	空	BFRQ: 日期	更新颁发日期

6.4.39 教学工作量数据服务接口

教学工作量数据服务 (ITeachload) 接口提供教学工作量信息数据的操作, 定义见表 118。

表 118 ITeachload 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJXLXM	字符串	无	获取教学类型码
getJXNR	字符串	无	获取教学内容
getJXGZL	整型	无	获取教学工作量
getJXPY	字符串	无	获取教学评语

表 118 (续)

getJXQSNY	字符串	无	获取教学起始年月
getJXZZNY	字符串	无	获取教学终止年月
setJXLXM	空	JXLXM: 字符串	更新教学类型码
setJXNR	空	JXNR: 字符串	更新教学内容
setJXGZL	空	JXGZL: 整型	更新教学工作量
setJXPY	空	JXPY: 字符串	更新教学评语
setJXQSNY	空	JXQSNY: 字符串	更新教学起始年月
setJXZZNY	空	JXZZNY: 字符串	更新教学终止年月

6.4.40 任课数据服务接口

任课数据服务 (ITeaching) 接口提供任课信息数据的操作, 定义见表 119。

表 119 ITeaching 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getRKKCH	字符串	无	获取任课课程号
getRKQSNY	字符串	无	获取任课起始年月
getRKZZNY	字符串	无	获取任课终止年月
getRKZXS	整型	无	获取任课总学时
getRKXDM	字符串	无	获取任课学段码
getRKJSM	字符串	无	获取任课角色码
getSKBJ	字符串	无	获取授课班级
getSKRS	整型	无	获取授课人数
setRKKCH	空	RKKCH: 字符串	更新任课课程号
setRKQSNY	空	RKQSNY: 字符串	更新任课起始年月
setRKZZNY	空	RKZZNY: 字符串	更新任课终止年月
setRKZXS	空	RKZXS: 整型	更新任课总学时
setRKXDM	空	RKXDM: 字符串	更新任课学段码
setRKJSM	空	RKJSM: 字符串	更新任课角色码
setSKBJ	空	SKBJ: 字符串	更新授课班级
setSKRS	空	SKRS: 整型	更新授课人数

6.4.41 工资结构数据服务接口

工资结构数据服务 (ISalaryStructure) 接口提供工资结构信息数据的操作, 定义见表 120。

表 120 ISalaryStructure 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getGZZE	双精度型	无	获取工资总额

表 120 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getJZGZ	双精度型	无	获取基职工资额
getGLGZ	双精度型	无	获取工龄工资额
getJHLJT	双精度型	无	获取教护龄津贴
getFDGZ	双精度型	无	获取浮动工资额
getFDQSRQ	日期	无	获取浮动起始日期
getGWJT	双精度型	无	获取岗位津贴额
getGTQSRQ	日期	无	获取岗贴起始日期
getTSJT	双精度型	无	获取特殊津贴额
getTTQSRQ	日期	无	获取特贴起始日期
getYJJT	双精度型	无	获取业绩津贴额
getYTQSRQ	日期	无	获取业贴起始日期
getSHJT	双精度型	无	获取生活津贴额
getSTQSRQ	日期	无	获取生贴起始日期
getQTJT	双精度型	无	获取其他津贴额
getJJ	双精度型	无	获取奖金金额
getJJQSRQ	日期	无	获取奖金起始日期
setGZZE	空	GZZE: 双精度型	更新工资总额
setJZGZ	空	JZGZ: 双精度型	更新基职工资额
setGLGZ	空	GLGZ: 双精度型	更新工龄工资额
setJHLJT	空	JHLJT: 双精度型	更新教护龄津贴
setFDGZ	空	FDGZ: 双精度型	更新浮动工资额
setFDQSRQ	空	FDQSRQ: 日期	更新浮动起始日期
setGWJT	空	GWJT: 双精度型	更新岗位津贴额
setGTQSRQ	空	GTQSRQ: 日期	更新岗贴起始日期
setTSJT	空	TSJT: 双精度型	更新特殊津贴额
setTTQSRQ	空	TTQSRQ: 日期	更新特贴起始日期
setYJJT	空	YJJT: 双精度型	更新业绩津贴额
setYTQSRQ	空	YTQSRQ: 日期	更新业贴起始日期
setSHJT	空	SHJT: 双精度型	更新生活津贴额
setSTQSRQ	空	STQSRQ: 日期	更新生贴起始日期
setQTJT	空	QTJT: 双精度型	更新其他津贴额
setJJ	空	JJ: 双精度型	更新奖金金额
setJJQSRQ	空	JJQSRQ: 日期	更新奖金起始日期

6.4.42 国内进修学习数据子类服务接口

国内进修学习数据子类服务 (IDomesticEducation) 接口提供教职工在职期间在国内进修、学习数据的操作, 定义见表 121。

表 121 IDomesticEducation 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getJXXZM	字符串	无	获取进修性质码
getXXFSM	字符串	无	获取学习方式码
getXXQSNY	字符串	无	获取学习起始年月
getXXZZNY	字符串	无	获取学习终止年月
getZXS	整型	无	获取总学时
getXXNR	字符串	无	获取学习内容
getJXBMC	字符串	无	获取进修班名称
getZBDW	字符串	无	获取主办单位
getZBDWXZM	字符串	无	获取主办单位性质码
getZXDW	字符串	无	获取在学单位
getZXDWLBM	字符串	无	获取在学单位类别码
getJXJGM	字符串	无	获取进修结果码
setJXXZM	空	JXXZM: 字符串	更新进修性质码
setXXFSM	空	XXFSM: 字符串	更新学习方式码
setXXQSNY	空	XXQSNY: 字符串	更新学习起始年月
setXXZZNY	空	XXZZNY: 字符串	更新学习终止年月
setZXS	空	ZXS: 整型	更新总学时
setXXNR	空	XXNR: 字符串	更新学习内容
setJXBMC	空	JXBMC: 字符串	更新进修班名称
setZBDW	空	ZBDW: 字符串	更新主办单位
setZBDWXZM	空	ZBDWXZM: 字符串	更新主办单位性质码
setZXDW	空	ZXDW: 字符串	更新在学单位
setZXDWLBM	空	ZXDWLBM: 字符串	更新在学单位类别码
setJXJGM	空	JXJGM: 字符串	更新进修结果码

6.4.43 出国（境）进修学习工作数据子类服务接口

出国（境）进修学习工作数据子类服务（IAbroadEducation）接口提供教职工在职期间在国（境）外进修、学习、工作数据的操作，定义见表 122。

表 122 IAbroadEducation 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id
getCGRQ	日期	无	获取出国（境）日期
getCGMDM	字符串	无	获取出国（境）目的码
getCGGBM	字符串	无	获取出国（境）国别码
getSQDWYWMC	字符串	无	获取所去单位英文名称
getSQDWZWMC	字符串	无	获取所去单位中文名称
getPCDW	字符串	无	获取派出单位

表 122 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getTZMC	字符串	无	获取团组名称
getCGJFLYM	字符串	无	获取出国(境)经费来源码
getSPDW	字符串	无	获取审批单位
getSPRQ	日期	无	获取审批日期
getSPWH	字符串	无	获取审批文号
getPZQX	字符串	无	获取批准期限
getXXGZNR	字符串	无	获取学习工作内容
getXXGZCJ	字符串	无	获取学习工作成绩
getYHGRQ	日期	无	获取应回国日期
getSHGRQ	日期	无	获取实回国日期
getHZHTXZH	字符串	无	获取护照号/通行证号
getZJYXQ	字符串	无	获取证件有效期
setCGRQ	空	CGRQ: 日期	更新出国(境)日期
setCGMDM	空	CGMDM: 字符串	更新出国(境)目的码
setCGGBM	空	CGGBM: 字符串	更新出国(境)国别码
setSQDWYWMC	空	SQDWYWMC: 字符串	更新所去单位英文名称
setSQDWZWMC	空	SQDWZWMC: 字符串	更新所去单位中文名称
setPCDW	空	PCDW: 字符串	更新派出单位
setTZMC	空	TZMC: 字符串	更新团组名称
setCGJFLYM	空	CGJFLYM: 字符串	更新出国(境)经费来源码
setSPDW	空	SPDW: 字符串	更新审批单位
setSPRQ	空	SPRQ: 日期	更新审批日期
setSPWH	空	SPWH: 字符串	更新审批文号
setPZQX	空	PZQX: 字符串	更新批准期限
setXXGZNR	空	XXGZNR: 字符串	更新学习工作内容
setXXGZCJ	空	XXGZCJ: 字符串	更新学习工作成绩
setYHGRQ	空	YHGRQ: 日期	更新应回国日期
setSHGRQ	空	SHGRQ: 日期	更新实回国日期
setHZHTXZH	空	HZHTXZH: 字符串	更新护照号/通行证号
setZJYXQ	空	ZJYXQ: 字符串	更新证件有效期

6.4.44 教师业务考评数据服务接口

教师业务考评数据服务(ITeacherEvaluation)接口提供教师业务考评信息数据的操作,定义见表123。

表 123 ITeacherEvaluation 接口定义

成员	返回值/类型	参数说明	说明
getId	Id	无	获取唯一 Id

表 123 (续)

成员	返回值/类型	参数说明	说明
get.JSKPRQ	日期	无	获取考评日期
get.JSKPNR	字符串	无	获取考评内容
get.JSKPFZR	字符串	无	获取考评负责人
get.JSKPPY	字符串	无	获取考评评语
get.JSKPBM	字符串	无	获取考评部门
set.JSKPRQ	空	JSKPRQ: 日期	更新考评日期
set.JSKPNR	空	JSKPNR: 字符串	更新考评内容
set.JSKPFZR	空	JSKPFZR: 字符串	更新考评负责人
set.JSKPPY	空	JSKPPY: 字符串	更新考评评语
set.JSKPBM	空	JSKPBM: 字符串	更新考评部门

附 录 A
(资料性附录)
接口的编码方式及响应格式

A.1 服务描述

服务描述包括服务描述信息和服务接口调用信息。其中：

- a) 服务描述信息主要用于描述服务的基本信息，包括服务的类型分类功能描述服务使用约束服务作者等；
- b) 服务接口调用信息主要用于描述服务是如何被调用，以及服务的输入参数和输出参数等信息。

示例：服务描述示例如下：

```
<?XML version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WebService>
  <Type>服务类型</Type>
  <Author>
    <!--作者信息-->
    <Name>作者姓名</Name>
    <Orgnization>工作单位</Orgnization>
    <Email>Email联系地址</Email>
    <Phone>联系电话<Phone>
  </Author>
  <Description>
    <!--服务描述信息-->
    <Version>服务版本</Version>
    <Function>功能描述</Function>
    <UserGuide>服务的使用方法</UserGuide>
    <Size>服务大小</Size>
    <MetaInfo>扩展信息</MetaInfo>
  </Description>
  <Constraint>
    <!--服务约束-->
    <Platform>运行的平台</Platform>
    <License>使用许可</License>
    <IsOnline>是否必须连接互联网</IsOnline>
    <Dependency>服务的jar依赖</Dependency>
    <MetaInfo>扩展约束</MetaInfo>
  </Constraint>
  <Credibility>
    <!--服务的可信度-->
    <Level>可信等级</Level>
```

```

    <Document>可信用说明</Document>
    <TestCase>测试用例</TestCase>
    <MetaInfo>扩展信息</MetaInfo>
  </Credibility>
  <InterfaceCategory=""ID=""Name="" Description="">
</Interface>
  <!--包含多个Interface节点 -->
</WebService>

```

A.2 接口编码方式

接口响应的数据基于 XML 语言格式，编码方式采用自定义编码的方式，接口响应数据所使用的编码方式应在返回 XML头信息的 encoding 属性中说明。

示例：<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

A.3 接口请求报文

接口的请求报文格式如下：

```

<?XML version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
  <head>
    <version>版本号</version>
    <user>请求用户</user>
    <seq_id>报文流水号</seq_id>
    <seq_datetime>报文发起时间，格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss</seq_datetime>
  </head>
  <body>
    <!--request具体信息，传递给接口的参数信息封装在body中-->
    <inputParameter>请求参数</inputParameter>
  </body>
</request>

```

A.4 接口响应格式

接口的响应格式如下：

```

<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <head>
    <!--response头信息-->
    <code>请求服务响应的状态码</code>
    <message>响应请求状态码的描述</message>
  </head>
  <body>

```

```

<!--response具体信息，接口返回的信息全部封装在body中-->
<dataset>返回数据集（可重复）</dataset>
</body>
</response>

```

示例：响应格式中的返回数据集示例如下：

```

<dataset>
<SchoolId>学校ID</SchoolID>
<XXDM>学校代码</XXDM >
<XXMC>学校名称</XXMC>
<XXYWMC>学校英文名称</XXYWMC>
<XXDZ>学校地址</XXDZ>
<XXYZBM>邮政编码</XXYZBM>
<XZQHM>行政区划码</XZQHM>
<JXNY>建校年月</JXNY>
<XQR>校庆日</XQR>
<XXZGBMM>主管部门</XXZGBMM>
<FDDBRH>法定代表人</FDDBRH>
<FRZSH>法人证书号</FRZSH>
<XZXM>校长姓名</XZXM>
<DWFZRH>党委负责人</DWFZRH>
<ZZJGM>组织机构代码</ZZJGM>
<LXDH>联系电话</LXDH>
<CZDH>传真电话</CZDH>
<DZXX>电子信箱</DZXX>
<ZYDZ>主页地址</ZYDZ>
</dataset>

```

A.5 接口响应请求状态码

基本的接口响应请求状态码见表124，可根据服务库实现情况扩展。

表 124 接口响应请求状态码

通用状态码
200
400
401
402
403
404
408
500

A.6 采用协议

采用HTTP1.1（超文本传输协议）。

A.7 连接方式

POST 方式（必须实现）。

GET 方式（可选）。

A.8 接口安全

接口安全需要考虑身份认证、权限控制、以及安全传输等几个方面。身份认证表明调用接口的应用是可信的，权限控制实现平台对服务的控制权和用户对自己数据的控制权，安全传输防止数据包被他人篡改和伪造，防止非公共数据被他人窃听。在服务调用的过程中，服务提供者获取调用者的 IP 地址，在本地保存的授权访问 IP 地址列表中查询，认证通过执行服务返回数据，不通过则拒绝服务。拒绝服务的响应格式如下：

```
<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
<head>
<code>403</code>
<message>服务拒绝访问-ip地址认证未通过</message>
</head>
<body>
</body>
</response>
```

不同的接口可以采用不同的安全等级，譬如学校基本信息等接口可以采用完全开放的接口获取，而相对敏感的信息则需采用较高的安全等级。接口安全等级划分如表 125 接口安全等级：

表 125 接口安全等级

等级	安全措施
1	完全开放
2	接口参数加密（基础加密）
3	接口参数加密+接口时效性验证
4	接口参数加密+时效性验证+私钥
5	接口参数加密+时效性验证+私钥+Https